







Typy rámů

Typ ocelové haly		Šířka ocelové haly (m)	Sklon střechy (%)	Okapní výška (m)	Vzdálenost rámů (m)
AZM1 Hala s volným rozponem a se sedlovou střechou, kónické sloupy.		15,00 - 30,00 30,00 - 60,00	2 - 33 10 - 33	4,20 - 9,00 4,20 - 12,00	5,00 - 12,00
AZM2/3/4 Hala se sedlovou střechou a vnitřními podpěrnými sloupy.		18,00 - 30,00 30,00 - 72,00	2 - 33 2 - 33	4,20 - 7,20 4,20 - 12,00	
		27,00 - 72,00	2 - 33	4,20 - 9,00	
		36,00 - 72,00	2 - 33	4,20 - 9,00	
AP Konstrukce přístavku, který lze doplnit k hlavní budově z štítové nebo boční stěny. Štíhlý sloup s konstatní výškou stojny je vhodné kombinovat se zapuštěným stěnovým pláštěm.	 	3,00 - 15,00	2 - 33	3,00 - 6,60	
AL Hala s volným rozponem a s pultovou střechou, sloupy s paralelními přírubami.		6,00 - 12,00	2 - 10	3,00 - 6,60	
AE Hala s volným rozponem a se sedlovou střechou, sloupy s paralelními přírubami.		10,00 - 20,00	2 - 33	3,00 - 6,60	
AS Hala s širokým volným rozponem se sedlovou střechou, kónické sloupy.		42,00 - 72,00	20	5,40 - 9,00	
AT Tenisová hala s volným rozponem. Lze zvolit typ sloupů, standardní sedlovou či polygonální střechu.		variabilní	33	4,20	variabilní

K dispozici jsou i jakékoliv jiné rozměry