ŠPECIÁLNE TELEFÓNNE PRÍSTROJE

TELEFÓNNE PRÍSTROJE NEVÝBUŠNÉ 4 FP 153 22 - 26

Určené do sťažených podmienok, do prevádzok s nebezpečím výbuchu plynu (metán, propán, svietiplyn), pár a prachu



4 FP 153 23

typ	charakteristika	zemniace tlačidlo ZT	tlačidlo výzvy	návesť: zvonček mechanický	návesť: elektronická (reproduktor)	napájanie: 48V - 60V	opt. signalizácia hovoru	IM2E Ex[ib] • IM2E Ex[ia]	výkresové číslo
nevýbušný autilgyfónny prístroj	•		•	•	•	•	•	•	4 FP 153 22
nevýbušný automatický tel. prístroj	•			•		•	•	•	4 FP 153 23
nevýbušný automatický tel. prístroj s tačidlom spätného dopytu	•	•		•		•	•	•	4 FP 153 24
nevýbušný UB telefónny prístroj				•		•	•	•	4 FP 153 25
nevýbušný ilgyfónny prístroj so zosilňovačom			•		•		•	•	4 FP 153 26

4 FP 153 22



Technické prarametre:

- relatívna vlhkosť prostredia: 30 - 90 %
- teplota prostredia: -10°C až +40°C
- krytie prístroja: IP 54
- rozmery (v, š, h): 395x240x220

MB TELEFÓNNE PRÍSTROJE 4 FP 121 41 - 48



- napájací článok R20 (LR 20) 3,0 V pre typ 4 FP 121 47 a 4 FP 121 48
- relatívna vlhkosť prostredia 45 - 80%
- teplota prostredia +5°C až +45°C

výkresové číslo	prevedenie: charakteristika	prevedenie: pre železnice	prevedenie: pre export	vyzvonenie: zaťaž. kľuky induktora	vyzvonenie: el. generátorom zatlačením tlačidla	zvonček: elektronicky	zvonček: mechanicky
4 FP 121 41		•		•			•
4 FP 121 42		•	•	•			•
4 FP 121 43		•		•		•	
4 FP 121 44		•	•	•		•	
4 FP 121 45	•			•			•
4 FP 121 46	•		•	•			•
4 FP 121 47	•				•	•	
4 FP 121 48	•		•		•	•	

PRIEMYSELNÝ TELEFÓNNY PRÍSTROJ 4 FP 153 27

Priemyselný telefónny prístroj je určený pre použitie v ťažkých pracovných podmienkach (vysoká vlhkosť, hluk, prašnosť, mechanické vplyvy....). Jeho inštalácia sa odporúča v priemyselných halách, strážniciach, v skladoch alebo v podzemných šachtách bez metánu. Vysoká úroveň hlasitosti vyzváňacieho signálu a výrazna svetelná signalizácia zaisťujú účinnosť návestia aj vo veľmi hlučnom prostredí.

Teplota prostredia: -10°C až +60°C
Krytie prístroja: IP 65
Rozmery: 300x180x95 mm (v x š x h)

Funkcie prístroja:

- príjem vyzváňacieho signálu s hlasitosťou 80 dB
- impulzná a frekvenčná voľba
- automatický prechod z impulznej voľby na frekvenčnú (PULSE/TONE)
- opakovanie posledne voleného čísla
- 4 priame pamäte - tlačidla A, B, C, P (max. 17 čísiel)
- 10 neprlamych pamätí
- možnosť zvýšenia hlasitosti hovoru v slúchadle o 6 dB
- FLASH - 100, 250, 600 ms
- pauza - 4 s



TESLA STROPKOV, a.s., Hviezdoslavova 37/46, 091 12 STROPKOV, www.tesla.sk
tel.: 054/742 3422, 742 3393, fax: 054/742 3363, e-mail: predaj@tesla.sk

TESLA STROPKOV, akciová spoločnosť

SKÚŠOBNÝ MIKROTELEFÓN TEST PHONE 4 FP 122 69



Ovládacie tlačidlá prístroja:

- prepínač pre monitorovanie skúšanej linky
- tlačidlo pripojenia linky
- LED dióda signalizujúca stav linky
- prepínanie voľby PULSE/TONE
- REDIAL /opakovanie voľby posledne voleného čísla/
- LED dióda signalizujúca príjem tarifných impulzov
- FLASH /kalibrované prerušnie linky 100, 600 ms/
- **prepínač funkcií 1:**
  - ON - zapnutie telefónu
  - OFF - vypnutie telefónu, vyzváňanie
  - MON - monitorovanie linky
- **prepínač funkcií 2:**
  - CONT - kontrola vodivosti
  - TONE - gener. nf signálu
  - TALK - hovorový stav
- LED dióda signalizujúca zapnutie telefónu, zap. generátora, kontrola vodivosti
- prívodná šnúra s meracími hrotmi
- držiak a kožené puzdro

Telefónny prístroj umožňuje:

- akustické monitorovanie prevádzky na telefónnej linke
- optickú kontrolu polarity účastníckeho vedenia
- optickú a akustickú kontrolu prítomnosti tarifikačných impulzov 16 kHz
- optickú a akustickú kontrolu vodivosti vedenia maximálne do 27 kOhm
- testovanie telefónneho vedenia nízkofrekvenčným signálom (900 Hz)
- optickú kontrolu životnosti batérie
- monitorovanie nízkofrekvenčného signálu

TESLA

STROPKOV, akciová spoločnosť

TESLA STROPKOV, a.s., Hviezdoslavova 37/46, 091 12 STROPKOV, www.tesla.sk
tel.: 054/742 3422, 742 3393, fax: 054/742 3363, e-mail: predaj@tesla.sk

P - TPS - 125/2005