Kotle ATMOS na pevné palivo

Volajte a pýtajte si svoje zľavy !!

Klasický prehorievací kotol na drevo ATMOS D15, D20, D30



Ceny bez DPH

ATMOS D15, 791 €
ATMOS D20, 907 €
ATMOS D30, 1187 €

Jedná sa o jednoduché zariadenia určené na spaľovanie dreva klasickým spôsobom bez použitia spalinového ventilátora.
Kotle sú vybavené elektromechanickým regulátorom výkonu Honeywell (pre reguláciu primárneho a sekundárneho vzduchu vzhľadom na výstupnú teplotu ohrievanej vody).
Teleso kotla je vyrobené z vysoko odolných oceľových plechov a spaľovacia komora je obložená keramickými vložkami.
Bezpečný chod kotla zabezpečuje chladiaca slučka proti prehriatiu a kontrolný termostat.
Účinnosť kotla je 71% až 83%.
Vzhľadom na svoju spoľahlivosť, bezpečnosť, pomerne vysokú účinnosť a veľmi výhodnú cenu sú tieto typy kotlov vhodné pre chaty, penzióny a rodinné domy.

TECHNICKÉ PARAMETRE :

Výkon kotla :	7-14,5kW(D15), 10-19,5kW(D20), 15-28kW(D30)
Účinnosť :	71 – 83%
Predpísaný ťah komína :	18Pa (D15), 19Pa (D20), 26Pa (D30)
Predpísané palivo :	suché drevo (max.20% vlhkosť), výhrevnosť 15-18MJ/kg., max. priemer / dĺžka polena 60-150mm / 510mm.
Trieda kotlov :	1
Min. teplota vratnej vody :	+65°C
Optimálna teplota výstupnej vody :	+80 až +90°C

Splyňovací kotol na drevo ATMOS *Generator* DC20GS, DC25GS, DC32GS, DC40GS



Ceny bez DPH

ATMOS DC20GS, 1621 €
ATMOS DC25GS, 2020 €
ATMOS DC32GS, 2097 €
ATMOS DC40GS, 2377 €

Jedná sa o skutočný „Generátor“ pre maximálne spaľovanie dreva pyrolitickým spôsobom s použitím spalinového ventilátora.
Kotle sú vybavené elektromechanickým regulátorom výkonu Honeywell (pre reguláciu primárneho a sekundárneho vzduchu vzhľadom na výstupnú teplotu ohrievanej vody).
Teleso kotla je vyrobené z vysoko odolných oceľových plechov a sekundárna spaľovacia komora je obložená keramickými vložkami.
Bezpečný chod kotla zabezpečuje chladiaca slučka proti prehriatiu a bezpečnostný termostat.
Účinnosť kotla je 81% až 87%.
Kotle sú určené pre ekonomické vykurovanie rodinných domov, penziónov, chát a menších prevádzok.
Zvláštna výbava kotlov :
Spalinový termostat, umožňuje automatické vypnutie kotla po dohorení paliva.
Spalinový ventilátor, pre dokonalý odťah spalín a zvýšenie účinnosti.
Predohrev primárneho a sekundárneho vzduchu na vysokú teplotu, vyššia účinnosť.
Externá EQ regulácia, kotol je možné vybaviť programovateľným eqitermickým regulátorom, ktorý riadi chod kotla v závislosti od vonkajšej teploty ako aj od iných faktorov.

TECHNICKÉ PARAMETRE :

Výkon kotla :	14-20kW(DC20GS), 17-25kW(DC25GS), 22-32kW(DC32GS), 28-40kW(DC40GS)
Účinnosť :	81 až 87%, v celom rozsahu výkonu kotla.
Predpísaný ťah komína :	20Pa (DC20GS), 23Pa (DC25GS), 25Pa (DC32GS), 25Pa (DC40GS)
Predpísané palivo :	suché drevo (max.20% vlhkosť), výhrevnosť 15-18MJ/kg., max. priemer / dĺžka polena 70-150mm / 530mm.
Trieda kotlov :	3
Max. teplota vratnej vody :	+65°C
Optimálna teplota výstupnej vody :	+80 až +90°C

GAMA MONT s.r.o. tel : 0907 - 75 00 88 (89) web : www.gamamont.sk

Splyňovací kotol na drevo
ATMOS DC15,DC18,DC22,DC25, DC32, DC40, DC50, DC70, DC75, DC100



Jedná sa o skutočný „Generátor“ pre maximálne spaľovanie dreva pyrolitickým spôsobom s použitím spalinového ventilátora.
Kotle sú vybavené elektromechanickým regulátorom výkonu Honeywell (pre reguláciu primárneho a sekundárneho vzduchu vzhľadom na výstupnú teplotu ohrievanej vody).
Teleso kotla je vyrobené z vysoko odolných oceľových plechov a sekundárna spaľovacia komora je obložená keramickými vložkami.
Bezpečný chod kotla zabezpečuje chladiaca slučka proti prehriatiu a bezpečnostný termostat.
Účinnosť kotla je 81% až 87%.
Kotle sú určené pre ekonomické vykurovanie rodinných domov, penziónov, chát, menších a stredných komerčných prevádzok.
Zvláštna výbava kotlov :
Spalinový termostat, umožňuje automatické vypnutie kotla po dohorení paliva.
Spalinový ventilátor, pre dokonalý odťah spalín a zvýšenie účinnosti.
Predohrev primárneho a sekundárneho vzduchu na vysokú teplotu, vyššia účinnosť.
Externá EQ regulácia, kotol je možné vybaviť programovateľným eqitermickým regulátorom, ktorý riadi chod kotla v závislosti od vonkajšej teploty ako aj od iných faktorov.

Ceny bez DPH

ATMOS DC15, 942 €
ATMOS DC18, 1047 €
ATMOS DC22, 1222 €
ATMOS DC25, 1309 €
ATMOS DC32, 1527 €
ATMOS DC40, 1639 €
ATMOS DC50, 1989 €
ATMOS DC70, 2864 €
ATMOS DC75, 3566 €
ATMOS DC100, 4688 €


TECHNICKÉ PARAMETRE :

Výkon kotla :	14,9kW(DC15), 14-20kW(DC18), 15-22kW(DC22), 17-25kW(DC25), 25-35kW(DC32), 28-40kW(DC40), 35-49kW(DC50), 49-70kW(DC70), 50-75kW(DC75), 70-99kW(DC100)
Účinnosť :	81 až 87%, v celom rozsahu výkonu kotla.
Predpísaný ťah komína :	18Pa (DC15), 20Pa (DC18), 23Pa (DC22), 23Pa (DC25), 25Pa(DC32), 25Pa(DC40), 25Pa(DC50), 30Pa(DC70), 30Pa(DC75), 35Pa(DC100)
Predpísané palivo :	suché drevo (max.20% vlhkosť), výhrevnosť 15-18MJ/kg., max. priemer / dĺžka polena 70-150mm / 530 až 1000mm.
Trieda kotlov :	3
Max. teplota vratnej vody :	+65°C
Optimálna teplota výstupnej vody :	+80 až +90°C

Automatický kotol na pelety
ATMOS D15P, D20P, D30P, D45P

Využite štátnu dotáciu - 25% z ceny kotla !!





Jedná sa plne automatický a komfortný kotol určený na spaľovanie drevených peletiek s použitím spalinového ventilátora.
Kotle sú vybavené elektromechanickým regulátorom výkonu Honeywell (pre reguláciu primárneho a sekundárneho vzduchu vzhľadom na výstupnú teplotu ohrievanej vody).
Teleso kotla je vyrobené z vysoko odolných oceľových plechov a sekundárna spaľovacia komora je obložená keramickými vložkami.
Bezpečný chod kotla zabezpečuje chladiaca slučka proti prehriatiu a bezpečnostný termostat.
Účinnosť kotla je 91% až 93%.
Komfortný a automatický chod kotla zabezpečuje integrovaný horák, ktorý sa samostatne vznieti a vypína na základe požiadavky riadiacej jednotky alebo termostatu. (horák je možné umiestniť na ľavej alebo pravej strane kotla, podľa potreby zákazníka).
Automatický prísun peletiek do spaľovacej komory zabezpečuje elektrický rotačný dopravník. Výkon horáka je elektronicky regulovaný pre aktuálne potreby vykurovania.

Kotle sú určené pre plne komfortné a ekonomické vykurovanie rodinných domov, penziónov, chát a menších a stredných komerčných prevádzok.
Zvláštna výbava kotlov :
Spalinový termostat, umožňuje automatické vypnutie kotla po dohorení paliva.
Spalinový ventilátor, pre dokonalý odťah spalín a zvýšenie účinnosti.
Externá EQ regulácia, kotol je možné vybaviť programovateľným eqitermickým regulátorom, ktorý riadi chod kotla v závislosti od vonkajšej teploty ako aj od iných faktorov.
Externý zásobník na pelety spolu s automatickým dopravníkom.
Automatický odpopolňovací systém s externým zásobníkom.

GAMA MONT s.r.o. tel : 0907 - 75 00 88 (89) web : www.gamamont.sk

Ceny bez DPH

ATMOS D15P, 1350 €
ATMOS D20P, 1496 €
ATMOS D30P, 1783 €
ATMOS D45P, 1942 €

TECHNICKÉ PARAMETRE :

Výkon kotla :	4,5-15kW(D15P), 6,5-22kW(D20P), 8,9-29,8kW(D30P), 13,5-40kW(D40P)
Účinnosť :	91 až 93%, v celom rozsahu výkonu kotla.
Objem internej násypky :	70m3 (D15P), 70m3 (D20P), 105m3 (D30P), 140m3 (D40P)
Predpísané palivo :	drevené peletky (max.12% vlhkosť), výhrevnosť 16-19MJ/kg., max. priemer / dĺžka 6-8mm / 10-25mm.
Alternatívne palivo :	suché drevo (vlhkosť 12-20%), výhrevnosť 15-18MJ/kg., priemer / dĺžka polena 50-150mm / 300-500-700mm.
Trieda kotlov :	3
Max. teplota vratnej vody :	+65°C
Optimálna teplota výstupnej vody :	+80 až +90°C
Externý zásobník na peletky :	V=250litr., V=500litr., V=1000litr.
Odpopolňovací systém :	zásobník V=28litr, 68litr, alebo 135litr.

Automatický COMBI kotol na pelety, drevo a plyn
ATMOS DC15EP, DC18SP, DC25SP, DC32SP

Využite štátnu dotáciu - 25% z ceny kotla !!



Ceny bez DPH

ATMOS DC15EP, 1733 €
ATMOS DC18SP, 1946 €
ATMOS DC25SP, 2308 €
ATMOS DC32SP, 2692 €

Jedná sa plne automatický a komfortný kotol určený na kombinované spaľovanie drevených peletiek alebo splyňovanie dreva alebo zemného plynu.
(zákazník si môže zvoliť kombináciu 2 systémov spaľovania)
Kotle sú vybavené elektromechanickým regulátorom výkonu Honeywell (pre reguláciu primárneho a sekundárneho vzduchu vzhľadom na výstupnú teplotu ohrievanej vody).
Teleso kotla je vyrobené z vysoko odolných oceľových plechov a sekundárna spaľovacia komora je obložená keramickými vložkami.
Bezpečný chod kotla zabezpečuje chladiaca slučka proti prehriatiu a bezpečnostný termostat.
Účinnosť kotla je až do 93%.
Komfortný a automatický chod kotla zabezpečuje integrovaný horák, ktorý sa samostatne vznieti a vypína na základe požiadavky riadiacej jednotky alebo termostatu. (horák je možné umiestniť na ľavej alebo pravej strane kotla, podľa potreby zákazníka).
Automatický prísun peletiek do spaľovacej komory zabezpečuje elektrický rotačný dopravník. Výkon horáka je elektronicky regulovaný pre aktuálne potreby vykurovania.

Kotle sú určené pre plne komfortné a ekonomické vykurovanie rodinných domov, penziónov, chát a menších a stredných komerčných prevádzok.
Zvláštna výbava kotlov :
Spalinový termostat, umožňuje automatické vypnutie kotla po dohorení paliva.
Spalinový ventilátor, pre dokonalý odťah spalín a zvýšenie účinnosti.
Externá EQ regulácia, kotol je možné vybaviť programovateľným eqitermickým regulátorom, ktorý riadi chod kotla v závislosti od vonkajšej teploty ako aj od iných faktorov.
Externý zásobník na pelety spolu s automatickým dopravníkom.
Automatický odpopolňovací systém s externým zásobníkom.

TECHNICKÉ PARAMETRE :

Výkon kotla :	drevo 10-14,9kW, pelety 4,5-15kW, plyn 15-20,5kW (DC15EP), drevo 14-20kW, pelety 4,5-15kW, plyn 15-20,5kW (DC18SP), drevo 17-25kW, pelety 6-20kW, plyn 15-30kW (DC25SP), drevo 25-35kW, pelety 6-20kW, plyn 15-30kW (DC32SP),
Účinnosť :	do 93%, v celom rozsahu výkonu kotla.
Predpísané palivo :	drevené peletky (max.12% vlhkosť), výhrevnosť 16-19MJ/kg., max. priemer / dĺžka 6-8mm / 10-25mm.
Alternatívne palivo :	suché drevo (vlhkosť 12-20%), výhrevnosť 15-18MJ/kg., priemer / dĺžka polena 50-150mm / 330-530mm. zemný plyn
Trieda kotlov :	3
Max. teplota vratnej vody :	+65°C
Optimálna teplota výstupnej vody :	+80 až +90°C

Automatický COMBI kotol na pelety, uhlie a biomasu
MAGA 25PU, 50PU

Využite štátnu dotáciu - 25% z ceny kotla !!





Jedná sa plne automatický a komfortný kotol určený na kombinované spaľovanie drevených peletiek alebo čierneho a hnedého uhlia. Pri verzii s horákom na BIOMASU je možné spaľovať obilie, kukuricu a obilné peletky.
Kotle sú vybavené elektromechanickým regulátorom výkonu Honeywell (pre reguláciu primárneho a sekundárneho vzduchu vzhľadom na výstupnú teplotu ohrievanej vody).
Teleso kotla je vyrobené z vysoko odolných oceľových plechov a sekundárna spaľovacia komora je obložená keramickými vložkami.
Bezpečný chod kotla zabezpečuje chladiaca slučka proti prehriatiu a bezpečnostný termostat.
Účinnosť kotla je až do 87%.
Komfortný a automatický chod kotla zabezpečuje integrovaný horák, ktorý sa samostatne vznieti a vypína na základe požiadavky riadiacej jednotky alebo termostatu.
Automatický prísun peletiek do spaľovacej komory zabezpečuje elektrický rotačný dopravník z integrovaného 300L, resp. 450L zásobníka.
Výkon horáka je elektronicky regulovaný pre aktuálne potreby vykurovania.

Kotle sú určené pre plne komfortné a ekonomické vykurovanie rodinných domov, penziónov, chát, škôl a menších a stredných komerčných prevádzok.
Zvláštna výbava kotlov :
Spalinový termostat, umožňuje automatické vypnutie kotla po dohorení paliva.
Spalinový ventilátor, pre dokonalý odťah spalín a zvýšenie účinnosti.
Externá EQ regulácia, kotol je možné vybaviť programovateľným eqitermickým regulátorom, ktorý riadi chod kotla v závislosti od vonkajšej teploty ako aj od iných faktorov.
Prídavný horák na spaľovanie biomasy.

TECHNICKÉ PARAMETRE :

Výkon kotla :	čierne, hnedé uhlie 6-25kW, pelety 6-24kW, (25PU), Čierne, hnedé uhlie 6-50kW, pelety 5-45kW, (50PU),
Účinnosť :	do 87%, v celom rozsahu výkonu kotla.
Predpísané palivo :	drevené peletky (max.10% vlhkosť), výhrevnosť 16-19MJ/kg., max. priemer / dĺžka 6-14mm / 10-25mm. čierne uhlie (vlhkosť 10%), výhrevnosť 25MJ/kg., zrnitosť 5-25mm hnedé uhlie (vlhkosť 20%), výhrevnosť 17MJ/kg., zrnitosť 10-25mm
Palivo pri horáku na biomasu :	odpadové obilie, kukurica, obilné peletky
Predpísaný ťah komína :	20Pa (25PU), 22PA (50PU)
Trieda kotlov :	3
Max. teplota vratnej vody :	+60°C
Optimálna teplota výstupnej vody :	+65 až +80°C

Ceny bez DPH

MAGA 25 PU, 2469 €
MAGA 50 PU, 3041 €

Horák na biomasu

Pre 25PU, 151€
Pre 50PU, 176€