Rychlá specifikace

Jednostranná tiskárna ID karet Nisca PR53LE

Konečně kvalita tisku a spolehlivost značky Nisca v jednostranné tiskárně… za přijatelnou cenu

Nová jednostranná tiskárna karet PR53LE nabízí jako vedoucí na trhu 24-bitový tisk v 256 odstínech šedi a současně spolehlivost značky Nisca. PR53LE se připojuje k osvědčené sérii tiskáren řady PR53xx a nabízí i stejnou kvalitu jménem Nisca , kdy je výroba certifikována podle norem ISO 9001 a ISO 14001. Tato nová tiskárna nabízí brilantní 24-bitový tisk obrázků na karty CR80 a CR79 s tloušťkou 20 až 50 mil (0.508 až 1.27 mm).

PR53LE je uživatelsky přívětivá - nabízí funkci automatického čištění, pásku uloženou v kazetě, která se jednoduše mění, snadno vyměnitelnou tiskovou hlavu a dobře čitelný dvouřádkový LCD displej.

Nová tiskárna PR53LE se dodává s USB ovladači, kompatibilními s poslední verzí operačního systému Windows, jejichž instalace je rychlá a snadná. Tato tiskárna je ideální pro využití v oblasti vzdělávání, státní správy, či v podnikání - všude zaručí na současném trhu vždy tu nejlepší kombinaci spolehlivosti a kvality tisku.

Souhrn funkcí tiskárny:

- 300dpi sublimační tisková technologie
- Plnobarevný tisk po celé ploše karty
- Vedoucí na trhu s 24-bitovým tiskem ve spojitém polotónu
- Tisk v 256 odstínech šedi
- Rozhraní USB
- Plná kompatibilita s Windows
- MTBF (průměrná doba mezi poruchami) 100.000 karet
- Certifikace ISO 9001 a ISO 14001



ABnote Czech s.r.o.
Jelínkova ul. 1174/3
721 00 Ostrava – Svinov

+420 595 691 111
info@abnote.cz

www.abnote.cz

Rychlá specifikace

Specifikace jednostranné tiskárny ID karet PR53LE:

Specifikace:	
Tiskový systém	300dpi, 24-bitový tisk ve spojitém polotónu, 16.7 miliónu barev, 256 odstínů šedí, 8bit
Metoda tisku	Termotransferová sublimace
Tisková média	PVC nebo polyesterové karty s leštěným PVC povrchem
Velikost média	CR-80: 85.6 x 54mm CR-79: 83.9mm x 52.1mm
Tloušťka média	0.508mm (20mil) až 1.72mm (50mil)
Oblast tisku	Celý povrch karty
Vstupní zásobník	100 karet
Výstupní zásobník	100 karet
Paměť pro obrazy	8MB s paralelním zpracováním, čtyři paměťové režimy
Systémová paměť	2.25MB
Displej	LCD 16 znaků 2 řádkový displej - zobrazuje stav tiskárny a diagnostická hlášení
Volby tiskové pásky	
Rychlost tisku*	134 karet za hodinu (YMCKO)
Rozhraní	USB
MTBF	100.000 karet (průměrná doba mezi poruchami)
Rozměry	421 mm (v) x 271 mm (š) x 331mm (h)
Váha	13kg
Provozní teplota	18 až 27 ^{o}C
Napájení	Střídavé napájení 100/240v 50/60Hz s automatickým přepínáním
Vyhovuje normám	UL/CE/FCC
Ovladače	Kompatibilní s Windows
Záruka	2-roky na tiskárnu, 1-rok neomezená na tiskovou hlavu
Volitelné vybavení	Laminátor PR5302

* Rychlost tisku je rychlost výtisku dávky karet a je počítána od chvíle, kdy je karta zasunuta do tiskárny, do chvíle, kdy tiskárnu opustí. Rychlost tisku nezahrnuje čas potřebný pro kódování karty nebo čas potřebný na zpracování obrazu v PC. Doba zpracování je závislá na velikosti souboru, procesoru počítače, velikosti paměti v počítači, rozhraní (SCSI, USB, paralelní) a množství volných zdrojů v době tisku úlohy.

ABnote Czech s.r.o.
Jelínkova ul. 1174/3
721 00 Ostrava – Svinov

+420 595 691 111
info@abnote.cz

www.abnote.cz