NEOTEX®

OD ROKU 1959 *STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE*

SLOVECO®

IZOLÁCIE PROTI VODE

EPOXIDOVÉ PODLAHY

OPRAVY

ÚSPORA ENERGIE



Izolácie proti vode



Neoproof® Polyurea

Umývateľné polyurea elastomérne hydroizolačné náterové systémy pre exponované strechy

Vlastnosti & Výhody
- Aplikácia valčekom alebo štetcom
- Extrémne mechanicky odolný, pochôdzny
- Absolútna odolnosť voči UV žiareniu
- Nulová absorbcia vody
- Finálny povrch bez bublín
- Aplikovateľný aj priamo na PU penu
- Ultra dlhá životnosť

Neodur® FT Elastic

Umývateľný, rýchlo tuhnúci elastický polyurea systém pre hydroizolácie a podlahy

Oblasti použitia
- Strešné parkoviská, balkóny, terasy s vysokou záťažou, na dlažbu, aj ako vrchná vrstva systému **Neoproof® Polyurea**



Neoroof®

Hybridný elastomérny hydroizolačný náter pre strechy s certifikovanými termoreflexnými vlastnosťami

Vlastnosti & Výhody
- Odolný voči UV žiareniu, žltnutiu a poveternostným vplyvom
- Zachováva si elasticitu od -35°C do +80°C
- Certifikované vysoko termoreflexné vlastnosti
- Vysoko odolný voči znečisteniu

Verzia: **Neoroof® BM**
Špeciálna edícia pre aplikáciu na staré alebo nové bituménové membrány s minerálnym posypom alebo bez posypu

Neoproof® PU W

Polyuretánový hydroizolačný náter na strechy na báze vody

Vlastnosti & Výhody
- Vysoko elastický, preklenujúci praskliny
- Veľmi vysoká mechanická odolnosť
- Excelentná odolnosť voči stojacej vode, dlhá životnosť
- Odoláva teplotám od -15°C do +80°C

Verzia: Neoproof® PU W - 40
Špeciálna edícia s odolnosťou voči veľmi nízkym teplotám (od -40°C to +80°C)

Revinex® Flex System

Viacúčelový cementový hydroizolačný systém
1 Výrobok → 4 Systémy

1. **Revinex® Flex** + voda: 1-zložkový, ľahký & ekonomický
2. **Revinex® Flex** + **Revinex® Flex FP**: Certifikovaná odolnosť do 7 barov vodného tlaku
3. **Revinex® Flex** + **Revinex® Flex U360**: Flexibilný hydro-izolačný systém, ideálny na aplikáciu pod dlažbu/obklad
4. **Revinex® Flex** + **Flex ES:** Vysoká elasticita & UV stabilita



Neopress® Crystal

Kryštalická penetračná hydroizolačná cementová malta

Vlastnosti & Výhody
- Preniká a reaguje s vlhkosťou a vytvára nerozpustné kryštály
- Odolná voči pozitívnemu a negatívnemu hydrostatickému tlaku vody
- Zostáva reaktívna v prípade prítomnosti vlhkosti
- Utesní kapilárne trhliny do šírky 0,4 mm

Epoxidové podlahy

a nátery



Neopox® Pro

Epoxidový náter na báze rozpúšťadiel, vhodný na podlahy

Obasti použitia
- Priemyselné podlahy, sklady, parkovacie domy
- Kovové povrchy v interiéroch

Vlastnosti & Výhody
- Vysoká odolnosť voči chemikáliám, oderu a mechanickej namáhe
- Bez potreby základného náteru pri cementovom podklade
- Odoláva teplotám od -50°C do +140°C

Odporúčame tiež: **Neopox® Special**
Prémiový epoxidový náter na báze rozpúšťadiel s extrémne vysokou odolnosťou proti oderu

Epoxol® Floor S

Epoxidový systém bez obsahu rozpúšťadiel, vhodný na vytvorenie samonivelačných podláh (1-3mm)

Obasti použitia
- Cementové podlahy, ktoré vyžadujú vysoké mechanické a chemické vlastnosti, ako fabriky, laboratoriá, sklady, parkovacie domy

Vlastnosti & Výhody
- Vynikajúca odolnosť proti oderu a nárazu
- Výrazná tvrdosť a chemická odolnosť
- Použiteľný aj ako vrchný náter valčekom

Odporúčame tiež: **Epoxol® Floor**
Prémiový samonivelizačný epoxidový systém bez obsahu rozpúšťadiel certifikovaný pre priamy kontakt s potravinami



Epoxol® Design

Samonivelačný dekoratívny epoxidový systém

Obasti použitia
- Hotely, obchody, reštaurácie, showroomy, obytné priestory

Vlastnosti & Výhody
- Ohromujúci kovový efekt
- Nekonečné možnosti kreativity



Odporúčame tiež: **Epoxol® Deco**
Samonivelačný dekoratívny epoxidový systém na vytváranie podláh so žulovým vzhľadom

Neopox® W Plus

Epoxidový náter na vodnej báze na steny a podlahy

Vlastnosti & Výhody
- Ekologický, neobsahuje rozpúšťadlá (0% V.O.C.)
- Aplikovateľný aj na vlhké povrchy
- Bez zápachu, ideálny do interiéru

Odporúčame tiež:
Neopox® W
Epoxidový náter na vodnej báze na steny, podlahy a nádrže na vodu, certifikovaný pre potravinársky priemysel



Podlahové nátery

Polyurea, PU & Polymer



Neodur® Fast Track

Rýchlo tvrdnúci vysoko tuhý alifatický polyurea náter na báze rozpúšťadla pre exteriérové a interiérové podlahové aplikácie

Obasti použitia

- Minimálne prestoje: aplikácia je hotová do 8 hodín (základný náter & dve vrstvy)
- Rýchle schnutie: plne využiteľná podlaha do 24 hodín
- Nie je ovplyvnený slnečným žiarením a nepriaznivými poveternostnými podmienkami
- Vynikajúca odolnosť proti oderu a mechanickej záťaži

Odporúčame tiež: **Neodur® Fast Track SF**

Polyurea náter bez rozpúšťadiel pre podlahy

- Rýchloschnúci (3 hodiny pri +25°C)
- Bez zápachu, ideálny pre interiér
- Odolný voči UV žiareniu, oderu a mechanickej záťaži



Neocryl® Sport Flex

Protišmykový akrylový náter na vodnej báze so zvýšenou pružnosťou, ideálny pre športové podlahy



Neodur® FT Clear

Transparentný elastický alifatický polyurea náter na hydroizoláciu obkladaných povrchov

Oblasti použitia

- Hydroizolácia a ochrana balkónov a terás s dlažbou

Vlastnosti

- Excelentná UV stabilita - nežltne
- Nulová absorbcia vody a rýchle schnutie
- Vysoká odolnosť voči oderu a mechanickej záťaži
- Finálna úprava bez bublín



Neodur® Varnish System

Systém priehľadného polyuretánového laku na ochranu a dekoráciu rôznych povrchov

Oblasti použitia

- Na betónový povrch, dekoratívne mikrocementové potery, prírodný kameň, kov, epoxidové nátery
- UV stabilný, nežltne
- Excelentná priľnavosť a tvrdosť



Špecializované produkty



Neopox® Pool

Epoxidový náter na báze rozpúšťadiel s UV filtrami, ideálny pre bazény

Vlastnosti & Výhody

- Zabudovaný UV filter → Zvýšená odolnosť voči kriedovateniu
- Vysoko odolný voči chloračným chemikáliám
- Excelentná odolnosť voči zásadám, zriedeným kyselinám a slanej morskej vode,

Neopox® CR

Epoxidový systém bez obsahu rozpúšťadiel, vhodný pre aplikácie, ktoré vyžadujú veľmi vysokú chemickú odolnosť

Vlastnosti & Výhody

- Typická oblasť alikácie: šachty, kanalizačné nádrže, zariadenia na úpravu vody, atď.
- Odolný proti chemikáliám (kyseliny, zásady, ropné chemikálie





Silimper® Nano

Silán-siloxán, nanomolekulárna impregnačná zmes pre porézne minerálne povrchy

Vlastnosti & Výhody

- Veľmi hlboký prienik a dlhodobá ochrana
- Rýchlo odpudzuje vodu a znižuje zachytávanie nečistôt
- Ponechá pôvodný vzhľad povrchu úplne nezmenený

Verzia: **Silimper® Nano LM**

- Fluórovaná verzia, vhodná aj na vápenec, pórovitý mramor
- Odpudzuje vodu a olej, odolný olejovým škvrnám

Úspora energie

Neodur®

Dvojzložkový polyuretánový vrchný lak na vonkajšie kovové konštrukcie, ktorý ponúka vynikajúcu odolnosť proti poveternostným vplyvom a UV ochranu

Vlastnosti & Výhody

- Certifikované termoreflexné vlastnosti, dostupný v širokej farebnej škále
- Vysoká priľnavosť, excelentná tvrdosť a dlhá životnosť



Neotherm® AC

Jedinečná antikondenzačná a proti plesňová farba s tepelnoizolačnými vlastnosťami

Vlastnosti & Výhody

- Zabraňuje vzniku plesní a kondenzu na stenách a múroch
- Kryje tepelné mosty, znižuje tepelné straty alebo prenos tepla cez steny a stropy





Renault Showroom, Marseille, France



Super Markets Biedronka warehouses, Wroclaw, Poland



Hyundai Showroom, Ninh Binh, Vietnam

Photographics.gr



Platinum Tower, Beirut, Lebanon



Palm Beach Hotel, Hammamet Nord, Tunisia



Ostankino TV Tower, Moscow, Russia



St. John's International Airport, Canada



RSKIA Hospital, Bandung, Indonesia



Central Festival Chiang Mai, Thailand

Your confidence...
is not a coincidence!

November 2020

NEOTEX®

SLOVECO®

Import a distribúcia: SLOVECO, s.r.o., Popradská 66, 040 11 Košice, IČO: 17 085 918, IČ DPH: SK2020486941
☎ 055/6405 301 - 3 ☎ 0903 412 818 ☎ 0903 412 792
mail: sloveco@sloveco.sk web: www.sloveco.sk