**SYMBOL LS2208**



Ručné snímače Symbol LS 2208 sa vyznačujú vlastnosťami, ktoré vám zjednodušia rozhodovanie o type snímača, ktorý potrebujete. Ak hľadáte **malý ergonomický snímač s nízkou hmotnosťou a maximálnou spoľahlivosťou,** ktorý ochráni vaše investície i do budúcnosti, je práve LS 2200 tou správnou voľbou.

Snímače LS 2208 sa uplatnia v **najrôznejších aplikáciách od klasických pokladníc až po sklady** a distribučné centrá:

- maloobchod: predaj tovaru cez pokladne, inventúry
- zdravotníctvo: lekárne, inventúra materiálu
- školstvo: knižnice, evidencia majetku.

**INOVAČNÉ VLASTNOSTI**

Uvedenie snímačov LS 2208 do prevádzky je rýchle a efektívne, a to vďaka **jednoduchému programu 123Scan**. Tento konfiguračný program s intuitívnym ovládaním skracuje čas potrebný pre nastavenie požadovaných parametrov na minimum. **Snímací element** v LS 2208 je vyrobený technológiou vstrekovania L I M (Liquid Injection Molding), ktorá zaručuje jeho dlhodobú životnosť.
Snímač sa vyznačuje **ergonomickým prevedením**, ktoré dobre "padne" do ruky užívateľa a výraznými indikátormi úspešného prečítania kódu, a to ako svetelným, tak i akustickým (s nastaviteľnou hlasitosťou). Medzi ďalšie vlastnosti patrí **univerzálne rozhranie**, umožňujúce pripojenie k rôznym typom hostiteľov, **podpora ADF** (Advanced Data Formatting = možnosť modifikácie načítaných dát pred vyslaním do hostiteľa), podpora nového štandardu RSS a flash pamäť pre uloženie firmware.

**Technické údaje:**

| | |
|---|---|
| Rozmery | výška x hĺbka x šírka = 152 mm x 63 mm x 84 mm |
| Hmotnosť | 155 g |
| Napájanie | 5 V= ± 10%<br>LS 2200: zaistené externým dekóderom<br>LS 2208: zaistené z hostiteľa alebo externého zdroja |
| Farba | Biela alebo tmavo šedá |
| Laserová dióda | 650 nm |
| Snímacia rýchlosť | 100 snímaní/s |
| Snímacia vzdialenosť | 0 až 40 cm (pre 100% kódy UPC) |
| Kontrast tlače | minimálny rozdiel odrazivosti 20% |
| Dekódovacia schopnosť | EAN/UPCvrátane dodatkových kódov, Code 39, Code39 full ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128 full ASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, IATA, RSS, Chinese 2 of 5 |
| Rozhranie | TTL RS-232, RS-232, PS/2, USB/HID, USB-Virtual COM,emulácia pera, IBM 468X/469X, Synapse |
| Operačná teplota | 0 °C až 50 °C |
| Skladovacia teplota | -40 °C až 70 °C |
| Relatívna vlhkosť | 5 - 95% (nekondenzujúca) |

| | |
|---|---|
| Odolnosť | opakovaný pád z výšky 1,5 m na betón |
| Okolité osvetlenie | funkcia prístroja nie je ovplyvnená pri normálnej úrovni okolitého osvetlenia v kancelárskom, priemyselnom alebo vonkajšom prostredí |
| Voliteľné príslušenstvo | stojanček IntelliStand pre hands-free snímanie (20-61019-01) |