Tlačiareň etiket Zebra GK420



Model Zebra GK predstavuje základnú stolovú termotransferovú tlačiareň s najlepšou úžitkovou hodnotou. Rozšírený výkon modelu GK prináša štandardnú rýchlosť tlače až 127 mm za sekundu a krátku dobu do vytlačenia prvého štítku. Môžete si vybrať medzi tlačiarňou s priamou termo tlačou (ktorá je najmenšia zo všetkých stolných termotransferových tlačiarní) alebo tlačiarňou s technológiou priamej termo aj termotransferovej tlače, s najjednoduchším systémom zakladania pásky na trhu. Model GK je vybavený štandardnou podporou pre jazyk EPL i ZPL. Konštrukcia tlačiarne Zebra GK, zameraná na jednoduchosť použitia a dlhú životnosť, predstavuje spoľahlivé riešenie v rámci stolových tlačiarní, ktorá vždy vyhovie všetkým požiadavkám.

Základné vlastnosti tlačiarne etikiet Zebra GK420

- Malé rozmery a jednoduché ovládanie.
- Integrované riešenie ZebraLink
- Tlačiareň Zebra GK420 sa dodáva s firmware, ktorý podporuje ZPL aj EPL. Tlačiareň sa dá týmto veľmi ľahko integrovať do terajších systémov.
- Rýchlosť tlače 127mm/s
- Maximálna šírka tlače 104mm
- Automatická kalibrácia média
- Tlačiareň Zebra GK420 sa dodáva s rozlíšením tlačovej hlavy 203 DPI.

Konektivita

Tlačiareň etikiet Zebra GK420 sa dá pripojiť do systému sériovým a USB rozhraním. Za príplatok sa dá kúpiť konfigurácia s interným ZebraNet-om. Konfigurácia s printserverom umožní bezproblémové pripojenie tlačiarne do siete Ethernet.

Aplikácie:

- Zdravotníctvo (identifikácia pacientov, vzoriek preparátov, označovanie liekov, atd.)
- Maloobchod (značenie tovaru, preceňovanie, tlač regálových etikiet, atd.)
- Cestovanie (palubné vstupenky, označovanie batožiny)
- Pohostinstvo, služby a voľný čas (vstupenky, tikety, občerstvenie)
- Dodávateľský reťazec (označovanie)
- Poštové služby (adresné štítky, označovanie dokumentov.)

Pre výber vhodnej konfigurácie tlačiarne pre vašu aplikáciu kontaktujte naše obchodné oddelenie.

Podpora pre GK420:

- spoločnosť W.I.S., s.r.o. zabezpečuje plný záručný aj pozáručný servis tlačiarní Zebra,
- pravidelné kontroly a údržbu tlačiarní Zebra, inštalačné služby
- vývoj SW riešení na mieru
- dodávky spotrebného materiálu

Technické údaje

Typ tlačiarne	Stolová
Typ tlače	Termotlač termotransferová tlač
Rozlíšenie	203 DPI (8 bodov/mm)
Tlačová rýchlosť	127 mm/s
Pamäť	Štandardne 4 MB Flash, 8 MB SDRAM
Typ média	etikety (na kotúči alebo skladané), predsekané visačky, kontinuálny pás, pásky na ruku
Šírka tlače	max. 104 mm
Dĺžka tlače	max. 990 mm
Šírka média	min. 19 mm, max. 108 mm
Dĺžka média	max. 990 mm
Termotransferová páska	Šírka pásky by mala byť minimálne rovnaká alebo väčšia než šírka média max. vonkajší priemer: 35 mm priemer dutinky: 12,7 mm štandardná dĺžka: 74 m
Rozhranie	sériové RS-232 a USB alebo interný ZebraNet 10/100
Čiarové kódy	Bežné používané lineárne čiarové kódy dvojdimenzionálne kódy: PDF 417, Micro PDF 417, Codablock (ZPL), Code 49(ZPL), MaxiCode, Datamatrix (ZPL), QR Code
Riadenie	Zebra Programming Language ZPL II nebo EPL2, univerzálny ovládač Zebra
Operačná teplota	5 °C až 40 °C
Skladovacia a prepravná teplota	-40 °C až 60 °C
Relatívna vlhkosť	pracovná 10 až 90 % (nekondenzujúca), skladovacia 5 až 95 % (nekondenzujúca)
Voliteľné príslušenstvo	modul ZebraNet PrintServer 10/100 (pre priame pripojenie do siete Ethernet), odlepovací modul (dostupný behom Q3/2008), KDU jednotka, Zebra Designer pre návrh a tlač etikiet