Tlačiareň etikiet Zebra GX420 / GX430



Model **Zebra GX** predstavuje najlepšiu stolovú termotransferovú tlačiareň vo svojej triede vybavenú širokou škálou funkcií. Rozšírený výkon modelu GX prináša rýchlosť tlače až 152 mm za sekundu. Tlačiareň GX je štandardne vybavená podporou pre jazyky EPL™ i ZPL® a zároveň ponúka rôzne možnosti pripojenia – vrátane káblového a bezdrôtového – čo zaisťuje jej ľahkú integráciu do celkového systému. S cieľom vyhovieť požiadavkám množstva aplikácií a prostredia sú modely GX vybavené takými funkciami ako je pohyblivý senzor, rozlíšenie 300 dpi, rezač a tlač bez podkladu. Môžete vyberať medzi tlačiarňou s priamou termo tlačou (ktorá je najmenšia zo všetkých stolových termotlačiarní) alebo tlačiareň s technológiou priamej termo i termotransferovej tlače, s najjednoduchším systémom zakladania pásky na trhu. Konštrukcia tlačiarne Zebra GX, zameraná na jednoduchosť použitia a dlhú životnosť, predstavuje spoľahlivé riešenie v rámci stolných tlačiarní ktoré vždy vyhovejú všetkým požiadavkám.

Základné vlastnosti tlačiarne etikiet Zebra GK420

• Malé rozmery a jednoduché ovládanie
• Integrované riešenie ZebraLink
• Tlačiareň Zebra GX420 a GX430 sa dodáva s firmware podporujúcim ZPL i EPL. Tlačiareň sa dá veľmi ľahko integrovať do súčasných systémov.
• Tlačiareň je možné dodať s niektorou formou bezdrôtovej komunikácie - Bluetooth alebo 802.11g - v tejto variante je tlačiareň vybavená tiež LCD displejom pre ľahšiu obsluhu
• Rýchlosť tlače až 152mm/s
• Maximálna šírka tlače 104mm
• Automatická kalibrácia média
• Tlačiareň Zebra GX420 sa dodáva s rozlíšením tlačovej hlavy 203 DPI. Tlačiareň GX430 má rozlíšenie tlačovej hlavy 300 DPI.
• Rozsiahle množstvo príslušenstva a rozšírenia
• Možnosť rozšírenia pamäte Flash až na 64 MB

Konektivita

Tlačiareň etikiet Zebra GX420 a Gx430 sa dá pripojiť do systému sériovým, USB nebo paralelným rozhraním. Za príplatok sa dá kúpiť konfigurácia s interným ZebraNetom 10/100. Pre bezdrôtové pripojenie sa dá objednať konfigurácia s možnosťou pripojenia k sieti wifi alebo Bluetooth.

Aplikácie:

• Zdravotníctvo(identifikácia pacientov, vzoriek preparátov, označovanie liekov atd.)
• Maloobchod (značenie tovaru, preceňovanie, tlač regálových etikiet atd.)
• Cestovanie(palubné vstupenky, označovanie batožiny)
• Pohostinstvo, služby a voľný čas (vstupenky, tikety, občerstvenie)
• Dodávateľský reťazec (označovanie)
• Poštové služby (adresné štítky, označovanie dokumentov.)

Pre výber vhodnej konfigurácie tlačiarne pre vašu aplikáciu kontaktujte naše obchodné oddelenie.

Podpora pre GX420 a GX430:

Spoločnosť W.I.S., s.r.o. zabezpečuje:

- plný záručný aj pozáručný servis tlačiarní Zebra,
- pravidelné kontroly a údržbu tlačiarní Zebra, inštalačné služby
- vývoj SW riešení na mieru
- dodávky spotrebného materiálu

Technické údaje GX420 a GX430

Typ tlačiarne	Stolová
Typ tlače	Termotlač a termotransferová tlač
Rozlíšenie	203 DPI (8 bodov/mm), 300DPI pro GX430
Tlačová rýchlosť	152 mm/s
Pamäť	Štandardne 4 MB Flash, voliteľne až na 64 MB, 8 MB SDRAM
Typ média	etikety (na kotúči alebo skladané), predsekané visačky, kontinuálny pás, pásky na ruku
Šírka tlače	max. 104 mm
Dĺžka tlače	max. 990 mm
Šírka média	min. 19 mm, max. 108 mm
Dĺžka média	max. 990 mm
Termotransferová páska	Šírka pásky by mala byť minimálne rovnaká alebo väčšia než šírka média max. vonkajší priemer: 35 mm priemer dutinky: 12,7 mm štandardná dĺžka: 74 m
Rozhranie	sériové RS-232,USB, interný ZebraNet 10/100, bezdrôtové pripojenie 802.11g, Bluetooth, paralelné
Čiarové kódy	Bežné používané lineárne čiarové kódy dvojdimenzionálne kódy: PDF 417, Micro PDF 417, Codablock (ZPL), Code 49(ZPL), MaxiCode, Datamatrix (ZPL), QR Code
Riadenie	Zebra Programming Language ZPL II nebo EPL2, univerzálny ovládač Zebra
Operačná teplota	5 °C až 40 °C
Skladovacia a prepravná teplota	-40 °C až 60 °C
Relatívna vlhkosť	pracovná10 až 90 % (nekondenzujúca), skladovacia 5 až 95 % (nekondenzujúca)
Voliteľné príslušenstvo	modul pre bezdrôtové pripojenie do siete wifi, modul Bluetooth, modul ZebraNet PrintServer 10/100 (pre priame pripojenie do siete Ethernet), odlepovací modul (dostupný behom 2009), rezač, rozšírenie pamäti na 12MB flash, KDU jednotka, Zebra Designer pre návrh a tlač etikiet, nastaviteľný senzor (presvitový a na čiernu značku)