ZEBRA P120i

Tlačiareň plastových kariet Zebra P120i sa vyznačuje moderným dizajnom, nenáročnosťou na obsluhu, vynikajúcim spracovaním a použiteľnosťou. Voliteľným príslušenstvom je zariadenie na kódovanie magnetických alebo čipových kariet.



Karty potláčané na P120i nachádzajú uplatnenie napríklad ako:

- členské karty klubov,
- karty zamestnancov a návštevníkov,
- študentské identifikačné karty,
- karty pre dochádzkové a identifikačné systémy

Charakteristika:

- monochromatická alebo farebná potlač kariet z jednej alebo oboch strán (1 tlačový mechanizmus + zariadenie na obrátenie karty)
- tlačová rýchlosť 102 obojstranných farebných kariet za hodinu
- rozlíšenie 300 DPI (11,8 bodov/mm)
- princíp tlače:
  - sublimačná (farebná potlač)
  - termotransfer (monochromatická potlač)
- dvojriadkový LCD displej
- integrované čistenie kariet
- inteligentný podávač pre tlač jednotlivých kariet

Technické údaje:

Typ tlačiarne	Stolová
Typ tlače	farebná potlač: sublimačná monochromatická potlač: termotransfér
Rozlíšenie	300 DPI (11,8 bodov/mm)
Rýchlosť tlače	Viac ako 102 farebných (YMCKOK) kariet
Karty	ISO CR-80, 54 x 86 mm PVC, PVC Composite

Hrúbka karty	0,762 mm
Kapacita zásobníkov	vstup: 100 kariet (hrúbka 0,762 mm) výstup: 45 kariet (hrúbka 0,762 mm)
Páska	monochromatická: potlač 1000 kariet; dostupné farby: čierna, biela modrá farebná (YMCKO) = žltá, fialová, modrá, čierna, overlay): potlač 200 kariet farebná (YMCKOK): potlač 165 kariet
Pamäť (pre grafiku)	16 MB
Rozhranie	USB (bez káblu) + paralelné (vrátane káblu)
Čiarové kódy	Code 39, Code 128 B & C (s alebo bez kontrolnej číslice), UPC-A, EAN 8, EAN 13, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5 dvojdimenzionálny kód PDF 417 a ďalšie typy kódov sú dostupné cez ovládače pre Windows
Fonty	rezidentné: Arial Normal 22, Arial Bold 28 True Type fonty sú dostupné cez ovládač Windows
Riadenie	Eltron Printer Command Language (EPCL)
Software	program WindCard Classic ovládače pre Windows 2000 a XP
Rozmery	šírka x hĺbka x výška = 201 mm x 328 mm x 216 mm
Hmotnosť	4,3 kg
Operačná teplota	15 °C až 30 °C
Skladovacia a prepravná teplota	-5 °C až 70 °C
Relatívna vlhkosť	20 až 70% (nekondenzujúca)
Voliteľné príslušenstvo	podávač pre potlač jednotlivých kariet, dekodér kariet s magnetickým prúžkom