ZEBRA P330i



Výkonná farebná tlačiareň kariet **pre jednostrannú tlač kariet** s rozlíšením 300 DPI a **rýchlosťou tlače** 25 s na jednu kartu pre tlač **YMCKO**. Tlačiareň je štandardne vybavená **USB** rozhraním, variantne s pripojením na **Ethernet**.

Tlačiareň je vhodná na tvorbu:

- identifikačných kariet,
- študentských kariet ,
- kariet pre dochádzkové systémy,
- vernostných a klubových kariet

Tlačiareň má jednoduchú obsluhu, predovšetkým vďaka:

- patentovanému systému posúvania kariet zo zásobníka
- kapacitnému zásobníku kariet (až 100 ks pri hrúbke 30 mil)
- priehľadnému krytu- obsluha môže stav tlače vizuálne kontrolovať
- vylepšenému otváraniu tlačovej hlavy (dvojnásobná výška v porovnaní s ostatnými modelmi)
- podsvietenému LCD displeju
- 16 MB pamäti

Tlačiareň umožňuje okrem **tlač**e variantne **kódovanie magnetického prúžku** alebo bezkontaktné **kódovanie čipov** vďaka vyvedenému konektoru pre externý kóder.

Technické špecifikácie:

Typ tlačiarne	Stolová, celokovová
Typ tlače	farebná potlač: sublimačná monochromatická potlač: termotransfér
Rozlíšenie	300 DPI (11,8 bodov/mm)
Rýchlosť tlače	YMCKO: 140 kariet/hod Monochromatická: 900 kariet/hod
Karty	ISO CR-80, 54 x 86 mm PVC, ABS

Hrúbka karty	0,76 mm
Kapacita zásobníkov	vstup: 100 kariet (možnosť doplňovať karty počas tlače) výstup: 100 kariet
Overlay	Termotransfér Voliteľne priehľadný alebo s bezpečnostnými prvkami (hologramy)
Pamäť	16 MB
Rozhranie	USB (kábel nie je súčasťou dodávky) Ethernet
Čiarové kódy	Code 39, Code 128 B & C (s alebo bez kontrolnej číslice), UPC-A EAN8, EAN 13, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, dvojdimenzionálny kód PDF 417 a ostatné typy čiarových kódov sú dostupné cez ovládač Windows a program CardFive Classic
Fonty	Rezidentné: Arial Normal 22, Arial Bold 28 True Type fonty sú dostupné cez Windows driver a program CardFive Classic
Riadenie	Eltron Printer Command Language (EPCL)
Software	Ovládače pre Windows 95 a NT 4.0
Rozmery	Šírka x hĺbka x výška = 462 x 239 x 256 mm
Hmotnosť	7 kg
Operačná teplota	15 °C až 30 °C
Skladovacia a prepravná teplota	-5 °C až 70 °C
Relatívna vlhkosť (operačná)	20 až 65% (nekondenzujúca)
Relatívna vlhkosť (skladovacia)	20 až 70% (nekondenzujúca)
Voliteľné príslušenstvo	konektor pre pripojenie zariadenia na kódovanie čipových kariet, zakomponované kódovanie magnetického prúžku (iba karty s hrúbkou 0,762 mm) čistiaci valček, sada čistiacich kariet