ZEBRA P430i

Výkonná **farebná tlačiareň** kariet **pre obojstrannú tlač kariet** s rozlíšením 300 DPI a rýchlosťou tlače 35 s na jednu obojstranne potlačenú kartu (**YMCKO**). Tlačiareň je navrhnutá pre náročnejšie prostredie, kde poskytuje spoľahlivosť a vysoký výkon i pri potlači väčšieho objemu kariet. Štandardne je vybavená **USB** rozhraním, voliteľne s pripojením na 10/100 Mbit/s **Ethernet**.

Tlačiareň je vhodná na tvorbu:



- identifikačných kariet
- vstupných kariet
- študentských kariet
- kartiet pre dochádzkové systémy
- vernostných kartiet

Tlačiareň má jednoduchú obsluhu, predovšetkým vďaka:

- jednoduchej „plug & play" inštalácii do systému, či už s komunikáciou cez USB alebo Ethernet
- patentovanému systému posúvania kariet zo zásobníka pod špeciálnym uhlom
- voliteľnému zásobníku kariet s kapacitou až 220 ks pri hrúbke 30 mil,
- vylepšenému otváraniu tlačovej hlavy (dvojnásobná výška v porovnaní s ostatnými modelmi)
- podsvietenému LCD displeju
- patentovanému systému na sledovanie počtu vytlačených kariet s danou páskou, s notifikáciou o potrebe jej výmeny.

Tlačiareň umožňuje okrem obojstrannej tlače voliteľne kódovanie magnetického prúžku alebo možnosť kontaktného či bezkontaktného kódovania kariet s čipom.

Technické špecifikácie:

Typ tlačiarne	Stolová, celokovová
Typ tlače	farebná potlač: sublimačná monochromatická potlač: termotransferová farebná i monochromatická obojstranná potlač
Rozlíšenie	300 DPI (11,8 bodov/mm)
Rýchlosť tlače	YMCKO 130 kariet/hod jednostranne YMCKOK 102 kariet/hod obojstranne
Karty	ISO CR-80, 54 x 86 mm PVC, ABS

Hrúbka karty	0,25 mm (10 mil) – 1,524 mm (60 mil)
Kapacita zásobníkov	vstup: 100 kariet (možnosť doplňovať karty počas tlače) výstup: 100 kariet
Ochranná vrstva (overlay)	Termotransfér Voliteľne priehľadný alebo s bezpečnostnými prvkami (hologramy)
Pamäť	4 MB
Rozhranie	USB 1.1 (kompatibilné s USB 2.0) voliteľne 10/100 Mbit/s Ethernet
Čiarové kódy	Code 39, Code 128 B & C (s alebo bez kontrolnej číslice), UPC-A EAN8, EAN 13, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, dvojdimenzionálny kód PDF 417 a ostatné typy čiarových kódov sú dostupné cez ovládač Windows a program CardFive Classic
Software	Ovládače pre Windows 95/NT 4.0/XP
Rozmery (šírka x hĺbka x výška v mm)	660 x 239 x 256
Hmotnosť	9,1 kg
Operačná teplota	15 °C až 30 °C
Skladovacia a prepravná teplota	-5 °C až 70 °C
Relatívna vlhkosť (operačná)	20 až 65% (nekondenzujúca)
Relatívna vlhkosť (skladovacia)	20 až 70% (nekondenzujúca)
Voliteľné príslušenstvo	Interné rozhranie 10/100 Mbit/s Ethernet, smart card enkóder (ISO 7816), Smart card MIFARE®/DESFire and HID iClass® enkóder, zakomponované kódovanie magnetického prúžku (iba karty s hrúbkou 0,762 mm), podávač kariet s kapacitou až 220 kariet, čistiaci valček, sada čistiacich kariet
Záruka	1 rok