...najoblúbenejšie kamery

Admin Net Security



vnútorná

vnútorné kamery kancelarie,Farba 1 / 3"Sony,
540 TV riadkov, IR LED: 24 ks
IR vzdialenosť: 20 metrov,
3.6 mm objektív rada / / F2.0, DC 12V, 300mA,
PAL: 795 (H) x 596 (V) NTSC: 811 (H) x 508 (V),
PAL: 625 riadkov, 50 zorné pole za sekundu,
NTSC: 525 riadok, 60 zorné pole za sekundu



vonkajšia antivandal

1 / 3"Sony CCD, DSP,
Rozlíšenie: 540 TV riadkov,
citlivosť na svetlo farby (0,1 lux),
FF (0,05 lux), Built-in varifokálny
objektív f = 4.0mm-9.0mm/F1.4
IR, zoom,Deň & Noc Software,
AWB, AGC, BLC,36ks IR LED, dosvit: max 20m,
pevný,vonkajší dome kryt,stupeň krytia IP66,
napájanie: DC 12V, max 400 mA,
IR žiarenie používané na dodatočné osvetlenie

vnútorná kovová



1 / 3"CCD farebnou
kamerou,500TV riadkov,
0,1Lux/F2,0, 0Lux (IR),
771x492 (NTSC) / 753x582 (PAL),
21 ks IR LED, 15m efektívne osvetlenie
odstup signálu od šumu 48 dB,1/60-1/100000
rýchlosť závierky, objektív f3, 6 uhol 92,6 °
AES, ATW, IP67, 12 V DC napätie a prúd
70mA (IR off), 270 (IR), kovové prevedenie

vonkajšia kovová



1 / 3"Sony CCD,
DSP, Rozlíšenie:
540TV riadkov,
citlivosť na svetlo farby (0,1 lux),
FF (0,05 lux),fixný objektív: f = 3.6mm
F2.0, Deň & Noc Software, AWB, AGC,
BLC, 23 dB a 1 svetelný senzor IR LED,
dosvit až:. 15m, Dual predné sklo,
pevné skrytej kamery na stenu,
krytie IP66, napájanie: DC 12V, 300mA



vonkajšia kovová

1 / 3"SONY **Super HAD CCD** prekladaný,4-9mm / F1.4
IR 54ks LED 45m, digitálne Široký rozsah Dinamic
(WDR), OSD menu,Super DNR ušetriť 70%
odolné voči vplyvom IP-66,600TVL-700TVL (B / W),
Osvetlenie ,Napájanie: 12VDC-115mm / 375mm
(IR LED - upravené DSP), min. Illumin 0,03 Lux/F1, 2
farby, 0,00019 Lux/F1, 2 (B / W), S: OSD menu,
detekcia pohybu, Sens-UP x 256,maskovanie - 1,50 kg



DVR 4-8-16 kanal

4-16 kanal recorder H.264 video kompresie,
PENTAPLEX prevádzka, GUI (Graphical User Interface)
rozhraní pre programovanie, podpora USB myš,
NTSC / PAL, 4-16 video vstupov,
1 výstup főmonitor, VGA výstup (1600x1200 pixelov),
1-4 hlas vstupy a 1 výstup,WEB-
monitoring cez PDA,mobil,internet.



vonkajšia kovová

1 / 3"Sony **Super HAD CCD**, DSP,
600TVL, vysokým rozlíšením,
Deň a Noc IR filter, D/N funkcie:
auto farieb, č/bielej, farebné (0,3 lux),
B/White:(Lux 0001: DSS, 0,0 lux,IR),
24ks IR LED dosvit:max 30m,
vstavaný objektív f = 4.0-9.0mm/F1.6,
horizontálny uhol pohľadu: 65 ° -31 °,
WB ,AGC (nízka / stredná vysokej),
BLC (zapnuté / vypnuté).OSD,menu
maskovanie,detek.pohyb funkcie,
krytie IP66 ,Prevádzková teplota:
-20 až +50 ° C.

1 / 3"Interline CCD, DSP,Rozlíšenie: **600 TV riadkov**
farba (650 TV riadkov B & W), Citlivosť: Farba (0.08lux),
FF (0.02lux), varifokálny objektív f = 2.8-10mm/F1.4 IR,
Software Deň & Noc, DNR (Digital Noise Reduction),
AGC, SBLC, OSD menu, vstavaný detekcie pohybu
(4 x zóna), súkromné zóne maskovanie (4),
35ks Heavy-Duty (Ø8mm) IR LED diódy
IR dosah: max 35m,Dual predné sklo, pevná kamera
na stenu, krytie IP66, napájanie: 12V DC max 700 mA,
IR žiarenie používané na dodatočnú osvetlenie



vonkajšia kovová



vonkajšia kovová

Vonkajšie kamery,Vysoké rozlíšenie IR kamera,
1 / 3"Sony CCD, DSP, Rozlíšenie: 540 TV riadkov,
citlivosť na svetlo farby (0,1 lux), FF (0,05 lux),
Built-in varifokálny objektív f = 4.0-9.0mm/F1.4,
Deň & Noc Softwar, IR dosah: max 30m,
split so sklenenou prednou, skryté káble,
vandal-dôkaz konzoly




vnútorná skrytá

Skrytá kamera v podobe PIR
pohybového snímača EZS
1 / 3"Sony CCD, DSP,
Rozlíšenie: 540 TV riadkov,
citlivosť: Farba (1lux),
vstavaný objektív
pinhole: f = 3.7mm/F2.0,
AWB, AGC, BLC, vstavaný mikrofón,
napájanie: 12V DC, 120 m

Skrytá kamera pre CCD kamera v hliníkovom striebornom
prevedení s pinhole obektívom. Napájanie 12V, 1Lux, objektív
pinhole 3.7mm, spotreba max. 4W.
Kamera zabudovateľná do podhladov, nábytku a podobne.
nastaviteľné snímanie, nenápadná,
a veľmi oblúbená.
Profesionálny vzhľad a dobrá cena.

vnútorná skrytá



vnútorná skrytá



Skrytá kamera v prevedení
dymového snímača,veľmi
oblúbená nenápadná uchytenie
na strop..1/3" SONY Super HAD
CCD 420TVLines Fixed in 4,6,8,12mm
Lens Min Illumination: 1.0Lux /F1.2
Power: DC 12V

Skryté kamery

www.anspd.sk