Výměvy BIGIESSE

Výměvy bezmazé typ S



Popis a funkce:

Výměvy BGS jsou jednostupňové, rotační, lopatkové výměvy a kompresory. Modely jsou opatřeny standardními motory EEC, spojenými s výměvou flexibilní (pružnou) spojkou. Tyto výměvy jsou používány většinou v oblasti balení, zpracování dřeva, vakuové upínání-tváření-lisování a kartonáže. Je-li výměva použita samostatně, doporučujeme použít vstupní filtr s vyměnitelnou vložkou. Vznikají-li v systému nasycené plyny, doporučujeme vybavit výměvu vzdušníkem pro separaci těchto plynů.

Typ S – Výkon 150 mbar abs. – 850 mbar podtlaku

Technická tabulka bezmazých výměv a kompresorů typ S

Typ Výměvy	Bezmazé					
	3S	6S	10S	16S	25S	40S
Výkon (Nm3/hod)	3,5	7,4	11	17,1	26,1	45
Absolutní podtlak (mbar)	150	150	150	150	150	150
Výkon kompresoru (bar)	1,7	1,4	1,4	1	0,8	0,8
Výkon motoru 50Hz (V)	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400
	230/ 50 Hz	230/ 50 Hz	230/ 50 Hz	230/ 50 Hz	230/ 50 Hz	230/ 50 Hz
Příkon motoru (kW)	0,25	0,37	0,37	1,1	1,1	1,3
	0,25	0,37	0,37	1,1	1,1	1,7
Otáčky (rpm)	2810	1450	1450	1450	1450	1450
Hlučnost dB (A)	60	60	63	63	65	70
Váha max. (kg)	7	15	17	30	35	50

Vývěvy olejové typ PBO - PBOM



Popis a funkce:

Pumpy série BGS – PBO a PBOM jsou pumpy jednostupňové, olejové, rotační s lopatkami. Oba typy jsou opatřeny standardními EEC motory, přímo připojenými k pumpě prostřednictvím flexibilní spojky. Jeden nebo několik vnitřních odlučovačů odděluje olej od vzduchu. To umožňuje vyloučit jakékoliv Nečistoty na výtlaku pumpy. Každá pumpa má zpětnou klapku, která brání zpětnému proudu oleje v případě ztráty výkonu nebo v případě vypnutí. Při samostatném použití pumpy se doporučuje použít zvláštní vstupní filtr s výměnou vložkou.

Typ PBO – Výkon 10 mbar abs. – 990 mbar podtlaku

Typ PBOM – Výkon 0,5 mbar abs. – 999,5 mbar podtlaku

Technická tabulka olejových vývěv typ PBO - PBOM

Typ Vývěvy	Olejové								
	3 PBO - PBOM	6 PBO - PBOM	12 PBO- PBOM	28 PBO - PBOM	40 PBO - PBOM	60 PBO - PBOM	100 PBO - PBOM	220 PBO - PBOM	340 PBO - PBOM
Výkon (Nm3/hod)	3	6	12	28	40	60	100	220	340
Absolutní podtlak (mbar)	10 PBO	10 PBO	10 PBO	10 PBO	10 PBO	10 PBO	10 PBO	10 PBO	10 PBO
	2 PBOM	0,5 PBOM	0,5 PBOM	0,5 PBOM	0,5 PBOM	0,5 PBOM	0,5 PBOM	0,5 PBOM	0,5 PBOM
Výkon motoru (V)	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	400/690	400/690
	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz	-	-	-
Příkon motoru (kW)	0,11	0,18	0,25	0,75	1,1	1,5	2,2	5,5	9,2
	0,11	0,37	0,37	0,75	1,5	1,5			
Otáčky (rpm)	2750	2750	2750	1450	1450	1450	1450	1450	1450
Hlučnost dB (A)	57	65	67	61	67	67	73	76	76
Váha max. (kg)	7	13	15,5	26	48	64	87	150	190
Kapacita olej (l)	0,1	0,2	0,25	0,5	3	3	5,8	8	8

B & SPOL., s.r.o., Nádražní 2036, 393 01 Pelhřimov
Tel./fax: +420 565 323 227, e-mail: info@baspol.cz
www.baspol.cz