3M Průmyslová divize
Polyuretanová lepidla




Lepení a utěsnění
Trvanlivost a přizpůsobení

Když se podklady pohybují, roztahují a stahují nebo vyžadují pružné spojení, měli byste uvažovat o 3M polyurethanových lepidlech a těsnicích materiálech; budete si moci vybrat z nabídky pro rychlé, pružné a pevné lepení a utěsňování pro širokou řadu podkladů včetně kovu, dřeva, betonu a mnoha plastů. V přehledné tabulce na zadní straně najdete doby zpracovatelnosti od 50 sekund do 90 minut a dosažení manipulační pevnosti za pouhých pět minut.

Nová řada polyurethanových lepidel a těsnicích materiálů

UNIVERZÁLNOST PRO MNOHO APLIKACÍ



Všeobecný průmysl

- Montáž součástí
- Lepení velkých panelů
- Pružné těsnění



Údržba, opravy a provoz

- Oprava prasklin
- Dilatační spáry
- Opravy pásů
- Všeobecné lepení



Tabule

- Lepený akryl, polykarbonát
- Kov se základním nátěrem
- Sklo



Doprava

- Lepení panelů
- Nárazníky
- Lepení lišt
- Interiér

DÁVKOVACÍ SYSTÉMY, KTERÉ SPLNÍ VAŠE POŽADAVKY NA OBJEM









Na 50 ml náplně používejte standardní pistole EPX (ruční nebo pneumatické) + zlaté, kaskádové směšovací hubice.

PARAMETRY URETHANOVÝCH LEPIDEL A TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ 3M

3M#	Barva	Viskozita	Zpracovatelnost při PT*	Manipulační doba při PT*	Doba vytvrzování při PT*	Tvrdost Shore	Pevnost ve smyku při překrytí MPa	Pracovní teplota °C
DP-600 SL	Šedá	Samonivelační	70 s	5 min	1 h	70 D	26,5	-50 až 120
DP-620 NS	Černá	Nesesedá se	20 min	4 h	48 h	50 D	17,2	-50 až 120
DP-5003 NS	Černá	Nesesedá se	3 min	60 min	24 h	75 A	3,4	-50 až 120

* Pokojová teplota

Důležité upozornění:
Veškerá doporučení vztahující se k tomuto produktu vychází ze spolehlivým výsledků obecných testů provedených 3M, nicméně nezaručujeme jejich přesnost a úplnost ve vztahu k Vámi uvažovanému účelu použití 3M produktu. Prosím mějte na paměti, že v konkrétním případě může mnoho okolností ovlivnit vhodnost použití a účinnost 3M produktu. S ohledem na množství ovlivňujících faktorů, z nichž některé Vám nemusí být známé a pod Vaší kontrolou, je důležité, abyste před použitím 3M produktu správně posoudili, zda je vhodný k Vámi uvažovanému účelu použití. Odpovědnost týkající se tohoto 3M produktu se řídí podmínkami prodeje a platnými právními předpisy.

3M Česko, spol. s r. o.
Divize Průmyslové pásky a lepidla
Vyskočilova 1,
Praha 4, 140 00
Tel.: 261 380 111,
Fax: 261 380 110
www.3M.cz
3MCesko@3M.com

Prosím recyklujte. Vytištěno v ČR.
© 3M 2007. Všechna práva vyhrazena.
70-5000-6000-0

Distributor