ASTEC s.r.o.
Pálenčiarska 1828
069 01 Snina
Slovensko
Tel./fax: **++421 / 57 /578 02 80**
E-mail: **astec@astec.sk**
astec@slovanet.sk
Web: **www.astec.sk**

KF3

Univerzálna kopírovacia fréza

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE

šírka:	3600mm
hĺbka:	800 mm
výška:	1500mm
Hmotnosť stroja:	120 kg
Pracovný tlak:	min 0,7 Mpa (7bar)
Napäťová sustava:	3x230/400V+N+PE, TN-S

Frézovacia jednotka

Výkon elektromotora:	0,75 kW
Ot. fréz. elektromotora:	max 28 000 min-1
Max. vertikálny zdvih:	130 mm
Max. pohyb na šírku:	245 mm

Vŕtacia jednotka

Výkon vŕtacieho motora:	1,5 kW
Otáčky vŕtacej jednotky:	2 800 min-1
Maximálny hĺbka vŕtania:	70 mm
Vertikálny zdvih vŕtacej hlavy:	10-65mm



CHARAKTERISTIKA STROJA

- Manuálne vedená vŕtacia jednotka s tromi vrtákmi vytvorí v jednej operácii požadované otvory cez profil a výstuž
- Horizontálny pneumatický upevňovací systém upevní profil v požadovanej pracovnej polohe
- Frézovanie drážok a vŕtanie otvorov na kľučku na jedno upnutie profilu v pracovnom priestore
- Frézovanie štandardných otvorov a drážok podľa šablóny a neštandardné pomocou dorazou s merítkami
- Kopírovanie v šablone pomocou ručne ovládaného stupňovitého palca s priemerami ø5, ø8, ø10
- Dvojručné ovládanie zabezpečuje 100% ochranu obsluhy stroja
- Hĺbky zafrézovania je možné jednoducho nastaviť na revolverovom 8 stupňovom doraze
- Veľký rozsah frézovacích dĺžok a hĺbky frézovania
- Integrované bočné podpery zjednodušujúce prácu s dlhými profilmi

V CENE STROJA JE ZAHRNUTÉ:

- Sada troch vrtákov pre vŕtaciu jednotku a jednobritá fréza pre frézovaciu jednotku
- Podmerný manipulačný stôl s ovládaním
- Jednoduché dopravníky s meradlami a zarážkam
- Kopírovacia šablóna podľa zvoleného profilu

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO:

Ofukovacia pištoľ so špirálovou hadicou
Kopírovacia šablóna podľa želania zákazníka
Náhradná sada vrtákov pre vŕtaciu jednotku
Náhradná jednobritá fréza ø8 x 14 / 120 S 08