TRYSKACÍ TECHNIKA
wista
Dejme povrchům kvalitu

Filtrační jednotky

Sekundární filtrace

Newsletter 11 / 2007

Sekundární filtrace k úsporám energie

Osazení filtrů sekundární filtrací umožňuje návrat vzdušniny do výrobních prostor bez ztráty tepla. Tuto technologii lze instalovat i na stávající filtrační zařízení.

Výhody:

- Snadno vyměnitelné filtrační moduly
- Snížení emisí pod limity IŽP
- Reciklace vzdušniny zpět do výrobních prostor
- Zjednodušení potrubních rozvodů (zkrácení potrubí, odpadá použití výduchové hlavice a není nutná regulace)

Aplikace:

- Možné osazení na stávající primární filtry
- Spojení s ventilátorem pomocí příruby
- Široká škála objemových výkonů dle primárního filtru

Přínosy:

- Výrazné úspory tepelné energie
- Úspora nákladů na vytápění
- Zvýšení tepelného komfortu na pracovišti
- Redukce prašnosti na pracovišti

Sekundární filtr



Filtrační zařízení FAC 9/7,5 se seknundární filtrací



Sekundární filtr k filtrům FX 70/50 a FAC 24/20

Pro bližší informace kontaktujte:

Wista s.r.o.
Dlouhé díly 414, 763 02 Zlín - Louky
Pavel Bartoněk
tel.: +420 577 113 434
fax.: +420 577 113 436
bartonek@wista.cz
http://www.wista.cz

... revoluce v tryskací technice