A TERAZ SI MÔŽETE UŽÍVAŤ POHODU:
NAŠA 5-ROČNÁ ZÁRUKA

So zárukou WOLF je o váš kotol a vykurovací systém kompletne postarané celých 5 rokov.

Naša záruka vám ponúka celý rad výhod: opotrebované diely sa budú pravidelne vymieňať, aby vaše vykurovacie zariadenie bežalo bezpečne a aby ste hlavne v zime nesedeli v chlade. Opravy sú bezplatné a náhradné diely sú ihneď k dispozícii. A to najlepšie: pravidelnou údržbou vykurovania môžete ušetriť až do 10 % nákladov na energiu a podstatne predĺžiť životnosť kotla.

Aby ste si mohli užiť našu 5-ročnú záruku, stačí urobiť tri úplne jednoduché kroky.

1. Plynový kotol, tepelné čerpadlo, vetraciu jednotku WOLF so sériovým číslom jednoducho zaregistrujte online najneskôr do dvanástich mesiacov po uvedení do prevádzky.
2. Dajte si každoročne urobiť údržbu produktu alebo systému.
3. Aby ste si záruku zachovali, ohláste všetky rozšírenia: zaregistrujte aj dodatočne doplnené zariadenia (ohrievač vody, komponenty solárneho systému, vetrací systém atď.).

Všetky informácie nájdete tu:
www.slovensko.wolf.eu/5-rocna



SME NASTAVENÍ NA VAŠE POTREBY

Máte ešte otázky k našim produktom alebo k 5-ročnej záruke?

Naše partnerské firmy vo vašej blízkosti vám radi pomôžu.

WOLF SLOVENSKÁ REPUBLIKA S.R.O. / GALVANIHO 7 / 821 04 BRATISLAVA / INFO@WOLFSR.SK / WWW.SLOVENSKO.WOLF.EU

WOLF - VYKUROVANIE

EFEKTÍVNE RIEŠENIE ZAJTRAJŠKA
PLYNOVÉ KONDENZAČNÉ KOTLY WOLF



letak-CGB-2-2019-SK.indd 2-4
17.12.18 8:10

Moderná kondenzačná technika sa vyznačuje efektívnym využívaním energie: vďaka zvýšenému odvádzaniu tepla zo spalín do vykurovacieho okruhu sa maximalizuje jeho využitie pri vykurovaní a ohreve pitnej vody. Tým sa dosahuje mimoriadne vysoký normovaný stupeň využitia do 99% (Hs) s nízkou spotrebou a nízkymi emisiami škodlivín v spalinách, čo je dôkaz efektívnosti.

Nové kondenzačné kotly Wolf s technológiou BlueStream® Vás rýchlo presvedčia svojimi vlastnosťami. Koncepcia efektívnosti spočíva v 4 základných prednostiach v porovnaní s doterajšou kondenzačnou technológiou:

Inteligentné riadenie čerpadla na optimálne využitie kondenzácie

Minimálna spotreba v režime Standby



Inteligentná regulácia:
- diaľkové ovládanie smartfónom
- diaľková diagnostika
- sieťové prepojenie s vetraním a solárnym systémom

Modulačný horák na čisté spaľovanie a dlhšiu životnosť

1. **Regulácia spaľovania s automatickým kalibrovaním a prispôsobením sa druhu plynu** ruší potrebu ručného nastavovania pomeru plyn - vzduch a to aj pri meniacich sa vlastnostiach plynu (napr. pri primiešavaní bioplynu) a moduluje kotol na minimálny výkon len 1,8 kW. To znamená menej štartov horáka, extrémne nízke emisie a najvyššia efektivita.
2. **Spotreba v režime Standby**, už tradične nízka u všetkých kotlov Wolf a ocenená aj v mnohých spotrebiteľských testoch, je opäť nižšia. Pretože okrem neustále sa zvyšujúcej ceny fosilnych palív sa zvyšuje aj cena elektrickej energie.
3. Celkovú spotrebu elektrickej energie znižuje aj **inteligentné riadenie čerpadla**: bez prepúšťacieho ventilu, bez zvyšovania teploty spiatočky - na najvyššie využitie kondenzácie.
4. **Inteligentná regulačná technika**, ktorú môžete nastavovať a optimalizovať smartfónom alebo počítačom, vám umožní presne riadiť spotrebu tepla.

Novú technologickú úroveň však treba prezentovať aj navonok. Nový rad kotlov CGB-2 charakterizuje vysoká technická úroveň a mimoriadne moderný a nadčasový dizajn.

JEDNODUCHÉ OVLÁDANIE KOTLA

Ovládací modul BM-2 značky Wolf je vstupenkou do komfortného ovládania celého systému vykurovania, solárnej techniky a vetrania.




Ovládací modul BM-2: *aby ste aj zajtra mohli bez problémov nainštalovať a centrálne riadiť ďalšie komponenty (napr. solárny systém, ďalšie zdroje tepla, vetranie bytu...).*

MADE IN GERMANY BY WOLF

ZÁVESNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÝ KOTOL WOLF CGB-2

VÝHODY, KTORÉ HOVORIA SAMY ZA SEBA:

- normovaný stupeň využitia 99 % Hs
- plynule modulovaný výkon od 1,8 kW (CGB-2 14 kW)
- regulácia spaľovania s automatickým kalibrovaním a prispôsobením sa druhu plynu
- bez prepúšťacieho ventilu, bez zvyšovania teploty spiatočky - na najvyššie využitie kondenzácie
- automatické nastavovanie pomeru plyn - vzduch
- zabudované úsporné čerpadlo EEI < 0,23
- dlhšie doby horenia a menej štartov horáka vedú k vyššej efektívnosti
- možnosť prestavenia na skvapalnený plyn bez nastavenia CO_2
- vnútorná izolácia plášťa na tichú prevádzku a spoľahlivá a trvácna konštrukcia - komponenty sa dajú jednotlivo vymeniť
- vybavené novým regulačným systémom Wolf




CGB-2(K)		14	20	24
Vykurovací výkon min.-max.	kW	1,8 - 13,5	3,8 - 20,4	4,8 - 25,8
Výkon pri ohreve pitnej vody	kW	1,8 - 15,2	3,8 - 22,2	4,8 - 27,1
Výkon kombi-kotla pri ohreve vody	kW	-	3,8 - 22,2	4,8 - 27,1
Obytná plocha (smerodajná hodnota)		do 120 m²	do 240 m²	od 240 m²
Trieda sezónnej energetickej účinnosti vykurovania		A	A	A
Trieda sezónnej energetickej účinnosti ohrevu vody		-	A	A

STACIONÁRNY KONDENZAČNÝ KOTOL S VRSTVOVÝM ZÁSOBNÍKOM WOLF CGS-2L/S OHRIEVAČOM VODY WOLF CGS-2R

VÝHODY, KTORÉ HOVORIA SAMY ZA SEBA:

- zvýšený výkon pri ohreve pitnej vody a systém Turbostop umožňujú komfortnú prípravu teplej vody so zabudovaným vrstvovým zásobníkom o objemu 90 l, ktorý prekonáva parametry tradičného ohrievača vody s objemom 120, 160 resp. 200 l (CGS-2L)
- pri transporte do objektov sa dá modul kotla a zásobníka rýchlo a jednoducho oddeliť
- riadené plnenie zásobníka ohriatou vodou na dosiahnutie vysokej efektívnosti využitia energie paliva vďaka účinnej kondenzácii v kotle (udelený európsky patent)
- vybavený novým ovládacím modulom Wolf BM-2




CGS-2L / CGS-2R		14	20	24
Vykurovací výkon min.-max.	kW	1,8 - 13,5	3,8 - 20,4	4,8 - 25,8
Výkon pri ohreve pitnej vody	kW	1,8 - 15,2	3,8 - 22,2	4,8 - 27,1
Ekvivalentný objem zásobníka (CGS-2L)	l	120	160	200
Objem ohrievača vody (CGS-2R)	l	150	150	150
Rozmery - CGS-2L (v x h x š)	mm	1462x635x600	1462x635x600	1462x635x600
Rozmery - CGS-2R (v x h x š)	mm	1792x635x600	1792x635x600	1792x635x600
Obytná plocha (smerodajná hodnota)		do 120 m²	do 240 m²	od 240 m²
Trieda sezónnej energetickej účinnosti vykurovania		A	A	A
Trieda sezónnej energetickej účinnosti ohrevu vody		A	A	A

Viac technických informácií nájdete na www.slovensko.wolf.eu

ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL S VRSTVOVÝM ZÁSOBNÍKOM WOLF CGW-2L

VÝHODY, KTORÉ HOVORIA SAMY ZA SEBA:

- integrovaný komfortný ohrev pitnej vody s vrstvovým zásobníkom, ktorý prekonáva parametre tradičného ohrievača vody s objemom 100, 120 resp. 140 l
- „turbo ohrev vody" s novým systémom rozvodu teplej a studenej vody v zásobníku slúži na pokojné, radiálne vrstvenie vody a dosiahnutie excelentného výkonu pri ohreve vody
- výrazná úspora prevádzkových nákladov vďaka efektívnemu ohrevu pitnej vody a inovatívnej izolačnej technike






CGW-2L		14	20	24
Vykurovací výkon min.-max.	kW	1,8 - 13,5	3,8 - 20,4	4,8 - 25,8
Výkon pri ohreve pitnej vody	kW	1,8 - 15,2	3,8 - 22,2	4,8 - 27,1
Ekvivalentný objem zásobníka	l	100	120	140
Obytná plocha (smerodajná hodnota)		do 120 m²	do 240 m²	od 240 m²
Trieda sezónnej energetickej účinnosti vykurovania		A	A	A
Trieda energetickej účinnosti ohrevu vody		A	A	A

STACIONÁRNY KONDENZAČNÝ KOTOL SO SOLÁRNYM OHRIEVAČOM VODY WOLF CSZ-2R

VÝHODY, KTORÉ HOVORIA SAMY ZA SEBA:

- solárny ohrievač vody s vysoko kvalitnou tepelnou izoláciou vrátane izolácie od podlahy
- dobrá dostupnosť všetkých komponentov na ovládanie a údržbu spredu s rôznorodými možnosťami inštalácie





CGW-2L		14	20	24
Vykurovací výkon min.-max.	kW	1,8 - 13,5	3,8 - 20,4	4,8 - 25,8
Výkon pri ohreve pitnej vody	kW	1,8 - 15,2	3,8 - 22,2	4,8 - 27,1
Obytná plocha (smerodajná hodnota)		do 120 m2	do 240 m2	od 240 m2
Bivalentný zásobník		300 l	300 l	300 l
Trieda sezónnej energetickej účinnosti vykurovania		A	A	A
Trieda energetickej účinnosti ohrevu vody		A	A	A

Viac technických informácií nájdete na www.slovensko.wolf.eu