WOLF - TEPELNÉ ČERPADLÁ

KÚRENIE, KTORÉ VIE AJ CHLADIŤ
SPLITOVÉ TEPELNÉ ČERPADLO WOLF



Tepelné čerpadlo vzduch/voda v splitovom prevedení BWL-1S(B) nájde svoje využitie všade tam, kde je potrebné nielen vykurovať, ohrievať vodu, ale aj chladiť. Pracuje obzvlášť účinne, má COP 3,8 (A2/W35 podľa STN EN 14511) a modulovaný výkon. Súčasťou je integrovaný merač tepla.

JEDNODUCHÁ MONTÁŽ

Kompaktný vonkajší modul je možné inštalovať až 25 metrov od vnútorného modulu iba s dvomi potrubiami na vedenie chladiva s priemerom 10 mm a 16 mm. Vonkajší modul sa montuje buď na zem, alebo na závesnú konzolu, tým pádom je montáž veľmi jednoduchá a flexibilná.

PERFEKTNÁ SYSTÉMOVÁ KOMPATIBILITA


Kto má záujem o ucelené a úsporné riešenie, rozhodne sa pre zostavu tepelného čerpadla a ohrievača vody (CEW-2-200), ktoré vytvoria jeden celok. V kombinácii s vetracou jednotkou s rekuperáciou CWL-T-300 vzniká kompaktná zostava - ktorá zaujme aj svojím vzhľadom. To všetko na ploche 0,96 m² (veľkosť europalety).

JEDNA REGULÁCIA PRE CELÝ SYSTÉM

Splitové tepelné čerpadlo môžete komfortne riadiť a regulovať s ovládacím modulom BM-2 s intuitívnou obsluhou zariadenia - riadenie vykurovania, ohrevu vody, soláru, vetrania a chladenia v jednom nebolo nikdy také jednoduché, všetko zvláda jedna ovládacia jednotka. Ak ste na cestách, môžete zariadenie ovládať pomocou smartfónu (s modulom rozhrania ISM7i a aplikáciou Wolf Smartset).


TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH/VODA V SPLITOVOM VYHOTOVENÍ






vnútorný modul

vonkajší modul
05-07/230V



vonkajší modul
10-16/230V



BWL-1S(B)		05/230V	07/230V	10/400V	14/400V	16/400V
Rozmery vonkajší modul (š x v x h)	mm	964x862x363	964x862x363	964x1261x363	964x1261x363	964x1261x363
Rozmery vnútorný modul (š x v x h)	mm	440x790x340	440x790x340	440x790x340	440x790x340	440x790x340
Hmotnosť vonkajší/vnútorný modul	kg	66 / 33	66 / 33	110 / 35	110 / 37	110 / 37
Vykur. výkon COP A7/W35 *	kW / -	5,2 / 4,9	7,3 / 4,8	10,2 / 4,8	12,1 / 4,8	13,8 / 3,6
Vykur. výkon COP A2/W35 *	kW / -	3,4 / 3,7	5,0 / 3,5	7,6 / 3,8	8,8 / 3,8	11,0 / 3,3
Vykurovací výkon pri A2/W35	kW	1,9 - 6,6	1,9 - 8,8	2,9 - 10,6	3,1 - 12,4	3,5 - 12,2
Chladiaci výkon/EERA35/W18 *	kW / -	6,1 / 3,5	9,0 / 3,8	8,7 / 4,1	12,0 / 3,4	15,0 / 2,5
Trieda sezónnej energ. účinnosti vykurovania pri 55 °C		A+	A+	A+	A+	A+
Trieda sezónnej energ. účinnosti vykurovania pri 35 °C		A++	A++	A++	A++	A++
Registrované v programe Zelená domácnostiam		áno	áno	nie	áno	nie

* podľa STN EN 14511

Viac informácií nájdete na www.slovensko.wolf.eu

Zostava „Tower," riešenie kombinácie vetracej jednotky so spätným získavaním tepla, splitového tepelného čerpadla BWL-1S a zásobníkového ohrievača vody CEW-2-200.



Spoločné ovládanie vykurovania, ohrevu vody, komfortného vetrania a solárneho systému pomocou ovládacieho modulu BM-2 ako aj aplikácie Smartset.

WOLF SLOVENSKÁ REPUBLIKA S.R.O. / GALVANIHO 7 / 821 04 BRATISLAVA / INFO@WOLFSR.SK / WWW.SLOVENSKO.WOLF.EU

letak-split-2019-SK.indd 2 14.12.18 12:20