
Centrálny alebo decentrálny systém?

To nie je jedno!

Centrálne zásobovanie teplou vodou




Strata energie 40%
60% energie horúcej vody
Veľký zásobník vody
ZABERÁ PRIESTOR

Dlhé rozvody potrubia
Teplota vody príliš vysoká
Obehové cirkulačné čerpadlo
PLYTVÁ ENERGIOU

Dlhý čas výtoku teplej vody
PLYTVÁ VODOU

Decentrálne zásobovanie teplou vodou



Strata energie len 3%
97% energie teplej vody
Malý prietokový ohrievač
ŠETRÍ PRIESTOR

Ideálna požadovaná teplota
Krátke rozvody potrubia
Teplá voda ihneď

ÚSPORA ENERGIE A VODY



Šetrí vaše peniaze
Ušetrite až 90 eur ročne

Šetrí vodu
Nie je potrebné miešať studenú vodu.

Šetrí priestor
Malý rozmer, zmestí sa všade

Teplá voda ihneď
20 °C - 60 °C nastaviteľné podľa potreby

Životné prostredie
Nízka spotreba vody a energie

CLAGE

Prietokové ohrievače vody

UMÝVADLO, WC
PRÁČOVŇA
KUCHYŇA
KÚPELŇA
SPRCHA
GARÁŽ

Obchodný partner vo vašom okolí

Výrobca / Distribútor pre Slovensko - www.kama.sk

CLAGE

Energeticky úsporné Prietokové ohrievače vody

M-malý
C-kompaktný
D-komfortný



M-malý

Ohrievač pre vaše UMÝVADLO a SPRCHU



MCX
Malý elektronický prietokový ohrievač vody

Elektronicky ovládaný ohrievač vody v mini-formáte pre ohrev vody
Výkon ohrevu vody je automaticky riadený elektronikou
Miešanie so studenou vodou nie je vôbec potrebné.
Tlačítka s 3 farebnými LED diódami na nastavenie výstupnej teploty na 35 °C , 38 °C alebo max. 45 °C
Vhodný pre tlakové aj beztlakové montážne zapojenie

Rozmery (V×Š×H) - 13,5×18,6×8,7 cm

MBX Shower



M / MBH



M-O



M-Séria
M3 - 3,5 kW - 230V
M4 - 4,5 kW - 230V
M6 - 5,7 kW - 230V
M7 - 6,5 kW - 400V

M SME



M SMB



M SNM



M End



MCX Blue inteligentný



MBX Lumino bezdotykový



C-kompaktný


Vždy teplá voda pre vašu KUCHYŇU



CFX-U
Výkonný a úsporný prietokový ohrievač vody

Elektronicky riadený kompaktný ohrievač vody s rádiovým diaľkovým ovládaním
Presná výstupná teplota v rozmedzí 20°C - 60°C vďaka TWIN TEMPERATURE Control TTC®
Jednoduchá inštalácia pod umývadlo a úspora miesta - malé rozmery

Rozmery (V×Š×H) - 29,4×17,7×10,8 cm



EAK



EKA

EKM

C-Séria
C7 - 6,9 kW - 400V
C - 11-13,5 kW - 400V

CEX-U



CEX



CDX



SSO



D-komfortný

Horúca voda vo vašej VANI a KÚPELNI



DSX Touch
Špičkový elektronický prietokový ohrievač vody

Plne elektronicky riadený high-tech prietokový ohrievač vody
Dotykový displej a diaľkové ovládanie cez Bluetooth
Nastavenie presnej teploty v rozmedzí 20°C - 60°C vďaka TWIN TEMPERATURE Control TTC® a dynamickej regulácii prietoku SERVOTRONIC®
Ohrievací systém holých drôtov IES® zaisťuje oveľa dlhšiu životnosť, menej kalcifikácie a ľahko sa udržuje
Multiple Power System MPS® max. nastavený výkon - 18-21-24-27 kW
Pripojenie WLAN a Bluetooth® alebo smartfón, tablet a mobil
Elektronický systém ochrany s detekciou vzduchových bublín
Funkcia pre zaznamenávanie spotreby energie
Min, zapínací prietok od 1,5 l / min

Rozmery (V×Š×H) - 46,8×24×9,6 cm



CLAGE je budúcnosť
DSX Touch sa dá používať ako domáci server pre ďalší CLAGE ohrievač vody - CFX-U, MCX.

D-Séria
D - 18-21-24-27 kW - 400V

DEX New



DSX



DEX



DCX

