Katalóg produktov a cenník 2020



Jednoducho efektívne

Neváhajte a kontaktujte nás

Kama-CLAGE
Vyšnokubínska 10/151
02601 Vyšný Kubín
Slovensko

+421 911 150 355
kama@kama.sk
www.kama.sk

Katalóg produktov a maloobchodný cenník - ceny s DPH
Ceny sú platné od 1.3.2020 až do nadobudnutia účinnosti nového cenníka.
Ceny neuvedené v katalógu sú na vyžiadanie.

Tento cenník nahrádza všetky predchádzajúce cenníky, ktoré sa stanú neplatnými po jeho uverejnení. Informácie tu uvedené sa môžu zmeniť z dôvodu technických zmien v produktoch. Dodávky tovaru podliehajú našim predajným a dodacím podmienkam.

Zoznam produktov

M-malý prietokový ohrievač, elektronický
MCX . . . 4
MCX Blue s batériou EWT . . . 4
MBX Lumino . . . 4

M-malý prietokový ohrievač, hydraulický
MBH . . . 5
M . . . 5
M-O . . . 5

Teplovzdušný sušič rúk
WHT . . . 5

M-malý prietokový ohrievač s batériou - set
M / END . . . 6
M / SNM . . . 6
M / SMB . . . 6
MBX Shower . . . 6

Batérie k ohrievačom pod umývadlo
AEN, AEB, EWT, END . . . 7
SNM, EAK, EKM, EKA . . . 7

Batérie k ohrievačom nad umývadlo
SME, SMB / LS, LS . . . 8

Batérie pre špeciálnu inštaláciu
EWT-C, AEB-C, AEN-C . . . 8

Príslušenstvo pre M-malý prietokový ohrievač
CXH . . . 9
Perlátory, Perlátory sety . . . 9
FVS, T-kus, FX . . . 9

C-kompaktný prietokový ohrievač, pod umývadlo
CFX-U . . . 10
CEX-U, CEX . . . 10
CDX-U . . . 10

C-kompaktný prietokový ohrievač, nad umývadlo
CEX / CSO . . . 11

Batérie pre C-kompaktný prietokový ohrievač
CSO . . . 12
EAK . . . 12
EKM . . . 12
EKA . . . 12

Príslušenstvo pre C-kompaktný prietokový ohrievač
FX . . . 13
LAB . . . 13

D-komfortný prietokový ohrievač
DSX Touch . . . 14
DEX Next . . . 14
DSX . . . 15
DCX . . . 15
DLX . . . 15
DBX . . . 16
DSX Twin . . . 16

Príslušenstvo pre D-komfortný prietokový ohrievač
RDX, RDX 3, UDX, VDX . . . 17

Inteligentné bezdrôtové ovládanie
FX 3, FXS 3, FXE 3, FX, FXE . . . 18
HSX, HSX 2 . . . 19
HS-K KNX® Gateway . . . 19

S-malý zásobníkový ohrievač vody 5 litrov
S 5-O . . . 20
S 5-U, S 5-U / SNT . . . 20

S-zásobníkový ohrievač vody 10 až 15 litrov
S 10-O, S 10-U . . . 21
S 15-O, S 15-U . . . 21

S a SX zásobníkový ohrievač vody 30 až 120 litrov
S 30, S 50, S 80, S 100 . . . 22
SX 50, SX 80, SX 100, SX 120 . . . 23

Príslušenstvo pre zásobníkové ohrievače
SNT, SSO, SNO . . . 24
CSS . . . 24
SGU, SGUT, SG, SGM . . . 24

Automat na horúcu vodu
K 5 . . . 25
Zip Hydroboil® Plus . . . 25
Zip Hydroboil® . . . 26

Príslušenstvo pre automat horúcej vody
KAT 1, KAT 2 . . . 27
KAS 1, KAS 2 . . . 27
KA AZ, KA A, KA Z . . . 27
Filtračné systémy Claris Ultra . . . 27

Zip Systém pitnej vody
Zip HydroTap G4 BCS . . . 28
Classic BCS, Arc BCS, Celsius Arc AIO . . . 28
Zip HydroTap® G4 BC . . . 29
Classic BC, Arc BC . . . 29
Zip HydroTap® G4 CS . . . 30
Classic CS, Arc CS . . . 30
Zip HydroTap® G4 B . . . 31
Classic B, Arc B . . . 31

Zip Systém pitnej vody s batériou - set
Zip HydroTap G4 BCS . . . 32
Zip HydroTap® G4 BC . . . 32
Zip HydroTap® G4 C / Zip HydroTap® G4 CS . . . 32
Zip HydroTap® G4 B . . . 33
Zip HydroTap® MINIBOIL . . . 33

Príslušenstvo pre Zip systém pitnej vody
Zip Classic AIO . . . 33
KXV . . . 33
KXTV . . . 34
Claris Ultra filter systems . . . 34
Filter head . . . 34
KXF . . . 34
COF . . . 35
DMSP, DMBCS . . . 35
KXB, KXB-C . . . 35
VBZ . . . 35
DTK . . . 35

Bytová stanica
WS-Hybrid, WS-B1000-20 . . . 36

Dodacie lehoty . . . 39

M-malý prietokový ohrievač, elektronický

	Typ	Výkon	Obj. číslo	EAN 4010436...	EUR s DPH
 Energetická trieda A	**MCX**				
	Elektronicky riadený prietokový ohrievač vody M-malý - okamžite teplá voda. Kvalitná konštrukcia a špičkový dizajn s účinným a ľahko udržiavateľným vykurovacím systémom IES®, pre jednoduchý prívod teplej vody do jedného kohútika, vymeniteľná vykurovacia vložka, tlačidlo snímača a tri farebné LED diódy na nastavenie maximálnej výstupnej teploty na tri úrovne: 35 ° C, 38 ° C a 45 °C. Odnímateľný panel pre prístup k skrutke krytu. Elegantne integrovaný nástenný držiak pre ľahkú montáž, perlátor, pripojovacia sada s T-kusom ⅜ a tlakovou hadicou ⅜ × 50 cm pre ľahkú inštaláciu so štandardnou batériou. **Je vhodný aj na dohrev predhriatej vody (napr. solárny kolektor)** Rozmery (V × Š × H): 13,5 × 18,6 × 8,7 cm IP25				
	MCX 3	**3,5 kW – 230 V ~ so zástrčkou**	1500-15003	15003 9	**239.00**
	MCX 4	**4,4 kW – 230 V ~ stále pripojenie 19 A**	1500-15004	15004 6	**239.00**
	MCX 6	**5,7 kW – 230 V ~ stále pripojenie 25A**	1500-15006	15006 0	**249.00**
	MCX 7	**6,5 kW – 400 V 2 ~ stále pripojenie 16A**	**1500-15007**	15007 7	**249.00**
	Rozmery a váha balenia: 18,6 × 23,3 × 13,2cm / 1,78 kg				PE = 75/15, VPE = 10

product design award 2012

German Design Award NOMINEE 2013

 Energetická trieda A	**MCX Blue s batériou EWT**				
	Elektronicky riadený prietokový vody MCX - okamžite teplá voda, spolu s inovatívnou pákovou batériou pre energeticky efektívne umývanie rúk, intuitívne ovládanie s ideálnou teplotou vody v strednej polohe ovládacej páky šetrí vodu. Vďaka inteligentnej technológii prúdenia a veľmi krátkemu vodovodnému vedeniu, oddelením vodovodných potrubí od telesa vodovodného kohútika, niklu a bezolovnatých materiálov, spĺňa najvyššie požiadavky na hygienu pitnej vody. **Jednoduchá inštalácia a údržba vďaka montážnemu systému EASY FIX.** Rozmery (V × Š × H): 13,5 × 18,6 × 8,7 cm IP25				
	MCX Blue	**3,5 kW – 230 V ~ so zástrčkou**	1500-15133	15133 3	**391.00**
	Rozmery a váha balenia: 10×24 ×60cm / 3,9 kg				PE = 30/6, VPE = 7

 Energetická trieda A	**MBX Lumino**				
	Elektronicky riadený prietokový ohrievač vody MBX spolu s bezdotykovou senzorovou batériou pre energeticky efektívne a hygienické zásobovanie teplou vodou pri umývadle. Infračervený bezdotykový senzor automaticky zapne prietokový ohrievač vody. Nastavenie teploty vody až do 42 °C pomocou bočnej páčky na vodovodnej batérii. Farebný LED krúžok indikuje teplotu vody vo farbách modrá - biela - červená. Automatický hygienický preplach každých 12 alebo 24 hod. Pripoj. hadica ⅜ × 50 cm. **Vodovodná batéria vyžaduje samostatnú zásuvku (230 V / 16 A)** Rozmery (V × Š x H): 13,5 × 18,6 × 8,7 cm IP25				
	MBX3 Lumino	**3,5 kW – 230 V ~ so zástrčkou**	1500-15113	15113 5	**819.00**
	MBX7 Lumino	**6,5 kW – 400 V 2~ stále pripojenie 16A**	1500-15117	**15117 3**	**832.00**
	Rozmery a váha baleniax: 10×25×54,5cm / 3,5 kg				PE = 30/6, VPE = 7

M-malý prietokový ohrievač, hydraulický

	Typ	Výkon	Obj. číslo	EAN 4010436...	EUR s DPH
 Energetická trieda A	**MBH**				
	Hydraulicky riadený prietokový ohrievač vody MBH - okamžite teplá voda a jedinečný dizajn. Účinný vykurovací systém IES® s bezpečnostným obmedzovačom teploty. MBH je vhodný na napájanie odberného miesta s jednou batériou (ideálne na umývadle). Má vymeniteľnú vykurovacou vložkou a integrovanú nástennú konzolu pre ľahkú montáž. Je dodávaný spolu s perlátorom, pripojovacou sadou s T-kusom ⅜ a tlakovou hadicou ⅜ × 50 cm a napájacím káblom. Rozmery (V × Š × H) : 13,5 × 18,6 × 8,7 cm IP25				
	MBH 3	**3,5 kW – 230 V ~ so zástrčkou**	1500-16003	16003 8	**151.00**
	MBH 4	**4,4 kW – 230 V ~ stále pripojenie 19 A**	**1500-16004**	16004 5	**151.00**
	MBH 6	**5,7 kW – 230 V ~ stále pripojenie 25A**	1500-16006	16006 9	**169.00**
	MBH 7	**6,5 kW – 400 V 2 ~ stále pripojenie 16A**	1500-16007	16007 6	**169.00**
	Rozmery a váha balenia: 18,6×23,3×13,2cm / 1,8 kg				PE = 100/20, VPE = 10

 Energetická trieda A	**M**				
	Hydraulicky riadený prietokový ohrievač vody M-malý. Jedinečný dizajn s účinným a ľahko udržiavateľným vykurovacím systémom IES®, vhodný na napájanie jedného odberného miesta s jednou batériou (ideálne na umývadle). Má vymeniteľnú vykurovacou vložkou a integrovanú nástennú konzolu pre ľahkú montáž. Je dodávaný spolu s perlátorom a napájacím káblom Rozmery (V × Š x H): 13,5 × 18,6 × 8,7 cm IP25				
	M 3	**3,5 kW – 230 V ~ so zástrčkou**	1500-17003	17003 7	**121.00**
	M 4	**4,4 kW – 230 V ~ stále pripojenie 19 A**	**1500-17004**	**17004 4**	**121.00**
	M 6	**5,7 kW – 230 V ~ stále pripojenie 25A**	1500-17006	17006 8	**136.00**
	M 7	**6,5 kW – 400 V 2 ~ stále pripojenie 16 A**	1500-17007	17007 5	**136.00**
	Rozmery a váha balenia: 18,6×23,3×13,2cm / 1,74 kg				PE = 100/20, VPE = 10

 Energetická trieda A	**M-O**				
	Hydraulicky riadený prietokový ohrievač vody E-mini. Jedinečný dizajn s účinným a ľahko udržiavateľným vykurovacím systémom IES®, vhodný na napájanie jedného odberného miesta s jednou batériou (ideálne na umývadle). Má vymeniteľnú vykurovacou vložkou a integrovanú nástennú konzolu pre ľahkú montáž. Je dodávaný spolu s perlátorom a napájacím káblom Rozmery (V × Š x H): 13,5 × 18,6 × 8,7 cm IP25				
	M 3-O	**3,5 kW – 230 V ~ so zástrčkou**	1500-17113	17113 3	**121.00**
	M 4-O	**4,4 kW – 230 V ~ stále pripojenie 19 A**	1500-17114	17114 0	**121.00**
	M 6-O	**5,7 kW – 230 V ~ stále pripojenie 25A**	1500-17116	17116 4	**136.00**
	M 7-O	**6,5 kW – 400 V 2 ~ stále pripojenie 16 A**	**1500-17117**	17117 1	**136.00**
	Rozmery a váha balenia: 18,6×23,3×13,2cm / 1,76 kg				PE = 100/20, VPE = 10

Teplovzdušný sušič rúk

	Typ	Výkon	Obj. číslo	EAN 4010436...	EUR s DPH
	**WHT**				
	Teplovzdušná sušička rúk s elektronickým infračerveným senzorom pre bezdotykovú a plne automatickú aktiváciu. Integrovaná montážna konzola s ochranou proti krádeži. Rozmery (V × Š × H): 30,4 × 26,8 × 18,2 cm IP23				
	WHT	**1,0 kW – 230 V ~**	7000-70300	70300 6	**276.00**
	Rozmery a váha balenia: 21,5×32,5×35cm / 3,9 kg				VPE = 6

M-malý prietokový ohrievač s batériou - set

	Typ	Výkon	Obj. číslo	EAN 4010436...	EUR s DPH
 Energetická trieda A	**M / END**				
	Prietokový ohrievač vody E-mini M3/END s pákovou batériou pre inštaláciu v spodnej časti pod umývadlom. Jednoduchá inštalácia a údržba vďaka montážnemu systému EASY FIX.				
	M 3 / END	**3,5 kW – 230 V ~ so zástrčkou**	1500-17243	17243 7	**181.00**
	Rozmery a váha balenia: 18,6×23,3×21,1cm / 3,9 kg			PE = 100/20, VPE = 9	
 Energetická trieda A	**M / SNM**				
	E-malý prietokový ohrievač vody M3 s beztlakovou batériou s 2 zmiešavacími kohútikmi vhodný pre inštaláciu pod umývadlo.				
	M 3 / SNM	**3,5 kW – 230 V ~ so zástrčkou**	1500-17203	17203 1	**149.00**
	Rozmery a váha balenia: 18,6×23,3×21,1cm / 2,74 kg			PE = 100/20, VPE = 12	
 Energetická trieda A	**M / SMB**				
	E-malý prietokový ohrievač vody M s beztlakovou batériou s 2 zmiešavacími kohútikmi vhodný pre pripojenie nad umývadlo na stenu - pripojenie ½, výtoková trúbka 16 cm				
	M 3 / SMB	**3,5 kW – 230 V ~ so zástrčkou**	1500-17103	17103 4	**139.00**
	M 4 / SMB	**4,4 kW – 230 V ~ stále pripojenie 19A**	1500-17104	17104 1	**139.00**
	M 7 / SMB	**6,5 kW – 400 V 2~ stále pripojenie 16A**	**1500-17107**	**17107 2**	**189.00**
	Rozmery a váha balenia: 18,6×23,3×21,1cm / 2,9 kg			PE = 100/20, VPE = 12	
 Energetická trieda A	**MBX Shower**				
	Elektronicky riadený prietokový ohrievač vody MBX je ideálny v kombinácii so sprchovým kompletom s ½ pripojením na stenu. Prívodné potrubia - dĺžka 60 cm, chrómová sprcha a vložka na zabránenie usadzania vodného kameňa. Vrátane pohyblivého držiaka.				
	MBX4Shower	**4,4 kW – 230 V ~ stále pripojenie 19A**	1500-15314	15314 6	**298.00**
	MBX6Shower	**5,7 kW – 230 V ~ stále pripojenie 25A**	1500-15316	15316 0	**308.00**
	MBX7Shower	**6,5 kW – 400 V 2~ stále pripojenie 16A**	**1500-15317**	15317 7	**311.00**
	Rozmery a váha balenia: 24×65×115cm / 3,5 kg			PE = 50/5, VPE = 6	

Batérie k ohrievačom pod umývadlo - beztlakové

Pochrómované zmiešavacie beztlakové batérie s tromi flexibilnými ⅜ pripojovacími hadicami

	Type	Part number	EAN 4010436...	EUR s DPH
	**AEN**			
	Elektrickým snímačom ovládaná batéria pre umývadlo s voliteľným hygienickým splachovaním (napájací adaptér 230 V). Bočná páka pre nastavenie teploty.			
	AEN	1100-04255	04255 6	**522.00**
	Rozmery a váha balenia: 7,5×23,5×38cm / 2,04 kg			VPE = 10
	**AEB**			
	Elektrickým snímačom ovládaná batéria pre umývadlo s voliteľným hygienickým splachovaním (napájanie na batériu 6 V) Bočná páka na nastavenie teploty.			
	AEB	1100-04250	04250 1	**501.00**
	Rozmery a váha balenia:: 7,5×23,5×38cm / 2 kg			VPE = 10
	**EWT**			
	Umývadlová páková batéria. Keď je páka batérie v strednej polohe, batéria dodáva ideálnu prevádzkovú teplú vodu. Batéria má niklové a bezolovnaté vodovody. Montážny systém EASY FIX, zátka na vypustenie vody. Výtok 11,2 cm.			
	EWT	1100-04420	04420 8	**195.00**
	Rozmery a váha balenia: 9×21,5×40cm / 2,23 kg			VPE = 10
	**END**			
	Umývadlová páková batéria s montážnym systémom EASY FIX a zátkou. Výtok 10,5 cm			
	END	1100-04410	04410 9	**99.00**
	Rozmery a váha balenia: 7×16×51,5cm / 1,8 kg			VPE = 10
	**SNM**			
	Umývadlová batéria s dvoma rukoväťami s otočným výtokom 16 cm			
	SNM	1100-04200	04200 6	**69.00**
	Rozmery a váha balenia: 8×16×21cm / 1,2 kg			VPE = 10
	EAK			
	Páková batéria s bočnou pákou a otočným výtokom 20 cm			
	EAK	1100-04430	04430 7	**206.00**
	Rozmery a váha balenia: 7×33,5×59,5cm / 2,3 kg			VPE = 10
	**EKM**			
	Páková batéria s otočnou hubicou 21 cm			
	EKM	1100-04220	04220 4	**134.00**
	Rozmery a váha balenia: 7×34×65cm / 1,7 kg			VPE = 10
	**EKA**			
	Páková batéria s výsuvnou oplachovacou sprškou, výtok 20 cm			
	EKA	1100-04230	04230 3	**195.00**
	Rozmery a váha balenia: 7×33,5×59,5cm / 2,3 kg			VPE = 10

Batérie k ohrievačom nad umývadlo - beztlakové

Pochrómované zmiešavacie beztlakové batérie pre E-malé prietokové ohrievače

	Typ		Obj. číslo	EAN 4010436...	EUR s DPH
	**SME**				
	Páková batéria s otočným výtokom 16 cm pre inštaláciu nad umývadlo s ½ prípojom na vodu. Určená pre prietokový ohrievač vody M-O, nie je vhodná pre zásobníkové ohrievače vody				
	SME	**s ½ závitom**	1100-04150	04150 4	**83.00**
	Rozmery a váha balenia: 85×15×21cm / 0,9 kg				VPE = 10
	**SMB / LS**				
	Vodovodná batéria s ventílikmi a otočným výtokom 16 cm pre inštaláciu nad umývadlo s ½ prípojom na vodu pre prietokový ohrievač vody M-O, nie je vhodná pre zásobníkové ohrievače				
	SMB / LS	**s ½ závitom**	1100-04100	04100 9	**67.00**
	Rozmery a váha balenia: 64×11,5×21cm / 0,7 kg				VPE = 10
	**LS**				
	Otočný výtok so závitom pre nástenný držiak SMB a SME, so závitom M22 na výstupe				
	LS 12	Length 12 cm	0010-0052	00520 9	**24.00**
	LS 20	Length 20 cm	0010-0054	00054 9	**22.00**
	LS 30	Length 30 cm	0010-0055	00550 6	**25.00**
	Rozmery a váha balenia LS12: 3×25×11cm / 0,09 kg Rozmery a váha balenia LS20: 3×33×11cm / 0,11 kg Rozmery a váha balenia LS30: 3×43×11cm / 0,14 kg				VPE = 10

Batérie pre špeciálnu inštaláciu - tlakové

Pochrómované zmiešavacie pákové batérie s dvoma flexibilnými ⅜ pripojovacími hadicami

	Type		Part number	EAN 4010436...	EUR s DPH
	**EWT-C**				
	Vodovodná páková batéria, niklové a bezolovnaté vodovodné potrubie. Montážny systém EASY FIX a zátka na odtok, výtok 11,2 cm				
	EWT-C		1100-04421	04421 5	**195.00**
	Rozmery a váha balenia: 9×21,5×40cm / 2,2 kg				VPE = 10
	**AEB-C**				
	Elektricky ovládaná batéria so snímačom pre umývadlo s voliteľným hygienickým splachovaním (6 V prevádzka na batériu) Bočná páka na nastavenie teploty				
	AEB-C		1100-04260	04260 0	**501.00**
	Rozmery a váha balenia: 75×23,5×38cm / 2 kg				VPE = 10
	**AEN-C**				
	Elektricky ovládaná batéria so snímačom pre umývadlo s voliteľným hygienickým splachovaním (napájací adaptér 230 V) Bočná páka na nastavenie teploty				
	AEN-C		1100-04265	04265 5	**522.00**
	Rozmery a váha balenia: 75×23,5×38cm / 2 kg				VPE = 10

Príslušenstvo pre M-malý prietokový ohrievač

	Typ	Výkon / prietok	Obj. číslo	EAN 4010436...	EUR s DPH
	**CXH**				
	Sprchová hlavica, pochrómovaná, 3 prúdové režimy, vložka na zabránenie vodného kameňa				
	CXH	**Približne 3–6 l/min**	0300-0086	00860 6	**24.00**
	Rozmery a váha balenia: 105 × 24 × 5cm / 0,32 kg				VPE = 10
	**Perlátor do adaptéra batérie**				
	Perlátor pre adaptér batérie - závit M22/24				
	CSP 3	**≤ 2l / min, pre malý prietokový ohrievač vody**	0010-00421	00421 9	**8.00**
	CSP 6	**≤ 35 l / min, pre prietokový ohrievač 5–13 kW**	0010-00461	00461 5	**8.00**
	Rozmery a váha balenia: 2 × 10,4 × 20,3cm / 0,03 kg				VPE = 10
	**Perlátor s vonkajším závitom**				
	Perlátor s chrómovým adaptérom na závit M24 (vhodný pre batérie s vnútorným závitom na výstupe)				
	CSP 3a	**≤ 2l / min, pre malý prietokový ohrievač vody**	0010-0043	00430 1	**11.00**
	CSP 6a	**≤ 35 l / min, pre prietokový ohrievač 5–13 kW**	0010-0047	00470 7	**11.00**
	Rozmery a váha balenia: 2 × 10,4 × 20,3cm / 0,03 kg				VPE = 10
	**Perlátor s vnútorným závitom**				
	Perlátor s chrómovým adaptérom na závit M22 (vhodný pre batérie s vonkajším závitom na výstupe)				
	CSP 3i	**≤ 2l / min, pre malý prietokový ohrievač vody**	0010-0042	00420 2	**11.00**
	CSP 6i	**≤ 35 l / min, pre prietokový ohrievač 5–13 kW**	0010-0046	00460 8	**11.00**
	Rozmery a váha balenia: 2 × 10,4 × 20,3cm / 0,03 kg				VPE = 10
	**Perlátor set**				
	Sada - 1x montážny kľúč na perlátory, 1x perlátor CSP 3a a 1x perlátor CSP 3				
	Perlátor set	≤ 2l / min, pre malý prietokový ohrievač vody	9100-92150	929505	**22.00**
	Rozmery a váha balenia: 2,5 x 11 x 5cm / 0,06 g				VPE = 12
	**FVS**				
	Flexibilná pripojovacia hadica s ⅜ maticami, dĺžka 50 cm				
	FVS		89620	89620 3	**8.00**
	Rozmery a váha balenia: 2 × 25 × 31cm / 0,11 kg				VPE = 10
	**T-kus**				
	Špeciálny T-kus s ⅜ maticami, uhlový ventil, 10 mm				
	T-kus		89610	89610 4	**13.00**
	Rozmery a váha balenia: 2 × 11 × 17,5cm / 0,09 kg				VPE = 10
	**FX**				
	Bezdrôtové diaľkové ovládanie pre prietokový ohrievač vody MCX, s bezdrôtovým adaptérom pre inštaláciu prietokového ohrievača vody s lepiacim držiakom na stenu, vrátane batérií Rozmery (V × Š × H): 6 × 12,5 × 2 cm IP 20				
	FX	**Bezdrôtové diaľkové ovládanie (od 2017)**	2400-26090	26090 5	**94.00**
	RRozmery a váha balenia: 14,5 × 21,5 × 6cm / 0,27 kg				VPE = 10

C-kompaktný prietokový ohrievač, pod umývadlo

	Typ	Výkon	Obj. číslo	EAN 4010436...	EUR s DPH



Energetická trieda A

CFX-U

Elektronicky riadený C-kompaktný prietokový ohrievač vody pod umývadlo alebo drez s bezdrôtovým diaľkovým ovládaním pre energeticky efektívne a komfortné ovládanie. Prívod teplej vody do jedného alebo dvoch kohútikov, ako je napríklad jeden kuchynský drez alebo dve umývadlá. Nastavenie teploty 20 °C až 60 °C pomocou obojsmerného bezdrôtového diaľkového ovládania Dodávaný s kompletnou pripojovacou súpravou vrátane T-kusu ⅜ a tlakovej hadice ⅜ × 50 cm pre ľahkú inštaláciu s kohútikom.
Súčasťou balenia je aj napájací kábel.
Efektívny systém ohrevu IES®, jedinečný dizajn, vhodný aj na ohrievanie predhriatej vody (napr. solárny kolektor, tepelné čerpadlo, ...)
Rozmery IP24 (V × Š x H): 29,4 × 17,7 × 10,8 cm

CFX-U	**11/13,5 kW – 400 V 3 ~ stále pripojenie**	**2400-26313**	26313 5	**326.00**

Rozmery a váha balenia: 39×23,5×14,5cm / 3,0 kg — PE = 80/10, VPE = 8



Energetická trieda A

CEX-U

Elektronicky riadený C-kompaktný prietokový ohrievač vody pod umývadlo alebo drez pre energeticky efektívne a komfortné zásobovanie teplou vodou do jedného alebo dvoch kohútikov, ako je napríklad jedno kuchynské umývadlo alebo dve umývadlá.
Nastavenie teploty 20° C až 60° C pomocou tlačidiel s LCD indikátorom, dva programovateľné tlačidlá predvolieb. Dodávaný s kompletnou pripojovacou súpravou vrátane T-kusu ⅜ a tlakovej hadice ⅜ × 50 cm pre ľahkú inštaláciu s kohútikom.
Súčasťou balenia je aj napájací kábel.
Efektívny systém ohrevu IES®, jedinečný dizajn, vhodný aj na ohrievanie predhriatej vody (napr. solárny kolektor, tepelné čerpadlo, ...)
Rozmery IP 24 (V × Š × H): 29,4 × 17,7 × 10,8 cm

CEX-U	**11/135 kW – 400 V 3 ~ stále pripojenie**	**2400-26213**	**26213 8**	**274.00**
CEX 7-U	6.9 kW – 400 volts 3 ~ permanent connection	2400-26224	26224 4	**274.00**

Rozmery a váha balenia: 39×23,5×14,5cm/ 3,1 kg — PE = 80/10, VPE = 8



Energetická trieda A

CEX

Elektronicky riadený C-kompaktný prietokový ohrievač vody nad umývadlo alebo drez. Nastavenie teploty 20° C až 60° C pomocou tlačidiel s LCD indikátorom, dve programovateľné tlačidlá predvolieb. Dodávaný s kompletnou pripojovacou súpravou vrátane T-kusu ⅜ a tlakovej hadice ⅜ × 50cm pre ľahkú inštaláciu s kohútikom. Súčasťou balenia je aj napájací kábel.
Efektívny systém ohrevu IES®, jedinečný dizajn, vhodný aj na ohrievanie predhriatej vody (napr. solárny kolektor, tepelné čerpadlo, ...)
Rozmery IP 24 (V × Š × H): 29,4 × 17,7 × 10,8 cm

CEX	**11/13,5 kW – 400 V 3 ~ stále pripojenie**	**2400-26233**	**26233 6**	**274.00**

Rozmery a váha balenia: 39×23,5×14,5cm / 2,9 kg — PE = 80/10, VPE = 8

IWH katalóg > Strana 53



Energetická trieda A

CDX-U

Elektronicky riadený C-kompaktný prietokový ohrievač vody ako spodná jednotka na prívod teplej vody do jedného alebo dvoch kohútikov, ako je napríklad kuchynský drez alebo dve umývadlá. Vnútorne nastaviteľná teplota na výstupe ≤ 50 °C.
Efektívny systém vykurovania IES®, jedinečný dizajn. Dodávané kompletne s pripojovacou súpravou vrátane T-kusu ⅜ a tlakovej hadice ⅜ × 50 cm pre ľahkú inštaláciu s klasickým vodovodným kohútikom a s napájacím káblom
Rozmery IP 24 (V × Š × H): 29,4 × 17,7 × 10,8 cm

CDX 11-U	**11 kW – 400 V 3 ~ stále pripojenie**	2400-26113	26113 1	**229.00**
CDX 7-U	**6,9 kW – 400 V 3 ~ stále pripojenie**	2400-26107	26107 0	**229.00**

Rozmery a váha balenia: 39×23,5×14,5cm / 3,1 kg — PE = 80/10, VPE = 8

C-kompaktný prietokový ohrievač, nad umývadlo

	Typ	Výkon	Obj. číslo	EAN 4010436...	EUR s DPH



NEW

CEX / CSO

Elektronicky riadený C-kompaktný prietokový ohrievač vody v súprave s otvoreným výtokovým kohútikom s jednou pákou pre energeticky efektívne zásobovanie horúcou vodou do drezu. Nastavenie teploty 20 °C až 60 °C pomocou tlačidiel s tlačidlom LCD, dvoma programovateľnými predvoľbami tlačidla.
Efektívny vykurovací systém IES®, s napájacím káblom.
Jednopáková batéria pre inštaláciu na stenu ½ s otočným výtokom 16 cm.
Rozmery IP 25 (V × Š × H): 29,4 × 17,7 × 10,8 cm

CEX / CSO	**11/13,5 kW – 400 V 3 ~ stále pripojenie**	**2400-26390**	26390 6	**398.00**

Rozmery a váha balenia: 28×41×24,5cm / 5,54 kg — VPE = 10

Batérie pre C-kompaktný prietokový ohrievač

	Typ	Obj. číslo	EAN 4010436...	EUR s DPH
	**CSO** Jednopáková batéria s otvorom pre inštaláciu na stenu s rozmermi ½ s otočnou hubicou 16cm			
	CSO	1100-04165	04165 8	**204.00**
	Rozmery a váha balenia 13×28×17cm / 2,12 kg			VPE = 10
	**EAK** Batéria s výpustom s bočnou pákou a otočným výtokom 20cm, s pripojovacími hadicami			
	EAK	1100-04430	04430 7	**206.00**
	Rozmery a váha balenia: 7×33,5×59,5cm / 2,3 kg			VPE = 10
	**EKM** Batéria s výpustom s pákou navrchu a otočným výtokom 21cm, s pripojovacími hadicami			
	EKM	1100-04220	04220 4	**134.00**
	Rozmery a váha balenia: 7×34×65cm / 1,7 kg			VPE = 10
	**EKA** Batéria s výsuvným postrekovačom s pákou navrchu, výtok 20cm, s pripojovacími hadicami			
	EKA	1100-04230	04230 3	**195.00**
	Rozmery a váha balenia: 7×33,5×59,5cm / 2,3 kg			VPE = 10

Príslušenstvo pre C-kompaktný prietokový ohrievač

	Typ	Obj. číslo	EAN 4010436...	EUR s DPH
	**FX** Bezdrôtové diaľkové ovládanie pre C-prietokové ohrievače vody CEX, CEX-U, CEX 9 a CEX 9-U, s bezdrôtovým adaptérom pre inštaláciu do prietokového ohrievača vody. Diaľkové ovládanie umožňuje pohodlné nastavenie teploty prietokového ohrievača vody vo vnútorných vzdialenostiach do desiatich metrov. Bezpečný, obojsmerný bezdrôtový prenos, výber teploty pomocou dvoch tlačidiel, plus dve prednastavené tlačidlá a indikátor LCD s držiakom na stenu, vrátane batérií. Rozmery IP20 (V × Š × H) : 6 × 12,5 × 2 cm			
	FX (len pre zariadenia vyrobené od r. 2017)	2400-26090	26090 5	**94.00**
	Rozmery a váha balenia: 14,5 × 21,5 × 6cm / 0,3 kg			VPE = 10
	**LAB** Modul na odľahčenie záťaže s predinštalovanými káblami, stýkačom a relé na odľahčenie záťaže, na spoločné pripojenie prietokového ohrievača vody s výkonom 11 kW a elektrickej varnej dosky, ak pre prietokový ohrievač vody nie je k dispozícii samostatný výstup. Rozmery IP55. (V × Š × H): 18 × 13 × 8 cm			
	LAB	82260	82260 8	**169.00**
	Rozmery a váha balenia: 16×20,5×30cm / 2,28 kg			VPE = 10

D-komfortný prietokový ohrievač vody

	Typ	Výkon	Obj. číslo	EAN 4010436...	EUR s DPH



Energetická trieda A

reddot design award winner 2019

DSX Touch

Špičkový prietokový ohrievač vody D-komfort, inovatívny model s integrovanou funkciou Wi-Fi a Bluetooth na ovládanie pomocou smartfónu alebo tabletu pomocou aplikácie Smart Control, farebný dotykový displej (TOUCHTRONIC®) so skleneným krytom, plne elektronicky riadený pre pohodlné a presné teploty teplej vody medzi 20 °C a 60 °C vďaka TWIN TEMPERATURE Control TTC® a SERVOTRONIC® dynamickému regulačnému ventilu prietoku, nastaviteľným plniacim programom, užívateľským profilom, monitoru energetickej účinnosti. Ohrievací systém s optimalizovaným prietokom IES®, dvojitý bezpečnostný systém, vhodný aj pre malé umývadlá vďaka mimoriadne nízkemu počiatočnému prietoku 1,5 l / min, vhodný aj pre dohrev predohriatej vody (napr. solárny kolektor, tepelné čerpadlo,...). Diaľkové ovládanie FX 3 Bluetooth pre ľahké nastavenie teploty prietokového ohrievača vody zo vzdialenosti až desiatich metrov, s elektronickým bezpečnostným systémom s detekciou vzduchových bublín a kontrolou teploty. Voliteľný výkon zariadenia MPS® pre nastavenie maximálneho výkonu v čase inštalácie, variabilné možnosti elektrického pripojenia, všestranné možnosti pripojenia pre viditeľnú ale aj skrytú inštaláciu - ½ pripojenie.

Rozmery IP 25 (V x Š x H): 46,8 x 23,8 x 9,6 cm

DSX Touch	18/21/24/27kW – 400 V 3 ~ stále pripojenie	3200-36600	36600 3	**769.00**

Rozmery a váha balenia: 53,5×29×16,4cm / 6kg — PE = 36/9, VPE = 5



Energetická trieda A

DEX Next

D-komfortný prietokový ohrievač vody, vysoko kontrastný sklenený displej a senzorovými klávesami, programovateľné užívateľské profily, prevádzkové a servisné informácie. Elektronicky riadený výkon pre presnú teplotu teplej vody, nastaviteľné od 20 °C do 60 °C, vďaka systému TWIN TEMPERATURE Control TTC®. Inovatívny dizajn, optimalizovaný ohrievací systém IES®, dvojitý bezpečnostný systém, vhodný pre úsporné vodovodné batérie vďaka obzvlášť nízkemu počiatočnému prietoku 1,5 l / min, vhodný aj na dohrev predohriatej vody (napr. solárny kolektor, tepelné čerpadlo,..), s elektronickým bezpečnostným systémom s detekciou vzduchových bublín, systém s viacerými výkonmi MPS® pre nastavenie maximálneho výkonu v čase inštalácie, variabilné možnosti elektrického pripojenia, všestranné možnosti pripojenia pre viditeľnú ale aj skrytú inštaláciu - ½ pripojenie.

Rozmery IP25 (V x Š x H): 46,8 x 23,8 x 9,6 cm

DEX Next	18/21/24/27kW – 400 V 3 ~ stále pripojenie	3200-36400	36400 9	**513.00**

Rozmery a váha balenia: 53,3×29×16,4cm / 4,7 kg — PE = 36/9, VPE = 6

D-komfortný prietokový ohrievač vody

	Typ	Výkon	Obj. číslo	EAN 4010436...	EUR s DPH



Energetická trieda A

DSX

D-komfortný prietokový ohrievač vody, plne elektronicky riadený pre pohodlné a presné nastavenie teploty vody medzi 20 °C a 60 °C vďaka TWIN TEMPERATURE Control TTC® a regulačnému ventilu dynamického prietoku SERVOTRONIC®, ľahko nastaviteľné so štyrmi programovateľnými užívateľskými tlačidlami, plus dvoma funkčnými tlačidlami a dvoma výberovými tlačidlami, ako aj farebne podsvieteným multifunkčným displejom s monitorom energetickej účinnosti, údajmi o použití a servise, vykurovacím systémom optimalizovaným na prietok IES®, dvojitý bezpečnostný systém, vhodný na ohrev predhriatej vody (napr. solárny kolektor, tepelné čerpadlo,...). S bezdrôtovým diaľkovým ovládaním FX je možné pohodlné nastavenie teploty prietokového ohrievača vody na vzdialenosť až desať metrov. S elektronickým bezpečnostným systémom s detekciou vzduchových bublín. MPS® pre nastavenie maximálneho výkonu v čase inštalácie, variabilné možnosti výkonu elektrického pripojenia, všestranné možnosti pripojenia pre viditeľnú ale aj skrytú inštaláciu, ½ pripojenie.

IP25 Rozmery (V × Š x H): 46,6 × 23,1 × 9,7 cm

DSX	18/21/24/27kW – 400 V 3 ~ stále pripojenie	3200-34327	34327 1	**626.00**

Rozmery a váha balenia: 53,3×29×16,4cm / 5,3 kg — PE = 36/9, VPE = 5



Energetická trieda A

DCX

Elektronický prietokový ohrievač vody D-komfort, riadený na konštantnú teplotu teplej vody, ovládanie jedným tlačidlom s piatimi rôznymi farebnými LED diódami na nastavenie jednej z piatich možných výstupných teplôt: 35 °C, 38 °C, 42 °C, 48 °C a 55 °C, vykurovací systém s optimalizovaným prietokom IES®, dvojitý bezpečnostný systém, systém s viacerými výkonmi MPS® pre nastavenie maximálneho výkonu v čase inštalácie, variabilné možnosti elektrického pripojenia, rôzne možnosti pre viditeľnú ale aj skrytú inštaláciu - ½ pripojenie. Rozmery IP25 (V × Š × H): 46,6 × 23,1 × 9,7 cm

DCX	18/21/24/27kW – 400 V 3 ~ stále pripojenie	3200-34217	34217 5	**360.00**
DCX 13	11/13,5 kW – 400 V 3 ~ stále pripojenie	3200-34233	34233 5	**360.00**

Rozmery a váha balenia: 53,3×29×16,4cm / 4,7 kg — PE = 36/9, VPE = 6



Energetická trieda A

DLX

Elektronický prietokový ohrievač vody D-komfort, riadený na konštantnú teplotu teplej vody, ovládanie jedným tlačidlom s tromi rôznymi farebnými LED diódami na nastavenie jednej z troch možných výstupných teplôt: 35 °C, 45 °C a 55 °C, vykurovací systém s optimalizovaným prietokom IES®, dvojitý bezpečnostný systém, variabilné možnosti elektrického pripojenia, rôzne možnosti pre viditeľnú ale aj skrytú inštaláciu - ½ pripojenie. Rozmery IP25 (V × Š × H): 46,6 × 23,1 × 9,7 cm




DLX 18	18kW – 400 V 3 ~ stále pripojenie 26A	3200-34185	34185 7	**306.00**
DLX 21	21kW – 400 V 3 ~ stále pripojenie 30A	3200-34186	34186 4	**306.00**
DLX 24	24kW – 400 V 3 ~ stále pripojenie 35A	3200-34187	34187 1	**306.00**

Rozmery a váha balenia: 53,3×29×16,4cm / 4,7 kg — PE = 36/9, VPE = 6

D-komfortný prietokový ohrievač vody

	Typ	Výkon	Obj. číslo	EAN 4010436...	EUR s DPH
 Energetická trieda A	**DBX**				
		Základný prietokový ohrievač vody, elektronicky riadený, vnútorne nastaviteľná výstupná teplota do 50 ° C, vykurovací systém optimalizovaný na prietok IES®, dvojitý bezpečnostný systém, variabilné možnosti elektrického pripojenia, rôzne možnosti pre viditeľnú ale aj skrytú inštaláciu - ½ pripojenie. Rozmery IP25 (V × Š × H): 46,6 × 23,1 × 9,7 cm			
	DBX 18	18kW – 400 V 3 ~ stále pripojenie 26A	3200-34118	34118 5	276.00
	DBX 21	21kW – 400 V 3 ~ stále pripojenie 30A	3200-34121	34121 5	276.00
	DBX 24	24kW – 400 V 3 ~ stále pripojenie 35A	3200-34124	34124 6	276.00
	DBX 27	27kW – 400 V 3 ~ stále pripojenie 39A	3200-34127	34127 7	276.00
	Rozmery a váha balenia: 53,3×29×16,4cm / 4,6 kg				PE = 36/9, VPE = 6
 Energetická trieda A	**DSX Twin**				
		Dva plne elektronicky ovládané prietokové ohrievače vody D-komfort so špeciálnou súpravou v ráme s potrubím na zabudovanie do steny a bezdrôtové diaľkové ovládanie na uspokojenie zvýšeného dopytu po teplej vode (napr. pre spoločné sprchy). Rozmery IP25 (V × Š × H): 81,6 × 60,3 × 14 cm			
	DSX Twin		3200-34130	34130 7	1,598.00
	Rozmery a váha balenia: 60×85×24,5cm / 24,51 kg				VPE = 1

Príslušenstvo pre D-komfortný prietokový ohrievač

	Typ	Obj. číslo	EAN 4010436...	EUR s DPH
	**RDX**			
	Univerzálny montážny rám pre DSX, DEX, DCX, DLX a DBX Balenie obsahuje - elektrické káble, predĺženie z mosadze - napr. ak je elektrické pripojenie kdekoľvek za prístrojom			
	RDX	3200-34100	34100 0	50.00
	Rozmery a váha balenia: 9×25×46cm / 1 kg			VPE = 6
 NEW	**RDX 3**			
	Univerzálny montážny rám pre DSX Touch a DEX Next. Balenie obsahuje - elektrické káble, predĺženie z mosadze - napr. ak je elektrické pripojenie kdekoľvek za prístrojom			
	RDX 3	3200-36100	36100 8	50.00
	Rozmery a váha balenia: 9×25×46cm / 1 kg			VPE = 6
	**UDX**			
	Súprava na predĺženie potrubia v stene pre inštaláciu pod spodnú časť s vyčnievajúcimi konektormi G ⅜ nad (vyžaduje sa montážny rám RDX alebo RDX 3)			
	UDX	3200-34110	34110 9	40.00
	Rozmery a váha balenia: 7,5×16×28,5cm / 0,58 kg			VPE = 10
	**VDX**			
	Súprava na predĺženie potrubia v stene pre inštaláciu pod spodnú časť s vyčnievajúcimi konektormi G ⅜ nad (vyžaduje sa montážny rám RDX alebo RDX 3)			
	VDX	3200-34120	34120 8	40.00
	Rozmery a váha balenia: 7,5×16×28,5cm / 0,58 kg			VPE = 10

Inteligentné bezdrôtové ovládanie

	Typ		Obj. číslo	EAN 4010436...	EURs DPH
 NEW	**FX 3**	Prídavné diaľkové ovládanie pre pohodlné nastavenie teploty prietokových ohrievačov DSX Touch alebo DEX Next, na vzdialenosť od interiéru do desiatich metrov. Bezpečný bezdrôtový prenos Bluetooth®, plynulý výber teploty pomocou dvoch tlačidiel, dvoch predvolených tlačidiel teploty a LCD ukazovateľa, s držiakom na stenu, vrátane batérií. Rozmery IP 20 (V × Š × H): 5,8 × 12,5 × 1,9 cm			
	FX 3	Bezdrôtové diaľkové ovládanie (len pre zariadenia od r 2019)	3200-34021	34021 8	**72.00**
	Rozmery a váha balenia: 14,5×21,5×6cm / 0,3 kg				VPE = 10
 NEW	**FXS 3**	Bezdrôtový diaľkový ovládač FX 3 a bezdrôtový adaptér Bluetooth® v súprave pre inštaláciu do DEX. Diaľkové ovládanie umožňuje okrem ovládania priamo na prístroji aj pohodlné prispôsobenie teploty prietokového ohrievača vody vo vnútorných vzdialenostiach až do desiatich metrov. Bezpečný bezdrôtový prenos Bluetooth®, plynulý výber teploty pomocou dvoch tlačidiel, dvoch predvolieb a indikátora LCD, s držiakom na stenu, vrátane batérií. Rozmery IP 20 (V × Š × H): 5,8 × 12,5 × 1,9 cm			
	FXS 3	**Bezdrôtové diaľkové ovládanie (len pre zariadenia od r 2019)**	3200-34020	34020 1	**92.00**
	Rozmery a váha balenia: 14,5×21,5×6cm / 0,3 kg				VPE = 10
 NEW	**FXE 3**	Bezdrôtový adaptér Bluetooth® na inštaláciu do prietokového ohrievača vody DEX k smartfónu, tabletu alebo diaľkovému ovládaniu CLAGE. Toto rozšírenie je potrebné, ak zariadenia ešte nie sú vybavené bezdrôtovým diaľkovým ovládaním FX 3.			
	FXE 3	**(len pre zariadenia od r 2019)**	3200-34022	34022 5	**58.00**
	Rozmery a váha balenia: 3×14,5×10cm / 0,04 kg				VPE = 10
	**FX**	Bezdrôtové diaľkové ovládanie pre prietokový ohrievač vody DSX, DSX Twin a DEX, s bezdrôtovým adaptérom pre inštaláciu do prietokového ohrievača vody. Diaľkové ovládanie umožňuje okrem ovládania priamo na jednotke aj pohodlné nastavenie teploty prietokového ohrievača vody na vnútorné vzdialenosti.až do 10 metrov. Bezpečný, obojsmerný bezdrôtový prenos, dvojtlačidlová voľba teploty plus dve prednastavené tlačidlá a LCD indikátor,, s držiakom na stenu, vrátane batérií. Rozmery IP 20 (V × Š × H): 6 × 12,5 × 2 cm			
	FX	**Bezdrôtové diaľkové ovládanie (len pre zariadenia od r 2017)**	2400-26090	26090 5	**92.00**
	Rozmery a váha balenia: 14,5×21,5×6cm / 0,3 kg				VPE = 10
	**FXE**	**Bezdrôtový adaptér pre E-prietokové ohrievače vody**			
	FXE	**(len pre zariadenia od r 2017)**	3200-34035	34035 5	**58.00**
	Rozmery a váha balenia: 3×14,5×10cm / 0,04 kg				VPE = 10

Inteligentné bezdrôtové ovládanie

	Typ		Obj. číslo	EAN 4010436...	EURs DPH
	**HSX**	Domový server na pohodlné ovládanie teploty špičkových ohrievačov vody CLAGE pomocou smartfónu alebo tabletu. Integrovaný server s pripojením Wi-Fi a bezdrôtovým adaptérom ako rozhranie medzi ovládacou aplikáciou a ohrievačmi vody. Softvér poskytuje všetky služby potrebné pre aplikáciu na ovládanie výstupu teploty vody v D-prietokových ohrievačoch a zobrazenie údajov o spotrebe. Aplikácia „Smart Control“ je k dispozícii zadarmo z obchodov s aplikáciami (použiteľné pre tablety a smartfóny z iOS 9 alebo Android OS 4 4) Rozmery (V × Š × H): 13,7 × 14,2 × 3,8 cm			
	HSX		3200-34030	34030 0	**502.00**
	Rozmery a váha balenia: 4,5×32×19,5cm / 0,65 kg				VPE = 10
	**HSX 2**	Ďalší server na rozšírenie bezdrôtovej siete			
	HSX 2		3200-34032	34032 4	**372.00**
	Rozmery a váha balenia: 4,5×32×19,5cm / 0,65 kg				VPE = 10
	**HS-K KNX® Gateway**	Obojsmerná brána na pripojenie domovského servera CLAGE k systému zbernice KNX® automatizácie budov			
	HS-K KNX® Gateway		3200-34034	34034 8	**810.00**
	Rozmery a váha balenia: 6×10×11cm / 0,22 kg				VPE = 10

S-malý zásobníkový ohrievač vody 5 litrov

	Typ	Výkon	Obj. číslo	EAN 4010436...	EUR s DPH
 Energetická trieda A	**S 5-O**				
	Beztlakový malý zásobník na ohrev úžitkovej vody s vnútornou polypropylénovou nádržou (objem 5 litrov), recyklovateľná izolácia, regulácia teploty približne 35 °C až 85 °C s rozsahom úspory energie, voliteľné obmedzenie teploty a automatická ochrana proti mrazu. Mosadzné konektory na vodu ½, nastaviteľný bezpečnostný obmedzovač teploty. Inštalácia nad drez alebo umývadlo. Rozmery IP24 (V × Š × H): 37,6 × 25,6 × 22,8 cm				
	S 5-O	**2,0 kW – 230 V ~**	4100-41052	41052 2	**92.00**
	Rozmery a váha balenia: 44×30×27cm / 3,7 kg				PE = 40/8, VPE = 5
 Energetická trieda A	**S 5-U**				
	Beztlakový malý zásobník na ohrev úžitkovej vody s vnútornou polypropylénovou nádržou (objem 5 litrov), recyklovateľná izolácia, regulácia teploty približne 35 °C až 85 °C s rozsahom úspory energie, voliteľné obmedzenie teploty a automatická ochrana proti mrazu. Mosadzné konektory na vodu ½, nastaviteľný bezpečnostný obmedzovač teploty. Inštalácia pod drez alebo umývadlo. Rozmery IP24 (V × Š × H): 37,6 × 25,6 × 22,8 cm				
	S 5-U	**2,0 kW – 230 V ~**	4100-42052	42052 1	**85.00**
	Rozmery a váha balenia: 44×30×27cm / 3,7 kg				PE = 40/8, VPE = 5
 Energetická trieda A	**S 5-U / SNT**				
	Beztlakový malý zásobník na ohrev úžitkovej vody s vnútornou polypropylénovou nádržou (objem 5 litrov), recyklovateľná izolácia, regulácia teploty približne 35 °C až 85 °C s rozsahom úspory energie, voliteľné obmedzenie teploty a automatická ochrana proti mrazu. Mosadzné konektory na vodu ½, nastaviteľný bezpečnostný obmedzovač teploty. Súčasťou balenia je aj batéria s dvoma ventílikmi. Inštalácia pod drez alebo umývadlo. Rozmery IP24 (V × Š × H): 37,6 × 25,6 × 22,8 cm				
	S 5-U / SNT	**2,0 kW – 230 V ~**	4100-42055	42055 2	**145.00**
	Rozmery a váha balenia: 46×35×32cm / 5 kg				PE = 25/5, VPE = 2

S-zásobníkový ohrievač vody 10 až 15 litrov

	Typ	Výkon	Obj. číslo	EAN 4010436...	EUR s DPH
 Energetická trieda A	**S 10-O** Medená vnútorná nádoba				
	Malý akumulačný ohrievač vody s vnútornou medenou nádržou (objem 10 litrov). Možnosť tlakovej aj beztlakovej inštalácie v spojení s bezpečnostnou zostavou. Elektromechanická regulácia teploty, výber teploty medzi 5 ° C a 80 ° C s tromi aretačnými polohami pri 35 °C (ECO), 55 °C a 80 °C (MAX), vysoko účinná tepelná izolácia, s automatickou ochranou proti mrazu, prevádzkový displej, nastaviteľný bezpečnostný obmedzovač teploty. Vrchná inštalácia. Pripojenie ½, so zátkou. Rozmery IP24 (V × Š × H): 45,2 × 30,0 × 28,5 cm				
	S 10-O	2,2 kW – 230 V ~	4100-41103	41103 1	**293.00**
	Rozmery a váha balenia: 47×31×31,5cm / 7,1 kg				PE = 25/5, VPE = 2
 Energetická trieda A	**S 10-U** Medená vnútorná nádoba				
	Malý akumulačný ohrievač vody s vnútornou medenou nádržou (objem 10 litrov). Možnosť tlakovej aj beztlakovej inštalácie v spojení s bezpečnostnou zostavou. Elektromechanická regulácia teploty, výber teploty medzi 5 ° C a 80 ° C s tromi aretačnými polohami pri 35 °C (ECO), 55 °C a 80 °C (MAX), vysoko účinná tepelná izolácia, s automatickou ochranou proti mrazu, prevádzkový displej, nastaviteľný bezpečnostný obmedzovač teploty. Spodná inštalácia. Pripojenie ½, so zátkou. Rozmery IP24 (V × Š × H): 45,2 × 30,0 × 28,5 cm				
	S 10-U	**2,2 kW – 230 V ~**	4100-42103	42103 0	**293.00**
	Rozmery a váha balenia: 47×31×31,5cm / 7,1 kg				PE = 25/5, VPE = 2
 Energetická trieda B	**S 15-O** Medená vnútorná nádoba				
	Malý akumulačný ohrievač vody s vnútornou medenou nádržou (objem 15 litrov). Možnosť tlakovej aj beztlakovej inštalácie v spojení s bezpečnostnou zostavou. Elektromechanická regulácia teploty, výber teploty medzi 5 ° C a 80 ° C s tromi aretačnými polohami pri 35 °C (ECO), 55 °C a 80 °C (MAX), vysoko účinná tepelná izolácia, s automatickou ochranou proti mrazu, prevádzkový displej, nastaviteľný bezpečnostný obmedzovač teploty. Vrchná inštalácia. Pripojenie ½, so zátkou. Rozmery IP24 (V × Š × H): 45,2 × 30,0 × 28,5 cm				
	S 15-O	**2,2 kW – 230 V ~**	4100-41153	41153 6	**352.00**
	Rozmery a váha balenia: 47×31×31,5cm / 7,7 kg				PE = 25/5, VPE = 2
 Energetická trieda A	**S 15-U** Medená vnútorná nádoba				
	Malý akumulačný ohrievač vody s vnútornou medenou nádržou (objem 15 litrov). Možnosť tlakovej aj beztlakovej inštalácie v spojení s bezpečnostnou zostavou. Elektromechanická regulácia teploty, výber teploty medzi 5 ° C a 80 ° C s tromi aretačnými polohami pri 35 °C (ECO), 55 °C a 80 °C (MAX), vysoko účinná tepelná izolácia, s automatickou ochranou proti mrazu, prevádzkový displej, nastaviteľný bezpečnostný obmedzovač teploty. VSpodná inštalácia. Pripojenie ½, so zátkou. Rozmery IP24 (V × Š × H): 45,2 × 30,0 × 28,5 cm				
	S 15-U	**2,2 kW – 230 V ~**	4100-42153	42153 5	**352.00**
	Rozmery a váha balenia: 47×31×31,5cm / 7,7 kg				PE = 25/5, VPE = 2

S-zásobníkový ohrievač vody 30 až 100 litrov

	Typ	Výkon	Obj. číslo	EAN 4010436...	EUR s DPH
 Energetická trieda C	**S 30**				
	Akumulačný ohrievač teplej vody s vnútornou smaltovanou nádržou (objem 30 litrov), voľba teploty medzi 8° C a 75 °C, vysoko účinná izolácia tvrdej peny PU, termostat s ochranou proti prehriatiu, prepínač teploty, ochranná horčíková anóda, pripojenie ½, so zátkou				
	Rozmery IP 25D (V × Š × H): 56,4 × 37,7 × 36,5 cm				
	S 30	2 kW – 230 V ~	4100-43800	43800 7	302.00
	Rozmery a váha balenia: 61×43×41cm / 13,8 kg				PE = 20/5, VPE = 2
 Energetická trieda C	**S 50**				
	Akumulačný ohrievač teplej vody s vnútornou smaltovanou nádržou (objem 50 litrov), voľba teploty medzi 8° C a 70 °C, vysoko účinná izolácia tvrdej peny PU, termostat s ochranou proti prehriatiu, prepínač teploty, ochranná horčíková anóda, pripojenie ½, so zátkou				
	Rozmery IP 25D (V × Š × H): 61,3 × 49,3 × 49,9 cm				
	S 50	2 kW – 230 V ~	4100-43850	43850 2	355.00
	Rozmery a váha balenia: 67×54,4×54,5cm / 21kg				PE = 16/4, VPE = 1
 Energetická trieda C	**S 80**				
	Akumulačný ohrievač teplej vody s vnútornou smaltovanou nádržou (objem 80 litrov), voľba teploty medzi 8° C a 70 °C, vysoko účinná izolácia tvrdej peny PU, termostat s ochranou proti prehriatiu, prepínač teploty, ochranná horčíková anóda, pripojenie ½, so zátkou				
	Rozmery IP 25D (V × Š × H): 84,1 × 49,3 × 49,9 cm				
	S 80	2 kW – 230 V ~	4100-43880	43880 9	361.00
	Rozmery a váha balenia: 90×53,5×54,5cm / 27,3kg				PE = 12/4, VPE = 1
 Energetická trieda C	**S 100**				
	Akumulačný ohrievač teplej vody s vnútornou smaltovanou nádržou (objem 100 litrov), voľba teploty medzi 8° C a 70 °C, vysoko účinná izolácia tvrdej peny PU, termostat s ochranou proti prehriatiu, prepínač teploty, ochranná horčíková anóda, pripojenie ½, so zátkou				
	Rozmery IP 25D (V × Š × H): 99,3 × 49,3 × 49,9 cm				
	S 100	2 kW – 230 V ~	4100-43900	43900 4	393.00
	Rozmery a váha balenia: 106×54,5×54,5cm / 31,5kg				PE = 8/4, VPE = 1

SX-zásobníkový ohrievač vody 50 až 120 litrov

	Typ	Výkon	Obj. číslo	EAN 4010436...	EUR s DPH
 Energetická trieda C	**SX 50** Rýchloohrev				
	Akumulačný ohrievač teplej vody (objem 50 litrov) s vnútorným oceľovým zásobníkom vody s titanovým povlakom a ochrannou horčíkovou anódou, s možnosťou voľby teploty medzi 40 °C, 60 °C alebo 85 °C, elektronickou reguláciou teploty s ukazovateľom obsahu tepla a rýchlou funkciou ohrevu, možné teplotné obmedzenie na 40 °C alebo 60 °C, vysoko účinná tepelná izolácia a prvotriedne ohrievacie prvky z nehrdzavejúcej ocele s revíznou prírubou a vypúšťacou dýzou, univerzálne pripojenie pre jednookruhovú a ekonomickú dvojokruhovú prevádzku, prípoj vody ½.				
	Rozmery IP 24D (V × Š × H): 61,3 × 53,0 × 51,6 cm				
	SX 50	0.75 / 4.5 kW **Možnosť pripojenia 230 / 400 V**	4100-43050	43050 6	501.00
	Rozmery a váha balenia: 68×60×60cm / 25,8kg				PE = 12/4, VPE = 1
 Energetická trieda C	**SX 80** Rýchloohrev				
	Akumulačný ohrievač teplej vody (objem 80 litrov) s vnútorným oceľovým zásobníkom vody s titanovým povlakom a ochrannou horčíkovou anódou, s možnosťou voľby teploty medzi 40 °C, 60 °C alebo 85 °C, elektronickou reguláciou teploty s ukazovateľom obsahu tepla a rýchlou funkciou ohrevu, možné teplotné obmedzenie na 40 °C alebo 60 °C, vysoko účinná tepelná izolácia a prvotriedne ohrievacie prvky z nehrdzavejúcej ocele s revíznou prírubou a vypúšťacou dýzou, univerzálne pripojenie pre jednookruhovú a ekonomickú dvojokruhovú prevádzku, prípoj vody ½.				
	Rozmery IP 24D (V × Š × H): 84,1 × 53,0 × 51,6 cm				
	SX 80	1 / 6 kW **Možnosť pripojenia 230 / 400 V**	4100-43080	43080 3	530.00
	Rozmery a váha balenia: 90×60×60cm / 33,2kg				PE = 8/4, VPE = 1
 Energetická trieda C	**SX 100** Rýchloohrev				
	Akumulačný ohrievač teplej vody (objem 100 litrov) s vnútorným oceľovým zásobníkom vody s titanovým povlakom a ochrannou horčíkovou anódou, s možnosťou voľby teploty medzi 40 °C, 60 °C alebo 85 °C, elektronickou reguláciou teploty s ukazovateľom obsahu tepla a rýchlou funkciou ohrevu, možné teplotné obmedzenie na 40 °C alebo 60 °C, vysoko účinná tepelná izolácia a prvotriedne ohrievacie prvky z nehrdzavejúcej ocele s revíznou prírubou a vypúšťacou dýzou, univerzálne pripojenie pre jednookruhovú a ekonomickú dvojokruhovú prevádzku, prípoj vody ½.				
	Rozmery IP 24D (V × Š × H): 99,3 × 53,0 × 51,6 cm				
	SX 100	1 / 6 kW **Možnosť pripojenia 230 / 400 V**	4100-43100	43100 8	564.00
	Rozmery a váha balenia: 106×60×60cm / 37,4kg				PE = 8/4, VPE = 1
 Energetická trieda C	**SX 120** Rýchloohrev				
	Akumulačný ohrievač teplej vody (objem 120 litrov) s vnútorným oceľovým zásobníkom vody s titanovým povlakom a ochrannou horčíkovou anódou, s možnosťou voľby teploty medzi 40 °C, 60 °C alebo 85 °C, elektronickou reguláciou teploty s ukazovateľom obsahu tepla a rýchlou funkciou ohrevu, možné teplotné obmedzenie na 40 °C alebo 60 °C, vysoko účinná tepelná izolácia a prvotriedne ohrievacie prvky z nehrdzavejúcej ocele s revíznou prírubou a vypúšťacou dýzou, univerzálne pripojenie pre jednookruhovú a ekonomickú dvojokruhovú prevádzku, prípoj vody ½.				
	Rozmery IP 24D (V × Š × H): 115,3 × 53,0 × 51,6 cm				
	SX 120	1 / 6 kW **Možnosť pripojenia 230 / 400 V**	4100-43120	43120 6	680.00
	Rozmery a váha balenia: 123×60×60cm / 42,4kg				PE = 4/4, VPE = 1

Príslušenstvo pre zásobníkové ohrievače

	Typ		Obj. číslo	EAN 4010436...	EURs DPH
	**SNT** Beztlaková zmiešavacia batéria s dvoma rukoväťami s otočnou hubicou 15 cm pre inštaláciu v spodnej časti. Balenie s tromi flexi pripojovacími hadicami ⅜.				
	SNT		4100-02100	02100 1	**67.00**
	Rozmery a váha balenia: 37×23,5×6cm / 1,28 kg				VPE = 10
	**SSO** Páková nástenná batéria s výpusťou pre inštaláciu do zásobníka s otočným výtokom 16 cm				
	SSO		4100-01250	01250 4	**198.00**
	Rozmery a váha balenia: 13×28×17cm / 2,12 kg				VPE = 1
	**SNO** Batéria s dvoma rukoväťami s otočným výtokom 16 cm a kombinovaným ventilom pre inštaláciu do zásobníka ½				
	SNO		4100-0110	40110 0	**104.00**
	Rozmery a váha balenia: 85×17,5×32,5cm / 1,39 kg				VPE = 10
	**CSS** Úsporný perlátor pre akumulačné ohrievače vody				
	CSS	**Pre adaptér M22/24**	0010-00504	00504 9	**8.00**
	CSSi	**S chrómovým adaptérom na batérie M22i**	89125	89125 3	**11.00**
	Rozmery a váha balenia: 2×10,4×20,3cm / 0,05 kg				VPE = 10
	**SGU** Spodná poistná zostava s jednosmerným ventilom, redukčným ventilom a flexi pripojovacími hadicami, vhodná pre montáž pod spodnú časť s tlakovým ohrievačmi teplej vody S10-U / S15-U				
	SGU		4100-0013	40013 4	**199.00**
	Rozmery a váha balenia: 10,5×12×17,5cm / 1,44 kg				VPE = 10
	**SGUT** Sada T-kusov pre pripojenie ďalšej batérie				
	SGUT		4100-0014	40014 1	**40.00**
	Rozmery a váha balenia: 3×10,5×18,5cm / 0,3 kg				VPE = 10
	**SG** Bezpečnostná zostava pre nadmerný tlak (6 bar), vhodná na inštaláciu so zásobníkmi s uzavretým tlakovým systémom				
	SG		4100-0011	40011 0	**105.00**
	Rozmery a váha balenia: 10,5×12×17,5cm / 1,11 kg				VPE = 10
	**SGM** Bezpečnostná zostava pre nadmerný tlak (10 bar), vhodná na inštaláciu so zásobníkmi s uzavretým tlakovým systémom				
	SGM		4100-0012	40012 7	**149.00**
	Rozmery a váha balenia: 10,5×12×17,5cm / 1,28 kg				VPE = 10


Automat na horúcu vodu

	Type	Výkon	Obj. číslo	EAN 4010436...	EURs DPH
	**K 5** Ohrievač vody na varenie pre 0 až 5 litrov teplej vody, vnútorný plastový zásobník s kúrením, výber teploty medzi 37 °C a 99 °C, nepretržitá hladina varu s automatickými intervalmi, kontrolka, indikátor hladiny vody, integrovaný kohútik, integrovaný odtoko v otočnej hubici IP44 Rozmery (V × Š x H): 27 × 29 × 20 cm				
	K 5	**5 litorv – 2,0 kW – 230 V ~**	4100-41002	41002 7	**214.00**
	Rozmery a váha balenia: 36,5 × 35 × 24cm / 3,7kg				PE = 40/10, VPE = 5
 NEW	**Zip Hydroboil® Plus** Elektronický ohrievač vody na automatickú dodávku vriacej vody. Jednotka poskytuje 100 šálok horúcej vody / h na prípravu čaju, kávy alebo iných horúcich nápojov. Dvojkomorový systém s nádržami z nehrdzavejúcej ocele, bez emisií pary, tlačidlový ventil pre pohodlné dávkovanie, prvotriedna izolácia, elektronická regulácia teploty, LCD pre indikátory činnosti a funkcie, voliteľná funkcia šetrenia energie, so zástrčkou. Rozmery IP20 (V × Š x H): 43,1 x 28,9 x 18 cm				
	HB Plus 3	**3 litre – 1,4 kW – 220–240 V**	4100-44603	44603 3	**1089.00**
	Rozmery a váha balenia: 55×38×30cm / 8 kg				PE = 8, VPE = 1
 NEW	**Zip Hydroboil® Plus** Elektronický ohrievač vody na automatickú dodávku vriacej vody. Jednotka poskytuje 150 šálok horúcej vody / h na prípravu čaju, kávy alebo iných horúcich nápojov. Dvojkomorový systém s nádržami z nehrdzavejúcej ocele, bez emisií pary, tlačidlový ventil pre pohodlné dávkovanie, prvotriedna izolácia, elektronická regulácia teploty, LCD pre indikátory činnosti a funkcie, voliteľná funkcia šetrenia energie, so zástrčkou. Rozmery IP20 (V × Š x H): 46,5 x 31,8 x 19,8 cm				
	HB Plus 5	**5 litrov – 2,2 kW – 220–240 V**	4100-44605	44605 7	**1175.00**
	Rozmery a váha balenia: 57×40×30cm / 10kg				PE = 8, VPE = 1
 NEW	**Zip Hydroboil® Plus** Elektronický ohrievač vody na automatickú dodávku vriacej vody. Jednotka poskytuje 200 šálok horúcej vody / h na prípravu čaju, kávy alebo iných horúcich nápojov. Dvojkomorový systém s nádržami z nehrdzavejúcej ocele, bez emisií pary, tlačidlový ventil pre pohodlné dávkovanie, prvotriedna izolácia, elektronická regulácia teploty, LCD pre indikátory činnosti a funkcie, voliteľná funkcia šetrenia energie, so zástrčkou. Rozmery IP20 (V × Š x H): 57,8 x 31,8 x 19,8 cm				
	HB Plus 7	**7 litrov – 2,2 kW – 220–240 V**	4100-44607	44607 1	**1219.00**
	Rozmery a váha balenia: 69×40×30cm / 10kg				PE = 8, VPE = 1

Automat na horúcu vodu

	Typ	Výkon	Obj. číslo	EAN 4010436...	EUR s DPH
	**Zip Hydroboil®** NEW Elektrický ohrievač vody na varenie a výrobu vriacej vody. Prístroj poskytuje horúcu vodu na prípravu čaju, kávy alebo iných horúcich nápojov. Dvojkomorový systém s nádržami z nehrdzavejúcej ocele, bez emisií pary, praktický dávkovací ventil, prvotreidna izolácia, elektronická regulácia teploty, pre trvalé pripojenie. IP 20 Rozmery (V × Š × H): 60 × 39 × 29,9 cm				
	HB 15	**15 litrov – 2,8 kW – 230 V ~**	4100-44615	446156	**2285.00**
	Rozmery a váha balenia: 73×45×30cm / 15,8kg				PE = 4, VPE = 1
	Zip Hydroboil® NEW Elektrický ohrievač vody na varenie a výrobu vriacej vody. Prístroj poskytuje horúcu vodu na prípravu čaju, kávy alebo iných horúcich nápojov. Dvojkomorový systém s nádržami z nehrdzavejúcej ocele, bez emisií pary, praktický dávkovací ventil, prvotreidna izolácia, elektronická regulácia teploty, pre trvalé pripojenie. IP 20 Rozmery (V × Š × H): 78 × 39 × 29,9 cm				
	HB 25	**25 litrov – 2,8 kW – 230 V ~**	4100-44625	446255	**2628.00**
	Rozmery a váha balenia: 90×44×40cm / 18,6kg				PE = 2, VPE = 1
	**Zip Hydroboil®** NEW Elektrický ohrievač vody na varenie a výrobu vriacej vody. Prístroj poskytuje horúcu vodu na prípravu čaju, kávy alebo iných horúcich nápojov. Dvojkomorový systém s nádržami z nehrdzavejúcej ocele, bez emisií pary, praktický dávkovací ventil, prvotreidna izolácia, elektronická regulácia teploty, pre trvalé pripojenie. IP 20 Rozmery (V × Š × H): 84 × 51,5 × 28,4 cm				
	HB 40	**40 litrov – 2,8 kW – 230 V ~**	4100-44640	446408	**2799.00**
	Rozmery a váha balenia: 96×57×40cm / 25kg				PE = 2, VPE = 1

Príslušenstvo pre automaty horúcej vody

	Typ		Obj. číslo	EAN 4010436...	EUR s DPH
	**KAT 1** Odkvapkávacia miska z nehrdzavejúcej ocele, 325 × 175 cm				
	KAT 1		4100-44080	44080 2	**71.00**
	Rozmery a váha balenia: 2×25×41cm / 0,62 kg				VPE = 10
	**KAT 2** Odkvapkávacia miska z nehrdzavejúcej ocele s drenážnym pripojením, 325 × 175 cm				
	KAT 2		4100-44081	44081 9	**79.00**
	Rozmery a váha balenia: 4×25×41cm / 0,61 kg				VPE = 10
	**KAS 1** Odkvapkávač so spodným prípojom ¾				
	KAS 1		4100-44085	44085 7	**71.00**
	Rozmery a váha balenia: 10×10×26cm / 0,1 kg				VPE = 10
	KAS 2 Odkvapkávač prípojom zo steny ¾				
	KAS 2		4100-44086	44086 4	**71.00**
	Rozmery a váha balenia: 75×10,5×27cm / 0,04 kg				VPE = 10
	**KA AZ und KA A** Pripojovacia súprava pre jeden alebo dva ďalšie bočné dávkovacie ventily				
	KA AZ	for KA 15 / KA 25 and HB 15 / HB 25	84426	84426 6	**63.00**
	KA A	for KA 40 and HB 40	84427	84427 3	**90.00**
	Rozmery a váha balenia: 3×18×40cm / 0,67 kg				VPE = 10
	**KA Z** Dávkovací náhradný ventil				
	KA Z	for KA and HB 15/25/40	84321	84321 4	**59.00**
	Rozmery a váha balenia: 3×18×40cm / 0,61 kg				VPE = 10
	**Filtračné systémy Claris Ultra na zmäkčovanie vody** Unikátna troj-úrovňová iónova náplň pre spoľahlivé zmäkčenie, stabilizáciu pH a filtráciu pitnej vody. Zlepšuje chuť vody a zvyšuje životnosť zariadenia. Aby sa dosiahla vhodná tvrdosť vody, malé množstvo vody filtrovanej aktívnym uhlím obchádza vodu. Použitie ionomeničových živíc s hodnotou pH a aktívneho uhlia z kokosových škrupín s obzvlášť vysokou kapacitou. Filtračné vložky sú hygienické a ľahko vymeniteľné. **Hlavu filtra je potrebné objednať samostatne.**				
	ULTRA 500	**Kapacita pri 10 KH: 4 200 litrov**	84500	84500 3	**190.00**
	ULTRA 1000	**Kapacita pri 10 KH: 8 200 litrov**	84501	84501 0	**270.00**
	ULTRA 2000	**Kapacita pri 10 KH: 20 000 litrov**	84502	84502 7	**435.00**
	Rozmery / rozmery a váha balenia: (H×Ø) ULTRA 500: 42,5×9,5cm / 12×13×46cm / 2,05 kg Rozmery / rozmery a váha balenia: (H×Ø) ULTRA 1000: 36×13,6cm / 14×14,5×40cm / 3,25 kg Rozmery / rozmery a váha balenia: (H×Ø) ULTRA 2000: 47,5×17,5cm / 18,5×19×52cm / 6,4 kg				VPE = 10 VPE = 10 VPE = 4

BCS
Zip Systém pitnej vody

Vriaca voda | Chladená voda | Perlivá voda

	Typ	Výkon	Obj. číslo	EAN 4010436...	EURs DPH
	**Zip HydroTap® G4 BCS**				
	Elektronický systém pitnej vody na inštaláciu do spodnej časti skrinky na okamžité dodanie filtrovanej vriacej vody (100 šálok / h), chladenej (75 pohárov / h) alebo perlivej pitnej vody (karbonizácia max. 5 g CO2 na liter, ktorá vytvára stredne perlivú vodu). Dotykový ovládací panel pre programovacie a servisné nastavenia, systém ochrany proti úniku. Musí byť nainštalovaný redukčný ventil. IP 20 Rozmery (V × Š × H): 33,5 × 34,8 × 46,6 cm				
	ZIP batéria, zásobník s oxidom uhličitým a redukčný ventil sa musia objednať samostatne.				
	BCS 100/75	2,2kW – 230 V	4100-44579	44579 1	**3751.00**
	Rozmery a váha balenia: 53,5×38×56,5cm				VPE = 1
	**Zip HydroTap® G4 BCS**				
	Elektronický systém pitnej vody na inštaláciu do spodnej časti skrinky na okamžité dodanie filtrovanej vriacej vody (160 šálok / h), chladenej (175 pohárov / h) alebo perlivej pitnej vody (karbonizácia max. 5 g CO2 na liter, ktorá vytvára stredne perlivú vodu). Dotykový ovládací panel pre programovacie a servisné nastavenia, systém ochrany proti úniku. Musí byť nainštalovaný redukčný ventil. IP 20 Rozmery (V × Š × H): 33,5 × 45,4 × 47 cm				
	ZIP batéria, zásobník s oxidom uhličitým a redukčný ventil sa musia objednať samostatne.				
	BCS 160/175	2,3kW – 230 V	4100-44580	44580 7	**4774.00**
	Rozmery a váha balenia: 54×44×67cm				VPE = 1

Kompatibilné batérie pre BCS

	Typ	Výkon	Obj. číslo	EAN 4010436...	EURs DPH
	**Zip Classic BCS**				
	Elektrická dávkovacia batéria pre Zip HydroTap® BCS s ovládacími tlačidlami na vrchu, funkčný displej, funkcia pridržania pre ľahké plnenie pohárov alebo nádobiek, pevný výtok - dĺžka 12 cm, výška 21 cm, potrebný otvor na uchytenie s priemerom 35 mm				
	Classic BCS	Leštený chróm	4100-44500	44500 5	**506.00**
	Classic BCS	Brúsený chróm	4100-44501	44501 2	**660.00**
	Classic BCS	Matná čierna	4100-44502	44502 9	**660.00**
					VPE = 1
	**Zip Arc BCS**				
	Elektrická dávkovacia Batéria pre Zip HydroTap® BCS s bočným ovládacím tlačidlom, 16 cm pevná hubica, 35 cm vysoká, je potrebné vyvŕtať otvor s priemerom 35 mm				
	Arc BCS	Leštený chróm	4100-44503	44503 6	**506.00**
	Arc BCS	Brúsený chróm	4100-44504	44504 3	**660.00**
	Arc BCS	Matná čierna	4100-44505	44505 0	**660.00**
					VPE = 1
	**Zip Celsius Arc AIO "All-In-One"**				
	Plne vybavená batéria na varenie, chladenie a sýtenie pitnej vody pomocou Zip HydroTap®, G4 BCS, ako aj voda z vodovodu z prietokového ohrievača alebo zásobníka vody ovládaná pomocou bočnej páky, 22 cm otočný výtok, vysoký 44 cm, potrebný otvor s priemerim 50 mm				
	Celsius Arc AIO	Leštený chróm	4100-44524	44524 1	**2045.00**
	Celsius Arc AIO	Brúsený chróm	4100-44525	44525 8	**2215.00**
	Celsius Arc AIO	Matná čierna	4100-44526	44526 5	**2215.00**
					VPE = 1

BC
Zip Systém pitnej vody

Vriaca voda | Chladená voda

	Typ	Výkon	Obj. číslo	EAN 4010436...	EURs DPH
	**Zip HydroTap® G4 BC**				
	Elektronický systém pitnej vody pre inštaláciu do spodnej časti skrynky na okamžité dodanie filtrovanej vody, vriacej vody (100 šálok / h) a chladenej vody (75 pohárov / h). Dotykový ovládací panel pre programovanie a servisné nastavenia, systém ochrany proti úniku, vynikajúca izolácia, kryt z bielej ocele. Rozmery IP20 (V × Š × H): 33,5 × 29 × 46 cm				
	ZIP batéria sa musí objednať samostatne.				
	BC 100/75	2,1kW – 230 V	4100-44577	445777	**3339.00**
	Rozmery a váha balenia: 53,5×38×56,5cm				VPE = 1

Kompatibilné batérie pre BC

	Typ	Výkon	Obj. číslo	EAN 4010436...	EURs DPH
	**Zip Classic BC**				
	Elektrická dávkovacia batéria pre Zip HydroTap® BC s ovládacími tlačidlami na vrchu, funkčným displejom, funkciou pridržania pre ľahké plnenie pohárov alebo nádob, 12 cm pevný výtok, vysoký 21 cm, je potrebný vrtný otvor s priemerom 35 mm				
	Classic BC	Leštený chróm	4100-44506	44506 7	**506.00**
	Classic BC	Brúsený chróm	4100-44507	44507 4	**660.00**
	Classic BC	Matná čierna	4100-44508	44508 1	**600.00**
					VPE = 1
	**Zip Arc BC**				
	Elektrická dávkovacia batéria pre Zip HydroTap® BC s bočným ovládacím gombíkom, 16 cm pevná hubica, 35 cm vysoká, potrebný vrtný otvor s priemerom 35 mm				
	Arc BC	Leštený chróm	4100-44509	44509 8	**506.00**
	Arc BC	Brúsený chróm	4100-44510	44510 4	**660.00**
	Arc BC	Matná čierna	4100-44511	44511 1	**660.00**
					VPE = 1

CS
Zip Systém pitnej vody

Chladená voda Perlivá voda

Typ	Výkon	Obj. číslo	EAN 4010436...	EUR s DPH



Zip HydroTap® G4 CS

Elektronický systém pitnej vody pre inštaláciu do spodnej časti pre prívod filtrovanej chladenej pitnej vody (175 pohárov / h) a perlivej pitnej vody (karbonácia max. 5 g CO2 na liter, ktorá vytvára stredne perlivú vodu). Dotykový ovládací panel pre programovanie a servisné nastavenia , systém ochrany proti úniku, puzdro z bielej ocele.
Musí byť nainštalovaný redukčný ventil, IP20 Rozmery (V × Š x H): 33,5 × 34 × 47,6 cm

ZIP batéria, zásobník s oxidom uhličitým a redukčný ventil sa musia objednať samostatne.

CS 175	0,45kW – 230 V	4100-44582	44582 1	3080.00

Rozmery a váha balenia: 53,5×38×56,5cm VPE = 1

Kompatibilné batérie pre BC



Zip Classic CS

Elektrická dávkovacia batéria pre Zip HydroTap® CS s ovládacími tlačidlami na vrchu, funkčný displej, funkcia pridržania pre ľahké plnenie pohárov alebo nádobiek, pevný výtok - dĺžka 12 cm, výška 21 cm, potrebný otvor na uchytenie s priemerom 35 mm

Classic CS	Leštený chróm	4100-44518	44518 0	506.00
Classic CS	Brúsený chróm	4100-44519	44519 7	660.00
Classic CS	Matná čierna	4100-44520	44520 3	660.00

VPE = 1



NEW

Zip Arc CS

Elektrická dávkovacia Batéria pre Zip HydroTap® CS s bočným ovládacím tlačidlom, 16 cm pevná hubica, 35 cm vysoká, je potrebné vyvŕtať otvor s priemerom 35 mm

Arc CS	Leštený chróm	4100-44521	44521 0	506.00
Arc CS	Brúsený chróm	4100-44522	44522 7	660.00
Arc CS	Matná čierna	4100-44523	44523 4	660.00

VPE = 1

B
Zip Systém pitnej vody

Vriaca voda

Typ	Výkon	Obj. číslo	EAN 4010436...	EUR s DPH



Zip HydroTap® G4 B

Elektronický ohrievač vriacej vody na inštaláciu do spodnej časti skrinky pre okamžité dodanie vriacej vody (160 šálok / h). S dotykovým ovládacím panelom pre programovanie a servisné nastavenia, systém ochrany proti úniku, vysoko kvalitná tepelná izolácia, kryt z bielej ocele
Rozmery IP20 (V × Š × H): 33,5 × 28 × 31,3 cm

ZIP batéria sa musí objednať samostatne.

B 160	1,9kW – 230 V	4100-44578	44578 4	1797.00

Rozmery a váha balenia: 53,5×37,5×56,5cm VPE = 1

Kompatibilné batérie pre B



Zip Classic B

Elektrická dávkovacia batéria pre Zip HydroTap® B s ovládacími tlačidlami na vrchu, funkčným displejom, funkciou pridržania pre ľahké plnenie pohárov alebo nádob, 12 cm pevný výtok, vysoký 21 cm, je potrebný vrtný otvor s priemerom 35 mm

Classic B	Leštený chróm	4100-44512	44512 8	506.00
Classic B	Brúsený chróm	4100-44513	44513 5	660.00
Classic B	Matná čierna	4100-44514	44514 2	660.00

VPE = 1



NEW

Zip Arc B

Elektrická dávkovacia Batéria pre Zip HydroTap® B s bočným ovládacím tlačidlom, 16 cm pevná hubica, 35 cm vysoká, je potrebné vyvŕtať otvor s priemerom 35 mm

Arc B	Leštený chróm	4100-44515	44515 9	506.00
Arc B	Brúsený chróm	4100-44516	44516 6	660.00
Arc B	Matná čierna	4100-44517	44517 3	660.00

VPE = 1

Systém pitnej vody s batériou BCS-BC-C-CS

Zvýhodnený set



Zip HydroTap® G4 BCS set (Pokiaľ vydržia zásoby)

Elektronický systém pitnej vody na inštaláciu do spodnej časti so špeciálnou batériou na okamžité dodanie filtrovanej vriacej vody (100 šálok / h), chladenej (75 pohárov / h) alebo perlivej pitnej vody (karbonizácia max. 5 g CO2 na liter, ktorá vytvára stredne perlivú vodu). Elektronická batéria s obojsmernými pákami a funkciou blokovania polohy pre pohodlné plnenie väčších nádob. Ochranný systém - funkčný indikátor obarenia Dotykový ovládací panel pre programovanie a servisné nastavenia, systém ochrany proti úniku, kryt z bielej ocele, chrómovaná batéria.
Redukčný ventil musí byť nainštalovaný, IP 20
Rozmery (V × Š × H): 33,5 × 34,8 × 46,6 cm

Zásobník s oxidom uhličitým a redukčný ventil sa musia objednať samostatne.

Typ	Výkon	Obj. číslo	EAN 4010436...	EUR s DPH
BCS 100/75	2,1kW – 230 V	4100-44279	442790	3990.00

Rozmery a váha balenia: 53,5×38×56,5cm / 37,6 kg — VPE = 1



Zip HydroTap® G4 BCS set (Pokiaľ vydržia zásoby)

Elektronický systém pitnej vody na inštaláciu do spodnej časti skrinky so špeciálnou batériou na okamžité dodanie filtrovanej vriacej vody (160 šálok / h), chladenej (175 pohárov / h) alebo perlivej pitnej vody (karbonizácia max. 5 g CO2 na liter, ktorá vytvára stredne perlivú vodu). Elektronická batéria s obojsmernými pákami a funkciou blokovania polohy pre pohodlné plnenie väčších nádob. Ochranný systém - funkčný indikátor obarenia Dotykový ovládací panel pre programovanie a servisné nastavenia, systém ochrany proti úniku, kryt z bielej ocele, chrómovaná batéria.
Redukčný ventil musí byť nainštalovaný, IP 20
Rozmery (V × Š × H): 33,5 × 45,4× 47 cm

Zásobník s oxidom uhličitým a redukčný ventil sa musia objednať samostatne.

Typ	Výkon	Obj. číslo	EAN 4010436...	EUR s DPH
BCS 160/175	2,3kW – 230 V	4100-44280	442806	4990.00

Rozmery a váha balenia: 54×44×67cm / 43,6 kg — VPE = 1



Zip HydroTap® G4 BC set (Pokiaľ vydržia zásoby)

Elektronický systém na pitnú vodu pre inštaláciu na spodnú časť skrinky so špeciálnou batériou na okamžité dodanie filtrovanej vriacej (100 šálok / h) a chladenej vody (75 pohárov / h). Elektronický kohútik s funkčnými indikátormi, funkcia blokovania polohy pre pohodlné plnenie väčších nádob. Ochranný systém proti obareniu. Dotykový ovládací panel pre programovanie a servisné nastavenia, systém ochrany proti úniku, kvalitná izolácia, kryt z bielej ocele, chrómovaná batéria
Rozmery IP20 (V × Š × H): 33,5 × 29 × 46 cm

Typ	Výkon	Obj. číslo	EAN 4010436...	EUR s DPH
BC 100/75	2,1kW – 230 V	4100-44277	442776	3590.00

Rozmery a váha balenia: 53,5×38×56,5cm / 24,5 kg — VPE = 1



Zip HydroTap® G4 C/Zip HydroTap® G4 CS set (Pokiaľ vydržia zásoby)

Elektronický systém na pitnú vodu na inštaláciu na spodnú časť skrinky so špeciálnou batériou na prívod filtrovanej chladenej pitnej vody (175 pohárov / h) / filtrovanej chladenej pitnej vody (175 pohárov / h) a perlivej pitnej vody (karbonizácia max. 5 g CO2 na liter, ktorá vytvára stredne perlivú vodu). Batéria s obojsmernými pákami. Dotykový ovládací panel pre programovanie a servisné nastavenia, systém ochrany proti úniku, kryt z bielej ocele, chrómovaná batéria. Pri CS musí byť nainštalovaný redukčný ventil,
IP20 Rozmery (V × Š × H): 33,5 × 34 × 47,6 cm

Zásobník s oxidom uhličitým a redukčný ventil sa musia objednať samostatne.

Typ	Výkon	Obj. číslo	EAN 4010436...	EUR s DPH
C 175	0,45kW – 230 V	4100-44283	442837	3290.00
CS 175	0,45kW – 230 V	4100-44282	442820	3390.00

Rozmery a váha balenia: C 175: 53,5×38×56,5cm / 27,5 kg
Rozmery a váha balenia: CS 175: 53,5×38×56,5cm / 38,2 kg
VPE = 1

Systém pitnej vody s batériou B-MINIBOL

Zvýhodnený set



Zip HydroTap® G4 B set (Pokiaľ vydržia zásoby)

Elektronický ohrievač vody na varenie na spodnú inštaláciu so špeciálnou batériou na okamžité dodanie vriacej vody (160 šálok / h). Elektronický kohútik s funkčnými indikátormi, funkcia blokovania polohy na pohodlné plnenie väčších nádob, systém ochrany proti obareniu, s dotykovým ovládacím panelom na programovanie a servisné nastavenia, systém ochrany proti úniku, kvalitná tepelná izolácia, kryt z bielej ocele, chrómovaná batéria.
IP20 Rozmery (V × Š x H): 33,5 × 28 × 31,3 cm

Typ	Výkon	Obj. číslo	EAN 4010436...	EUR s DPH
B 160	1,9kW – 230 V	4100-44278	442783	2,030.00

Rozmery a váha balenia: 53,5×37,5×56,5cm / 15,1 kg — VPE = 1



Zip HydroTap® MINIBOIL set (Pokiaľ vydržia zásoby)

Elektronický ohrievač vody na varenie na spodnú inštaláciu so špeciálnou batériou na okamžité dodanie vriacej vody (120 šálok / h) a filtrovanej pitnej vody (2,6 l / min), chrómovaná batéria

IP20 Rozmery (V × Š x H): 33,8 × 21,2 × 26,9 cm

Typ	Výkon	Obj. číslo	EAN 4010436...	EUR s DPH
MINIBOIL	1,8 kW – 230 V	4100-44260	442608	1,372.00

Rozmery a váha balenia: 46×37×38cm / 11 kg — VPE = 1

Príslušenstvo pre Zip systém pitnej vody



Zip Classic AIO "AI-In-One" (Pokiaľ vydržia zásoby)

Viacúčelová batéria na varenie, chladenie a perlivú pitnú vodu zo spodnej jednotky Zip HydroTap® a tiež na klasickú pitnú vodu prietokového ohrievača alebo zásobníka vody ovládaná (dá pomocou bočnej páky). Eliminuje potrebu ďalšej batérie pre klasickú vodu.

Typ		Obj. číslo	EAN 4010436...	EUR s DPH
Classic AIO	Leštený chróm	4100-44112	441120	1055.00

Rozmery a váha balenia: 10×27×49cm / 3,62 kg — VPE = 1



KXV

Predĺženie na zvýšenie elektronickej batéria Zip Classic o 10,7 cm


Typ		Obj. číslo	EAN 4010436...	EUR s DPH
KXV 10	Leštený chróm	4100-44102	441021	79.00
KXV 20	Brúsený chróm	4100-44160	441601	87.00
KXV 40	Matná čierna	4100-44162	441625	125.00

Rozmery a váha balenia: 5×25×27cm / 0,5 kg — VPE = 10

Príslušenstvo pre systém pitnej vody

	Typ		Obj. číslo	EAN 4010436...	EUR s DPH
	**KXTV** Úchyt z nehrdzavejúcej ocele s drenážnym pripojením a chrómovým predĺžením umožňuje flexibilnú inštaláciu elektronickej batérie Zip Classic na akomkoľvek mieste mimo umývadla.				
	KXTV 10	Leštený chróm	4100-44111	44111 3	**198.00**
	KXTV 20	Brúsený chróm	4100-44113	44113 7	**226.00**
	KXTV 40	**Matná čierna**	4100-44116	44116 8	**428.00**
	Rozmery a váha balenia: 11×22×42cm / KXTV 10, 20 a 30: 1,5 kg / KXTV 40: 1,6 kg				VPE = 10
	**KXTV** NEW Odtok z nehrdzavejúcej ocele s drenážnym pripojením umožňuje flexibilnú inštaláciu k elektronickej batérii Zip Arc na ľubovoľnom mieste mimo umývadla Otvor s priem. 176 mm				
	KXTV 50	Leštený chróm	4100-44560	44560 9	**189.00**
	KXTV 60	Brúsený chróm	4100-44561	44561 6	**239.00**
	KXTV 70	**Matná čierna**	4100-44562	44562 3	**239.00**
	**Filtračné systémy Claris Ultra na zmäkčovanie vody** Unikátna troj-úrovňová iónova náplň pre spoľahlivé zmäkčenie, stabilizáciu pH a filtráciu pitnej vody. Zlepšuje chuť vody a zvyšuje životnosť zariadenia. Aby sa dosiahla vhodná tvrdosť vody, malé množstvo vody filtrovanej aktívnym uhlím obchádza vodu. Použitie ionomeničových živíc s hodnotou pH a aktívneho uhlia z kokosových škrupín s obzvlášť vysokou kapacitou. Filtračné vložky sú hygienické a ľahko vymeniteľné. **Hlavu filtra je potrebné objednať samostatne.**				
	ULTRA 500	**Kapacita pri 10 KH: 4 200 litrov**	84500	84500 3	**190.00**
	ULTRA 1000	**Kapacita pri 10 KH: 8 500 litrov**	84501	84501 0	**270.00**
	ULTRA 2000	**Kapacita pri 10 KH: 20 000 litrov**	84502	84502 7	**435.00**
	Rozmery / rozmery a váha balenia: (H×Ø) ULTRA 500: 42,5×9,5cm / 12×13×46cm / 2,05 kg				VPE = 10
	Rozmery / rozmery a váha balenia: (H×Ø) ULTRA 1000: 36×13,6cm / 14×14,5×40cm / 3,25 kg				VPE = 10
	Rozmery / rozmery a váha balenia: (H×Ø) ULTRA 2000: 47,5×17,5cm / 18,5×19×52cm / 6,4 kg				VPE = 4
	**Hlava na filter** Hlava na inštaláciu filtrov Claris Ultra vo všetkých jednotkách Zip				
	Univerzálna hlava filtra		84519	84519 5	**109.00**
	Rozmery a váha balenia: 22,5×13×18,5cm / 0,84 kg				VPE = 10
	**KXF** Kazeta na filtráciu veľmi malých častíc (inštalovaná vo výrobe) filtruje častice > 0,2 µm a navyše zlepšuje chuť vody. Kapacita približne 6 000 litrov v závislosti od miestnych faktorov. Rozmery (V × Ø) KXF 1 a KXF 2: 25 × 8,5 cm, KXF 1.1: 21 x 8 cm, KXF2.1: 23 x 8 cm				
	KXF 1	Pre Zip HydroTap® MINIBOIL	891289	91289 7	**157.00**
	KXF 2	Pre všetky Zip HydroTap® G4	891290	91290 3	**157.00**
	KXF 1.1	Pre Zip HydroTap® MINIBOIL 1)	893701	93701 2	**157.00**
	KXF 2.1	Pre všetky Zip HydroTap® G4 1)	893702	93702 9	**157.00**
	Rozmery a váha balenia: 35×18×10cm / 0,6 kg				VPE = 5
	1) od sériových čísle - 20170118***				

Príslušenstvo pre systém pitnej vody

	Typ		Obj. číslo	EAN 4010436...	EUR s DPH
	**COF*** Plnená fľaša CO2, rôzny obsah podľa potreby a typu systému				
	COF	výdatnosť cca 80 litrov vody s CO2	9910-90005	90005 5	**na dopyt**
	Rozmery a váha balenia: 37×5,5×5,5cm / 1,9 kg				VPE = 10
	**DMSP** Redukčný ventil s pripojovacím závitom sódovky na CO2				
	DMSP		4100-44125	44125 0	**98.00**
	Rozmery a váha balenia: 18,5×13×22,5cm / 1 kg				VPE = 10
	**DMBCS** Redukčný ventil so štandardným pripojovacím závitom ½ na CO2				
	DMBCS		4100-44120	44120 5	**98.00**
	Rozmery a váha balenia: 18,5×13×22,5cm / 1 kg				VPE = 10
	**KXB** Plastová inštalačná súprava pre G4 BCS 160/175, umožňuje ľahšiu inštaláciu vetrania v spodnej skrinke. Rozmery (V × Š × H): 4 × 49,5 × 50 cm				
	KXB		893450	93450 9	**77.00**
	Rozmery a váha balenia: 8×55×52cm / 1,9 kg				VPE = 10
	**KXB-C** Plastová inštalačná súprava pre modely G4 CS 175 a G4 C 175 umožňuje ľahšiu inštaláciu vetrania v spodnej skrinke. Rozmery (V × Š × H): 4 × 49,5 × 50 cm				
	KXB-C		893541	93541 4	**80.00**
	Rozmery a váha balenia: 8×55×52cm / 1,9 kg				VPE = 10
	**VBZ** Počítadlo prietoku vyvinuté špeciálne na kontrolu filtrov Claris Ultra, ktoré sa používa na meranie a zobrazovanie zostávajúcej kapacity filtra s ⅜ závitom				
	VBZ		84509	84509 6	**145.00**
	Rozmery a váha balenia: 5×22,5×15,5cm / 1,9 kg				VPE = 10
	**DTK** Digitálny regulátor teploty pre Zip zariadenia. Používa sa na udržanie optimálnej teploty v skrinke pod 35 °C, keď klasické vetranie nie je dostatočné. Digitálny regulátor pracuje nezávisle na spodnej jednotke a vyžaduje samostatnú zásuvku 230 V				
	DTK		893159	93159 1	**486.00**
	Rozmery a váha balenia: 11,5×22×42cm / 1,34 kg				VPE = 1

Bytová stanica

	Typ	Obj. číslo	EAN 4010436...	EUR s DPH



Poznámka:
Obrázky sa môžu líšiť
v závislosti od vybavenia

WS-Hybrid

Bytové odovzdávacie stanice na zásobovanie bytu integrovaným vykurovacím okruhom a doskovými výmenníkmi tepla na hygienické zásobovanie teplou pitnou vodou. Doskový výmenník tepla s medenými spájkami s 30 doskami zaisťuje stálu teplú vodu vďaka svojej vysokej tepelnej vodivosti a vysokokvalitnej tepelnej izolácii. Regulátor PM s certifikátom DVGW s technológiou prioritného spínania ohrevu, ideálne vetranie, multifunkčné guľové ventily na spodku pre jednoduchý a modulárny systém montáže, filter nečistôt pre studenú vodu 0,5 mm, filter nečistôt HZ-VL primárny 0,5 mm, TW panel, vložka zóny ventilu s prestavením panela bez zmeny priechodu a pripojovacím závitom M30 × 1,5 pre akýkoľvek pohon, zónový ventil DG, inštalačná dĺžka 68 mm: kvs hodnota 0,67, prednastavená na 0,43 Príprava na ďalšie pripojenie do obehu úžitkovej vody, snímača AGFW, vypúšťacích ventilov a vyrovnania tlakov.
Plastový kus pre WMZ 110 × ¾ palca AG a pripojenie snímača (AGFW) M10 × 1.
Stanice sú navrhnuté tak, aby sa na tú istú základnú dosku B = 555 mm mohli namontovať nasledujúce výmenníky tepla - doskové výmenníky tepla s medenými / niklovými doskami až so 40 platňami

WS-Hybrid je ešte efektívnejší a úspornejší vďaka kombinácii s C-prietokovým ohrievačom vody na 400 V, s možnosťou diaľkového ovládania, vrátane izolácie výmenníka tepla, prietok 10 l / min, regulácia diferenčného tlaku v sekundárnom vykurovacom okruhu, kvs hodnota 3,5, prednastavený na 100 mbar, nastaviteľný 50–300 mbar TTV, modul na udržiavanie stálej teploty, nastaviteľný 0–45 ° C, nastavený na 28 ° C, na udržanie tepla z výmenníka tepla Súprava na vyprázdnenie systémov, s ¾ hadicou.
Rozmery WS-Hybrid (V × Š × H): 60 × 55,5 × 18 cm

WS-Hybrid 13 kW	5100-51100	511007		**2505.00**
WS-Hybrid 21 kW	5100-51150	511502		**2792.00**
Rozmery a váha balenia: 94×65×18cm / 18,2 kg				VPE = 1



Poznámka:
Obrázky sa môžu líšiť
v závislosti od vybavenia

WS-B1000-20

Bytové odovzdávacie stanice na zásobovanie bytu integrovaným vykurovacím okruhom a doskovými výmenníkmi tepla na hygienické zásobovanie teplou pitnou vodou. Doskový výmenník tepla s medenými spájkami s 30 doskami zaisťuje stálu teplú vodu vďaka svojej vysokej tepelnej vodivosti a vysokokvalitnej tepelnej izolácii. Regulátor PM s certifikátom DVGW s technológiou prioritného spínania ohrevu, ideálne vetranie, multifunkčné guľové ventily na spodku pre jednoduchý a modulárny systém montáže, filter nečistôt pre studenú vodu 0,5 mm, filter nečistôt HZ-VL primárny 0,5 mm, TW panel, vložka zóny ventilu s prestavením panela bez zmeny priechodu a pripojovacím závitom M30 × 1,5 pre akýkoľvek pohon, zónový ventil DG, inštalačná dĺžka 68 mm: kvs hodnota 0,67, prednastavená na 0,43 Príprava na ďalšie pripojenie do obehu úžitkovej vody, snímača AGFW, vypúšťacích ventilov a vyrovnania tlakov.
Plastový kus pre WMZ 110 × ¾ palca AG a pripojenie snímača (AGFW) M10 × 1.
Stanice sú navrhnuté tak, aby sa na tú istú základnú dosku B = 555 mm mohli namontovať nasledujúce výmenníky tepla - doskové výmenníky tepla s medenými / niklovými doskami až so 40 platňami
Rozmery (V × Š × H) : 60 × 55,5 × 15 cm

WS-B1000-20	5100-51105	51105 2		**1095.00**
Rozmery a váha balenia: 94×65×18cm / 13,9 kg				VPE = 1

Pozor:

Na inštaláciu stanice je potrebné ďalšie príslušenstvo. Vyžiadajte si od nás tieto doplnky.

Poznámky

Poznámky

Podmienky predaja a dodania

Platné od 1.3.2020

Všeobecné obchodné podmienky
Kama-CLAGE IČO: 46054421
Ing. Roman Škvarka DIČ: 1045850641
Vyšnokubínska 10/151, 026 01 Vyšný Kubín, IČ DPH: SK1045850641
,zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Dolný Kubín, č. 530-9682
(ďalej len "Predávajúci") vydáva tieto „Obchodné podmienky".

I.Všeobecné ustanovenia

1. Naše predajné a dodacie podmienky sa výlučne vzťahujú a sú platné aj vtedy, ak dodávame tovar zákazníkovi, ktorý má odlišné obchodné podmienky a sú v rozpore s našimi obchodnými podmienkami.
2. Objednávky, ktoré nám boli doručené, budú potvrdené v písomne forme mailom alebo inou písomnou formou. Potvrdenie o prijatí si zákazníkom starostlivo skontroluje a uchová. Podrobnosti uvedené v objednávke sú záväzné pre ďalšie spracovanie objednávky. Akékoľvek zmeny nám musia byť bez zbytočného odkladu oznámené zákazníkom v písomnej forme.
3. Všetky nami vydané cenové ponuky sa môžu časom zmeniť a sú bez záväzku. Zmluvný vzťah nadobudne platnosť iba vtedy, keď sa ponuka písomne potvrdí, ak je objednávka doručená cez e-shop, e-mailom alebo ak je tovar dodaný na predajni.
4. Údaje zákazníkov sú bezpečne uchované v súvislosti s obchodnými vzťahmi medzi nami v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane údajov GDPR.

II.Podmienky nákupu

1. Nakupovanie tovaru v našej predajni môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených podmienok.
2. Pri nákupe tovaru musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru a počet kusov. Tieto identifikačné údaje sú potrebné pre vystavenie faktúry alebo dokladu o zaplatení, prípadne pre potvrdenie záručného listu.
3. Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).
Spracovateľmi osobných údajov sú alebo môžu byť:
•GLS Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec
•Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

III.Dodacie lehoty

1. Vo všeobecnosti je termín dodávky, alebo odberu tovaru ihneď, ak je kupovaný tovar na sklade. Tovar, ktorý nie je skladom, ale je objednaný u dodávateľa, si môže kupujúci objednať a termín dodania bude oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky. Zväčša je to do 10dní
2. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia a to až 30dní.

IV.Cena, platobné podmienky a prepravné

1. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho, ktorý je dostupný v predajni na viditeľnom a prístupnom mieste. Cena je uvedená vrátane DPH.
2. Kupujúci platí cenu za tovar, platbu uhrádza v hotovosti, prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho.
3. Platby sa uskutočňujú v súlade s dohodnutými platobnými podmienkami. Platby sa považujú za uskutočnené v deň, keď je suma k dispozícii. Faktúry sú splatné do 14 dní od dátumu fakturácie, pokiaľ sa nedohodne inak.
4. Ak sú platby oneskorené, dodávateľ je oprávnený účtovať úroky z omeškania vrátane akýchkoľvek dodatočných vzniknutých výdavkov. Právo na uplatnenie nároku na ďalšie škody v dôsledku oneskoreného plnenia je vyhradené.
5. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny, právo na uplatnenie iných nárokov alebo práv.

V.Preberanie / odovzdanie tovaru

1. Predávajúci nie je povinný dodržať termín dodania, ak si zákazník riadne nesplní včas svoje povinnosti. Právo na uplatnenie neplnenia zmluvy je vyhradené.
2. Kupujúci sa zaväzuje prevziať si kupovaný tovar v mieste predaja, ak nie je dohodnuté inak. Ak je tovar odoslaný na žiadosť zákazníka, riziko náhodnej straty alebo poškodenia prepravou tovaru prechádza na zákazníka pri jeho expedícii v termíne dodania a najneskôr pri opustení skladu, bez ohľadu na to, kto znáša náklady na prepravu.
3. Pri preberaní produktu v mieste predaja je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť kupovaného tovaru. Pokiaľ je tovar viditeľne poškodený a zničený, kupujúci je povinný bezodkladne o tom informovať predávajúceho. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.
4. Spôsob dopravy tovaru si volí kupujúci sám, a to:
a) osobný odber na predajni (bezplatne)
b) dopravou predávajúceho (podľa dohody s predajcom)
c) kuriérom (zasielateľskou službou) – cena je stanovená podľa cenníka prepravnej spoločnosti, ktorej služby využívame, závisí od vzdialenosti a hmotnosti produktu
5. Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená kupujúcemu pri overovaní objednávky, prípadne predávajúci odporučí kupujúcemu lacnejší variant dopravy.
6. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru, ktorý si zakúpil až uhradením plnej kúpnej ceny. Nebezpečenstvo škody na kupovanom tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

VI.Vyhradenie vlastníckych práv a odstúpenie od zmluvy

1. Vyhradzujeme si vlastníctvo tovaru až do prijatia všetkých platieb vyplývajúcich z obchodného vzťahu so zákazníkom.
2. V prípade porušenia zmluvy zákazníkom a najmä ak sú platby oneskorené, máme právo odstúpiť od zmluvy.
3. Zákazník je povinný zaobchádzať s tovarom opatrne a okrem toho ho primerane poistiť, a ak je potrebná údržba a servis, tieto práce musí riadne vykonať na svoje vlastné náklady.
4. Zákazník nás musí okamžite písomne alebo v textovej podobe informovať v prípade zabavenia tovaru treťou stranou.
5. Zákazník má právo na ďalší predaj tovaru v rámci svojej bežnej podnikateľskej činnosti. Ak si zákazník neplní svoje platobné povinnosti, dostane sa do omeškania s platbou alebo ak je podaná žiadosť o začatie vyrovnávacieho alebo insolvenčného konania, zákazník nám poskytne meno svojho zákazníka a tretej strany a fakturačné údaje o predanom tovare.
6. Upozornenie - Žiadny právny predpis nepriznáva kupujúcemu nárok na bezdôvodné vrátenie tovaru, zakúpeného v tzv. kamennom obchode (predajni). Ak predávajúci takúto možnosť (prípadne možnosť výmeny tovaru za iný tovar) spotrebiteľovi ponúka, činí tak nad rámec svojich povinností. Nárok na bezdôvodné vrátenie alebo výmenu tovaru nie je právne vymáhateľný.

VII. Záruka, zodpovednosť a likvidácia

Kupujúcim je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný predložiť reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, doporučujeme v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa kupujúci riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste.
1. Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných produktov, ktoré kupujúci obdrží pri kúpe produktu. Zvyčajné menšie technické odchýlky v dizajne alebo spracovaní (napr. kvalita, farba, veľkosť) tovaru nepredstavuje vadu, pokiaľ významne nenarúša použiteľnosť alebo hodnotu tovaru.
2. Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie stanovená nasledovne:
-na predaj nového tovaru - 24 mesiacov, ak nie je stanovené v záručnom liste výrobku inak
-na predaj náhradného dielu, na servis, opravu, údržbu, ukončený havarijný zásah (servisom, opravou, alebo ukončeným havarijným zásahom sa rozumie činnosť, ktorou sa najmä odstraňujú vady výrobku, následky jeho poškodenia alebo účinky opotrebenia u zákazníka,
kde je výrobok inštalovaný) - 12 mesiacov
-na darčeky k tovaru nemožno uplatniť právo na nárok na záruku
3. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany kupujúceho alebo osoby, ktorá kupujúcemu montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Okrem toho sú vylúčené nároky na záruku aj v prípade tovaru, na ktorom tretie strany vykonali prácu bez nášho súhlasu.
4. Záruka sa nevzťahuje na škody alebo straty spôsobené hromadením vodného kameňa, chemického alebo elektrochemického zásahu, použitím doplnkových, náhradných častí a príslušenstva, ktoré nie sú špeciálne upravené pre náš tovar alebo živelnou pohromou a či nesprávnym zaobchádzaním.
5. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča kupujúcemu telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí kupujúcemu ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.
6. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za zavinené zranenia alebo ublíženia na zdraví, osôb alebo zvierat, či za škody na majetku spôsobené vlastným pričinením zákazníka alebo treťou stranou.
7. V prípade úmyselného konania hrubej nedbanlivosti z našej strany alebo v prípade zavineného porušenia podstatného zmluvného záväzku nesieme zodpovednosť. Suma je obmedzená k stratám predvídateľným a typickým v čase uzavretia zmluvy.
8. Spotrebitelia môžu nakladať s našim tovarom, na ktoré sa vzťahuje zákon o uvádzaní na trh, spätnom odbere a likvidácii elektrických a elektronických zariadení takým spôsobom, že nám ho po dobe jeho životnosti odovzdajú späť, odovzdajú ho na miesto zberu elektroodpadu alebo na zberný dvor v obci trvalého bydliska. Toto je bezplatná služba.

VIII.Rozhodné právo / GDPR

1. Miesto plnenia je sídlo firmy (Vyšný Kubín) a výhradné právo pre všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy sa nachádzajú (Dolný Kubín), pokiaľ nie je v potvrdení objednávky uvedené inak.
2. Nie sme povinní zúčastňovať sa na akomkoľvek postupe riešenia sporov v zmierovacom konaní spotrebiteľov.
3. Kama-CLAGE a jeho zástupcovia sú oprávnení zhromažďovať, používať, prenášať, ukladať alebo inak spracúvať informácie o zákazníkoch, ktoré môžu byť pridelené konkrétnym jednotlivcom („osobné údaje") na účely vykonávania zmluvne dohodnutých podmienok, riadenia kvality a rizika a / alebo fakturácie, Kama-CLAGE spracúva osobné údaje výlučne v súlade s rozhodným právom, najmä s ohľadom na GDPR.
IX.Záverečné ustanovenia
1. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
2. Ak sa niektoré z ustanovení zruší alebo sa stane čiastočne alebo úplne neplatným, nemá to vplyv na platnosť zvyšku.
3. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 01.11.2019
Schválil: Ing. Roman Škvarka, majiteľ
V Dolnom Kubíne dňa 01.11.2019

Kama-CLAGE
Vyšnokubínska 10/151
026 01 Vyšný Kubín, Slovensko

Mobil: +421 911 150 355

kama@kama.sk
www.kama.sk

Pečiatka obchodného partnera

4 010436 913009

Technické zmeny vyhradené, chyby a chýbajúce údaje sú vyhradené.
Všetky obchodné názvy a ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.
Apple, iPad a iOS sú registrované ochranné známky spoločnosti Apple Inc

Fotografie: © CLAGE

Opakovaná tlač alebo jej časť je povolená len so súhlasom vydavateľa.

9100-9130 05/19 PDF